

ZW350e

Kompakter Laserprojektor mit hoher Helligkeit



- **Heller WXGA DuraCore Laserprojektor - 4000 ANSI Lumen & IP6X-Zertifizierung**
- **Nachhaltige Entwicklung - DuraCore-Lasertechnologie reduziert den Stromverbrauch und gewährleistet eine lange Produktlebensdauer**
- **Vielseitig - 1.1x Zoom, 360-Grad- und Portrait-Projektion**
- **Hervorragende Bildqualität - Perfekt für Konferenzräume, mittelgroße Ausstellungsräume, Veranstaltungen oder Messen**



Der ZW350e ist Optomas bisher kompaktester WXGA DuraCore Laserprojektor. Mit 4.000 Lumen Helligkeit und einem wartungsfreien Dauerbetrieb von bis zu 30.000 Stunden kann er in nahezu jeder Ausrichtung installiert werden. An added benefit, the ZW350e features an external power supply offering more reliability, portability and energy efficiency

Specifications

EAN: 5055387666382, Colour: White

UPC: 796435 44 612 3, Colour: White



Display/Bild

Display Technologie	DLP™
Auflösung	WXGA (1280x800)
Helligkeit	4.000Lumen
Kontrastverhältnis	300.000
Kontrastverhältnis - dynamisch	2.000.000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3,16:9
Keystone Korrektur - vertikal	+/-40°
Darstellbare Farben (Millionen)	1073.4
Horizontale Scan Rate	15 ~ 140Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 120Hz
Uniformität	75%
Leinwandgröße	0.51m ~ 7.62m (20" ~ 300") diagonale

Lampentyp

Lichtquelle	Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden

Optik

Projektionsverhältnis	1.54:1 ~ 1.72:1
Projektionsabstand (m)	1m - 10m
Zoom	1.1
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	21.85 ~ 24.00
Native Offset	112%

Anschluss

Anschlüsse	Anschlüsse 2 x HDMI 1.4a 3D Support Ausgänge 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1,5A Steuerung 1 x RS232
------------	---

Generelle Infos

Betriebsgeräusch ECO	31dB
Betriebsgeräusch (max)	34dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
IP rating	IP6X

OSD / Display Sprachen

25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch

24/7 Betrieb

360° Darstellung	Ja
Betriebsbedingungen	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Kartenstyle
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	15W
Standard Zubehör	AC-Netz Kabel Fernsteuerung 2x AAA-Batterien Grundlegendes Benutzerhandbuch

Optionale Wireless Modelle

UHDCast Pro

Stromverbrauch

Stromversorgung	External power supply, 100V ~ 240V, 50-60Hz
Stromverbrauch (standby)	<0.5W
Stromverbrauch (min)	88W
Stromverbrauch (max)	139W

Gewicht und Maße

Abmessungen (B x T x H) (mm)	274 x 216 x 114
Gross weight	4.2 kg
Net weight	3 kg

