

ZK400

Proyector láser 4K UHD de alto brillo



- **Resolución láser 4K UHD, compatible con HDR y HLG**
- **Proyector láser DuraCore - 4000 lúmenes ANSI**
- **Factor de forma pequeño con funcionamiento silencioso**
- **30.000 horas de fuente de luz láser sin mantenimiento**



El ZK400 es un proyector láser compacto 4K UHD DuraCore. Diseñado para un funcionamiento continuo y sin mantenimiento, se puede instalar prácticamente en cualquier orientación. Su tamaño pequeño y liviano, combinado con una proyección de 360 grados y vertical, hace que sea muy fácil de instalar.

Este proyector repleto de funciones es compatible con 4K y HDR, tiene un altavoz incorporado y su tecnología láser ofrece hasta 30 000 horas de fuente de luz láser sin mantenimiento.

Specifications

UPC - 796435446277

Display/imagen

Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	UHD (3840x2160)
Brillo	4,000 lumens
Ratio de contraste	2,000,000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Corrección Keystone - Horizontal	+/-30°
Corrección Keystone - Vertical	+/-30°
Corrección Keystone vertical automática	Sí
Reproducción de color (millones)	1073.4
Frecuencia de muestreo horizontal	15.375 ~ 91.146 KHz
Frecuencia de muestreo vertical	50 ~ 120HzHz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	33" ~ 300" diagonal

Info Lámpara

Fuente de luz	Laser
Vida del LÁSER	30,000horas

Óptica

Distancia de tiro	1.5:1 ~ 1.66:1
Distancia de proyección (m)	47.24" - 389.76"
Zoom	1.1
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	15.84mm~17.44mm
Lens shift	Vertical: +/-0%
Offset nativo	105%

Conectividad

Conexiones	Entradas 3 x HDMI 2.0, 1 x USB-A Salidas 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF Control 1 x RS232, 1 x 12V trigger, 1 x 3D sync
------------	---

General

Nivel sonoro (típico)	27dB
Nivel sonoro (máx)	29dB
Compatibilidad PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)

Compatibilidad 3D

3D ready

Seguridad

Barra de seguridad, Kensington Lock, Interfaz protegida por contraseña

idiomas OSD / display

25 idiomas: Árabe, Checo, Danés, Holandés, Inglés, Farsi, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Chino (simplificado), Español, Sueco, Chino (tradicional), Turco, Vietnamita

Operatividad 24/7

Sí

Condiciones de funcionamiento

0°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 80%

Control remoto

Mando retroiluminado

Disipación de calor

785BTU/hour

Altavoces

2

Wattios por altavoz

10W

Contenido de la caja

Cable de alimentación de CA

Control remoto

2 pilas AAA

manual de usuario basico

Input lag

4.00ms

Optional wireless models

UHDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit

Corriente

Fuente de alimentación 100V ~ 240V, 50-60Hz

Consumo energético (standby) <0.5W

Consumo energético (mín.) 175W

Consumo energético (máx.) 230W

Peso y dimensiones

Dimensiones (W x D x H) 13.27" x 10.43" x 4.7"

Gross weight 14.33 lbs

Net weight 10.58 lbs

