


EH461

Full HD 1080p, brillante y potente



- **Brillante proyector FullHD 1080p**
- **Últimos sistemas de control : Comandos Crestron, Extron, AMX, PJ-Link y Telnet LAN**
- **Sencilla conectividad – 2x HDMI + MHL, RJ45, USB Power, 12V Trigger**
- **Audio de calidad con altavoz de 10 W**

Realice presentaciones fácilmente y sin cables desde una memoria USB con el visor de Office incorporado. Incluso puede hacer presentaciones de forma inalámbrica desde un dispositivo móvil. El proyector Full HD 1080p EH461 es ideal para reuniones de negocios intuitivas e interesantes y lecciones en el aula, con imágenes ultrabrillantes para una visibilidad óptima.



Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	1080p Full HD (1920x1080)
Brillo	5.000 lumens
Ratio de contraste	20.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Corrección Keystone - Horizontal	+/-25°
Corrección Keystone - Vertical	+/-30°
Frecuencia de muestreo horizontal	15.375 ~ 91.146Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	0.96m ~ 5.3m (37.98" ~ 208.5") diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	285
Vida de lámpara (horas)	2500 (Bright), 4500 (Dynamic), 3500 (Eco), 4500 (Eco+)
Óptica	
Distancia de tiro	1.22:1 ~ 1.46:1
Distancia de proyección (m)	1.23m - 5.63m
Zoom	1.2
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	16.87 ~ 21.87
Offset nativo	115%
Conectividad	
Conexiones	Inputs 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x Lector USB-A Outputs 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Control 1 x USB-A inalámbrico, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x Mini USB ratón/servicio
General	
Nivel sonoro (típico)	29dB
Nivel sonoro (max)	31dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando a distancia con láser y función ratón
Altavoces	1
Wattios por altavoz	10W
Contenido de la caja	Cable de corriente, Mando a distancia con pilas 2x AA , Manual de usuario básico
Compatibilidad con sistemas de control	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+
Modelos inalámbricos opcionales	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB
Networking	
LAN - control	Yes
LAN - pantalla	Yes
LAN - red inalámbrica	Yes - optional
Corriente	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	290W
Consumo energético (máx.)	350W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	345 x 216 x 109
Peso bruto	4.13 kg
Peso neto	2.95 kg

