

UHD55

Proyector de juegos y entretenimiento en el hogar 4K UHD



- **Resolución 4K UHD con HDR y HLG - Alto brillo 3600 lúmenes con 3 x HDMI 2.0**
- **Amplia gama de colores con una cobertura del 97 % a través del obturador activo DCI-P3 - PureMotion MEMC ofrece video de movimiento libre de vibraciones**
- **Juegos 4K con retraso de entrada ultrarrápido a 16 ms - 3x3 Warping ofrece corrección geométrica para corregir y alinear imágenes**
- **Alexa Smart Home y Google Action (Home) Asistente digital Control de voz - Optoma Marketplace con aplicaciones de transmisión**



Prepárate para sorprenderte. Sumérgete en un mundo de juegos Ultra HD, deportes en vivo, programas de televisión y películas con el proyector de alto brillo UHD55. Experimente una resolución 4K UHD nítida y un retraso de entrada ultrabajo para juegos fluidos con alta velocidad de cuadros. Los fanáticos de la televisión y el cine pueden disfrutar de un entretenimiento cautivador en una pantalla expansiva con color cinematográfico DCI-P3 súper ancho, detalles nítidos y contraste brillante.

Specifications

UPC - 796435 81 402 1

Display/imagen

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Tecnología de visualización | DLP™ |
| Resolución | UHD (3840x2160) |
| Brillo | 3,600 lumens |
| Ratio de contraste | 1,200,000:1 |
| Relación de aspecto nativo | 16:9 |
| Ratio de aspecto - compatible | 4:3 |
| Corrección Keystone - Horizontal | +/-40° |
| Corrección Keystone- Vertical | +/-40° |
| Reproducción de color (millones) | 1073.4 |
| Frecuencia de muestreo horizontal | 31 ~ 135Khz |
| Frecuencia de muestreo vertical | 24 ~ 120Hz |
| Uniformidad | 75% |
| Tamaño de pantalla | 34.1" ~ 302.4" diagonal |

Info Lámpara

| | |
|-------------------------|---|
| Fuente de luz | Lámpara |
| Vatios lámpara | 240 |
| Vida de lámpara (horas) | 4000 (Brillante), 15000 (Dinámica), 10000 (Eco) |

Óptica

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Distancia de tiro | 1.21:1 ~ 1.59:1 |
| Distancia de proyección (m) | 47.24" - 318.9" |
| Zoom | 1.3 |
| Tipo de zoom | Manual |
| Distancia focal (mm) | 12.81 ~ 16.74 |
| Lens shift | Vertical +10% |
| Offset nativo | 105% |

Conectividad

| | |
|------------|--|
| Conexiones | Entradas 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Salidas 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A Control 1 x USB-A reader/wireless, 1 x RS232, 1 x 12V trigger, 1 x RJ45 |
|------------|--|

General

| | |
|-------------------------------|--|
| Nivel sonoro (típico) | 26dB |
| Nivel sonoro (max) | 28dB |
| Compatibilidad PC | UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| Compatibilidad 2D | 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz) |
| Compatibilidad 3D 3D | Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D |
| Seguridad | Barra de seguridad, Kensington Lock, Interfaz protegida por contraseña |
| idiomas OSD / display | 11 idiomas: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Portugués, Ruso, Chino (simplificado), Español, Chino (tradicional) |
| Condiciones de funcionamiento | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m |
| Control remoto | Mando retroiluminado |
| Altavoces | 1 |
| Wattios por altavoz | 10W |
| Contenido de la caja | Cable de alimentación de CA Mando a distancia con pila CR2025 Manual de usuario de inicio rápido Adaptador inalámbrico WUSB |
| Input lag | 4.40ms |

Corriente

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Fuente de alimentación | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Consumo energético (standby) | 0.5W |
| Consumo energético (mín.) | 220W |
| Consumo energético (máx.) | 320W |

Peso y dimensiones

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Dimensiones (W x D x H) | 12.4" x 10.63" x 4.65" |
| Gross weight | 11.24 lbs |
| Net weight | 8.6 lbs |

