

ZH461

Kompakt, yüksek parlaklıkta lazer projektör



- Parlak Full HD 1080p DuraCore lazer projektör - 5000 lümen
- çok yönlü - 1,6x yakınlaştırma, dikey lens kaydırma, portre modu
- Nihai kontrol - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link ve Telnet LAN komutları
- Uzun kullanım ömrü ve yüksek güvenilirlik - 30.000 saat neredeyse hiç bakım gerektirmeden çalışma



ZH461 projektör, küçük ve hafif bir kasada az bakım gerektiren ve daha uzun ömürlü lazer teknolojisiyle gerçek rahatlık sunar. Ayrıca 4K ve HDR uyumluluğu ve etkileyici bir 5000 lümen sunar.

Specifications

UPC: 796435446307, EAN: 5055387666665, Colour: white

Ekran ve görüntü	
Görüntü Teknolojisi	DLP™
Doğal Çözünürlük	1080p Full HD (1920x1080)
Parlaklık (Lümen)	5.000
Kontrast Oranı	300.000
Doğal en boy oranı	16:9
Desteklenen en-boy oranı	4:3
Keystone Düzeltme (Yatay)	+/-30°
Keystone Düzeltme (Dikey)	+/-30°
Auto Keystone (Dikey)	Yes
Görüntülenebilir Renkler (Milyonlar)	1073.4
Yatay Tarama Hızı (hz)	15.375 ~ 91.146
Dikey Tarama Hızı (Hz)	50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)
Uniformity (Yüzde)	80
Ekran boyutu	0.51m ~ 8.14m (20.2" ~ 320.4") diagonal
Lamba bilgisi	
Işık Kaynağı	Lazer
ProjLaserSaatleri	30.000
Optik	
Atma oranı	1.4:1 ~ 2.24:1
ProjeksiyonMesafeMetre	1m - 10m
SabitLensZoom	1.6
SabitLensZoomType	Manual
SabitLensOdak Uzunluğu	20.91mm~32.62mm/0.823"~1.284"
SabitLensShift	Vertical +16%
Doğal offset	100%
Lens kaydırma	Yes - {{downloads_link}}
bağlantı	
Bağlantılar	Inputs 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a 3D desteği, 1 x VGA (YPbPr / RGB), 2 x Ses 3,5 mm, 1 x Mikrofon 3,5 mm, 1 x Kompozit video Outputs 1 x VGA, 1 x Ses 3,5 mm, 1 x USB-A gücü 1.5A Control 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x mikro USB hizmeti, 1 x 3D senkronizasyon
Genel	
Gürültü Düzeyi Tipik (Db)	30
Gürültü Seviyesi Max (Db)	32
Bilgisayar Uyumluluğu	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
2D Uyumluluk	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D Uyumluluk	Full 3D
Proj3DType	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Ürün Güvenliği	IP6X
IP derecelendirme	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
7/24 işlem	Yes
360 derece işlem	Yes
Çalışma koşulları	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Uzaktan kumanda	Fare fonksiyonlu veri uzaktan kumandası
Isı Yayımlı (Btu / Saat)	918
Hoparlör Sayısı	2
Hoparlör Watt	10
Kutuda	AC güç kablosu Uzaktan kumanda 2 adet AAA pil Temel kullanım kılavuzu
Giriş gecikmesi	16.20ms
İsteğe bağlı kablosuz modeller	UHDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit
ağ	
LanControl	Yes
Güç	
Güç kaynağı	100V ~ 240V, 50-60Hz
Güç Tüketimi / Watt (Beklemede)	<0.5
Güç Tüketimi / Watt (Min)	227
Güç Tüketimi / Watt (Maks)	282
Ağırlık ve boyutlar	
Ürün Boyutları	337 x 265 x 122.5
Brüt ağırlık	6.6 kg
Net ağırlığı	4.5 kg

