

ZU920TST

Videoproiettore laser luminoso da 9.800 ISO lumen con ottica corta



- Videoproiettore laser da 9.800 ISO Lumen - Alta luminosita' per installazioni immersive
- Lens shift V/H motorizzato - Ideale per una semplice messa a punto
- Zoom motorizzato
- Lunga vita - Fino a 30.000 ore senza manutenzione



Videoproiettore da 9.800 ISO lumen con ottica corta

Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	WUXGA (1920x1200)
Luminosità	9.800 lumen
Luminosità ANSI	8.200
Rapporto di contrasto	3.000.000
Contrasto - full on/off	1.100:1
Aspetto nativo	16:10
Aspetto - compatibile	4:3,16:9,16:10
Trapezio correzione - orizzontale	30°
Trapezio correzione - verticale	30°
Uniformità	95%
Dimensione schermo	1.27m ~ 7.62m (50" ~ 300") diagonale
Info Lampada	
Sorgente Luce	DuraCore Laser
Durata LASER	30.000ore
Ottico	
Rapporto di tiro	0.65:1 ~ 0.75:1
Distanza Proiettore (m)	0.7m - 16.6m
Zoom	1.15
Tipo Zoom	Motorizzato
Focale (mm)	9.69~11.19
Lens shift	Verticale: +/-55%, Orizzontale: +/-25%
Offset nativo	50%
Lens shift	Si - {{downloads_link}}
Connessioni	
Connessioni	Ingressi 1 x HDBaseT, 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x 3D sync, 1 x Audio 3.5mm Uscite 1 x HDMI 2.0, 1 x 3D sync, 1 x USB-A potenza 1.5A, 1 x Audio 3.5mm Controllo 1 x 12V trigger, 1 x Telecomando a cavo, 1 x RJ45, 1 x RS232
Generale	
Livello rumore (tipico)	36dB
Livello rumore (max)	38dB
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington
OSD / lingue visualizzate	10 lingue: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Portoghese, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Cinese (tradizionale)
Operativo 24/7	Si
Operativo a 360°	Si
Telecomando	Telecomando ProAV retroilluminato
Numero altoparlanti	2
Watt per speaker	10W
Rete	
Rete Wireless - LAN	No
LAN	Si
Potenza	
Alimentatore	AC 90 - 264V 50/60 Hz
Consumo (min)	260W
Consumo (max)	505W
Peso e dimensioni	
Dimensioni	480 x 144 x 376
Peso lordo	17.5 kg
Peso netto	14 kg

