




DLP®-projektor



INNHOLDSFORTEGNELSE

SIKKERHET	4
<i>Viktige sikkerhetsanvisninger</i>	4
<i>Sikkerhetsinformasjon for 3D</i>	5
<i>Opphavsrett</i>	6
<i>Fraskrivelse av ansvar</i>	6
<i>Vedkjennelse av varemerker</i>	6
<i>FCC</i>	7
<i>Overensstemmelseserklæring for EU-land</i>	7
<i>WEEE</i>	7
INTRODUKSJON	8
<i>Innholdet i pakken</i>	8
<i>Standard tilbehør</i>	8
<i>Ekstrautstyr</i>	8
<i>Produktoversikt</i>	9
<i>Tilkoblinger</i>	10
<i>Tastatur</i>	11
<i>Fjernkontroll</i>	12
OPPSETT OG MONTERING	13
<i>Montere projektoren</i>	13
OPPSETT OG MONTERING	14
OPPSETT OG MONTERING	15
<i>Koble kilder til projektoren</i>	16
<i>Justere det projiserte bildet</i>	17
<i>Sette opp fjernkontrollen</i>	18
BRUKE PROJEKTOREN	20
<i>Skru av/på projektoren</i>	20
<i>Velge en inngangskilde</i>	22
<i>Menynavigering og funksjoner</i>	23
<i>Skjermmenyenens menytre</i>	24
<i>BILDE-meny</i>	31
<i>BILDE Avansert-menu</i>	32
<i>BILDE Avansert Signal (RGB)-menu</i>	34

BILDE Avansert Signal (Video)-meny.....	35
<i>SKJERM-meny.....</i>	<i>35</i>
<i>SKJERM 3D-meny</i>	<i>40</i>
<i>OPPSETT-meny</i>	<i>41</i>
<i>OPPSETT Sikkerhet-meny.....</i>	<i>43</i>
<i>OPPSETT Lydinnstillinger-meny.....</i>	<i>44</i>
<i>OPPSETT Avansert-meny.....</i>	<i>45</i>
<i>OPPSETT Nettverk LAN-innstillinger-meny</i>	<i>46</i>
<i>OPPSETT Nettverk Control Settings-meny.....</i>	<i>48</i>
<i>OPPSETT Nettverk Control Settings-meny.....</i>	<i>49</i>
<i>Muligheter-meny.....</i>	<i>54</i>
<i>Muligheter-meny (fortsatt)</i>	<i>55</i>
<i>Muligheter Fjernkontrollsinnstilling-meny</i>	<i>56</i>
<i>Muligheter Avansert-meny.....</i>	<i>57</i>
<i>Muligheter Lampeinnstillinger-meny.....</i>	<i>59</i>
<i>Muligheter-meny.....</i>	<i>59</i>
<i>Muligheter Innstillinger for valgfritt filter-meny</i>	<i>60</i>
<i>3D oppsett</i>	<i>61</i>
VEDLIKEHOLD	62
<i>Bytte lampe.....</i>	<i>62</i>
<i>Bytte lampen (fortsettelse).....</i>	<i>63</i>
<i>Rengjøre støvfilteret</i>	<i>64</i>
EKSTRA INFORMASJON	66
<i>Støttede oppløsninger</i>	<i>66</i>
<i>Bildestørrelse og projiseringsavstand.....</i>	<i>68</i>
<i>Fastsette midtposisjon for linseforskyvning</i>	<i>73</i>
<i>Projektormål og takmontering.....</i>	<i>76</i>
<i>RS232 protokollfunksjonsliste</i>	<i>77</i>
<i>IR-fjernkontrollkoder</i>	<i>85</i>
<i>Bruke informasjonsknappen</i>	<i>88</i>
<i>Feilsøking</i>	<i>89</i>
<i>Advarselsindikator</i>	<i>90</i>
<i>Spesifikasjoner</i>	<i>92</i>
<i>Optomas kontorer globalt</i>	<i>94</i>


SIKKERHET

	Pilen som er formet som et lyn i en likesidet trekant er ment for å varsle brukeren om uisolert «farlig spenning» inne i apparatet som kan være så sterk at den representerer en risiko for elektrisk støt.
	Utropstegnet inne i den likesidede trekanten er der for å minne brukeren om at det foreligger viktige bruks- og vedlikeholdsinstruksjoner (servicing) i dokumentasjonen som fulgte med utstyret.

Vennligst rett deg etter alle advarsler, sikkerhetstiltak og vedlikeholdsråd i denne brukerveileldningen.

Viktige sikkerhetsanvisninger

- Ikke blokker ventilasjonsåpningene. For å sørge for pålitelig operasjon av projektoren og beskytte den fra overoppheeting, anbefales det at du installerer projektoren på en plass som ikke blokkerer ventilasjonen. Som et eksempel, ikke plasser projektoren på et stuebord med flere andre objekter, på en sofa, seng, osv. Ikke sett projektoren i et avsperrert område som en bokhylle eller kabinett som begrenser luftstrømmen.
- For å redusere risikoen for brann og/eller elektrisk sjokk, utsett ikke utstyret for regn eller fuktighet. Ikke installér projektoren i nærheten av varmekilder som radiatorer, panelovner, komfyre eller andre apparater som forsterkere som avgir varme.
- Ikke la gjenstander eller væske komme inn i projektoren. De kan komme i kontakt med farge spenningspunkter og kortslutte deler som kan føre til brann eller elektrisk støt.
- Ikke bruk under følgende forhold:
 - I svært varme, kalde eller fuktige omgivelser.
 - (i) Kontroller at romtemperaturen ligger på mellom 5°C - 40°C
 - (ii) Relativ fuktighet er 10 % ~ 85 %
 - I områder utsatt for ekstremt støv eller skitt.
 - Må ikke brukes nær apparat som skaper sterke magnetiske felt.
 - I direkte sollys.



- Ikke se rett inn i strålen. RG2.
Som med alle sterke lyskilder kan du ikke stirre rett inn i strålen. RG2 IEC 62471-5:2015.

CAUTION
Possibly hazardous optical radiation emitted from this product. Do not stare at operating beam. May be harmful to the eyes.

FORSIKTIG: Potensielt farlig optisk stråling sendes fra dette produktet. Ikke se rett inn i strålen. Det kan være skadelig for øyet.

- Ikke bruk projektoren på steder der atmosfæren kan inneholde brannfarlige eller eksplasive gasser. Lampen i projektoren blir svært varm under drift, og gasser kan antennes og forårsake brann.
- Ikke bruk objektivdekselet mens projektoren er i bruk.
- Ikke bruk enheten hvis den har blitt fysisk skadet eller misbrukt. Fysisk skade/misbruk kan (men er ikke begrenset til):
 - Enheten har blitt sluppet.
 - Strømledningen eller pluggen er skadet.

- Væske er sølt på projektoren.
- Projektoren har blitt utsatt for regn eller fukt.
- Noe har falt inn i projektoren eller noe er løst innvendig.
- Ikke plasser projektoren på et ustabilt underlag. Projektoren kan velte, noe som kan føre til personskade eller skade på projektoren.
- Ikke blokker lyset som kommer ut av projektorlinsen når projektoren er i drift. Lyset vil varme opp objektet og det kan smelte, forårsake brannskader eller starte en brann.
- Vennligst ikke åpne eller ta fra hverandre projektoren. Det kan medføre elektrisk støt.
- Ikke prøv å utføre service på enheten selv. Åpning eller fjerning av deksler kan utsette deg for farlig spenning eller andre farer. Ring Optoma før du sender enheten inn for reparasjon.
- Se dekslet på projektoren for sikkerhetsrelaterte merknader.
- Enheten bør kun repareres av passende servicepersonell.
- Bruk kun tillegg/tilbehør som er spesifisert av produsenten.
- Ikke se inn rett inn i projektorlinsen under bruk. Det skarpe lyset kan skade øynene dine.
- Når lampen byttes ut, la enheten kjøle seg ned først. Følg instruksjoner som står på side 62–63.
- Projektoren vil selv registrere lampens levetid. Sørg for å skifte ut lampen når varselsmeldinger vises.
- Tilbakestill funksjonen «Lampenullstilling» fra skjermmenyen «Muligheter > Lampeinnstillinger» etter at lampemodulen er skiftet ut (se side 59).
- Når du skrur av projektoren, sørg for at projektoren fullfører kjølesyklusen før du kobler fra strømmen. La projektoren nedkjøles i 90 sekunder.
- Når levetiden for lampen nærmer seg slutten, vil meldingen «Lampens levetid overskredet.» vises på skjermen. Ta kontakt med din lokale forhandler eller servicesenter for å bytte ut lampen så snart som mulig.
- Slå av og koble strømledningen fra stikkontakten før du rengjør produktet.
- Bruk en myk klut fuktet med et mildt rengjøringsmiddel for å rengjøre skjermboksen. Ikke bruk skuremidler, voks eller oppløsningsmidler for å rengjøre enheten.
- Ta ut strømstøpselet fra stikkontakten dersom produktet ikke har vært i bruk over en lengre periode.

Merk: Når lampen når slutten av levetiden, vil projektoren ikke kunne slås på igjen før lampemodulen er skiftet ut. Når du skal bytte ut lampen, følger du prosedyrene under «Bytte lampen» på side 62–63.

- Ikke sett opp projektoren på steder der det kan bli utsatt for vibrasjoner eller støt.
- Ikke ta på linsen med bare hendene
- Fjern batteri/batterier fra fjernkontrollen før oppbevaring. Hvis batteriet/batteriene ligger igjen i fjernkontrollen over lange perioder, kan de lekke.
- Ikke bruk eller oppbevar projektoren på steder der røyk fra olje eller sigareetter kan være til stede, da det kan forringje ytelsen til projektoren.
- Monter projektoren i riktig retning, da en uvanlig plassering kan påvirke ytelsen til projektoren.

Sikkerhetsinformasjon for 3D

Følg alle advarsler og forsiktigheitsregler som anbefalt før du eller barnet ditt bruker 3D-funksjonen.

Warning

Barn og tenåringer kan være mer utsatt for helseproblemer knyttet til det å se på 3D-bilder og bør nøyde overvåkes for å unngå at de ser på disse bildene.

Advarsel om fotosensitivt anfall og andre helserisikoer

- Noen seere kan oppleve et epileptisk anfall eller slag når de utsettes for visse blinkende bilder eller lys som finnes i noen prosjeksjonsbilder eller videospill. Hvis du lider av, eller har epilepsi eller slag i familien, må du ta kontakt med en medisinsk spesialist før du bruker 3D-funksjonen.
- Selv de som ikke har en personlig historie eller tilfeller av epilepsi eller slag i familien kan ha en udiagnosert tilstand som kan forårsake fotosensitive epileptiske anfall.
- Gravide, eldre, de som lider av alvorlige sykdommer, de som lider av søvnangel eller er under påvirkning av alkohol bør ikke bruke enhetens 3D-funksjon.
- Hvis du opplever noen av følgende symptomer, må du straks slutte å se på 3D-bilder og ta kontakt med en medisinsk spesialist: (1) endret syn; (2) døsigheit; (3) svimmelhet; (4) ufrivillige øye- eller muskelsammentrekninger; (5) forvirring; (6) kvalme; (7) tap av bevissthet; (8) konvulsjoner; (9) kramper; og/eller (10) desorientering. Barn og tenåringer er mer sannsynlig til å oppleve disse symptomene enn voksne. Foreldre bør ha oppsyn med barna sine og spørre om de opplever disse symptomene.
- 3D-projeksjon kan også forårsake reisesyke, perceptuell ettereffekter, desorientering, slitne øyne og redusert stabilitet i kroppsstillingen. Det anbefales at brukere tar hyppige pauser for å redusere sannsynligheten av disse effektene. Hvis øynene dine viser tegn på å være trette eller tørre eller hvis du har noen av symptomene over, må du straks slutte å bruke denne enheten og ikke bruke den igjen på minst tretti minutter etter at symptomene har forsvunnet.
- Hvis ser på 3D-projeksjon mens du sitter for nært skjermen over lengre tid, kan dette skade synet ditt. Den beste avstanden fra skjermen bør være minst tre ganger skjermens høyde. Det anbefales at seerens øyne er på linje med skjermen.
- Hvis du ser på 3D-projeksjon mens du har på 3D-briller i en lengre periode kan dette føre til hodepine eller tretthet. Hvis du opplever en hodepine, tretthet eller svimmelhet, må du slutte å se på 3D-projeksjon og hvile deg.
- Ikke bruk 3D-brillene for noe annet formål enn å se på 3D-projeksjon.
- Hvis du har på deg 3D-brillene for noe annet formål (som vanlige briller, solbriller, vernebriller, osv.) kan dette være skadelig og kan svekke synet ditt.
- Enkelte seere kan oppleve desorientering når de ser på 3D-projeksjon. Derfor må du IKKE plassere 3D-PROJEKTOR i nærheten av åpne trapper, kabler, balkonger eller andre objekter som man kan snuble, løpe inn i, falle ned, knuse eller falle over.

Opphavsrett

Denne utgivelsen, inkludert alle fotografier, illustrasjoner og programvare, er beskyttet under internasjonale lover for opphavsrett, med enerett. Verken denne veiledningen, eller noe av materialet i den, kan reproduceres uten skriftlig tillatelse fra forfatteren.

© Copyright 2017

Fraskrivelse av ansvar

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Fabrikanten gir ingen løfter eller garantier når det gjelder innholdet herav og frasier seg spesielt underforståtte garantier om salgbarhet eller egnethet for et spesielt formål. Fabrikanten forbeholder seg rettigheten til å revidere denne publikasjonen og gjøre endringer nå og da til innholdet herav uten forpliktelse til å melde i fra til noen om en slik revidering eller endring.

Vedkjennelse av varemerker

Kensington er et USA-registrert varemerke for ACCO Brand Corporation med utstedte registreringer og søknader i andre land over hele verden.

HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC i USA og andre land.

IBM er et varemerke eller registrert varemerke for International Business Machines, Inc. Microsoft, PowerPoint, og Windows er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation.

Adobe og Acrobat er varemerker eller registrerte varemerker for Adobe Systems Incorporated.

DLP®, DLP Link og DLP-logoen er registrerte varemerker for Texas Instruments, og BrilliantColor™ er et varemerke for Texas Instruments.

Alle andre produktnavn som brukes i denne veilederingen er eiendommen til deres respektive eiere og er anerkjent.

FCC

Dette utstyret har blitt testet og er funnet å etterkomme grensene for en digital enhet i klasse B i henhold til kapittel 15 i FCC-bestemmelsene. Disse grensene er utformet for å gi fornuftig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser ved installasjon i et hjem. Utstyret genererer, bruker og kan avgi frekvensenergi, og kan, dersom det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, forårsake skadelige forstyrrelser for radiokommunikasjon.

Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette apparatet forårsaker skadelige forstyrrelser i radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å skru apparatet av og på, oppfordres brukeren til å prøve å rette på forstyrrelsene gjennom en eller flere av følgende virkemidler:

- Flytt eller endre retning på mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom enheten og mottakeren.
- Koble enheten inn i et uttak på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for å få hjelp.

Merknad: Beskyttede kabler

Alle tilkoblinger til andre dataapparater må gjøres med skjermede kabler for at FCCs bestemmelser skal overholdes.

Forsiktig

Endringer eller modifiseringer som ikke er uttrykkelig godkjent av produsenten kan ugyldiggjøre brukerens fullmakt, som er gitt av Federal Communications Commission, til å bruke denne projektoren.

Vilkår for bruk

Denne enheten overensstemmer med del 15 i FCC-kravene. Bruk er underlagt de følgende to betingelsene:

1. Apparatet kan ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og
2. Denne enheten må godta mottatt interferens, medregnet interferens som kan forårsake uønsket drift.

Merknad: Kanadiske brukere

Dette digitale apparatet i klasse B overholder canadiske ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Overensstemmelseserklæring for EU-land

- EMC-direktiv 2014/30/EC (medregnet endringer)
- Lavspenningsdirektivet 2014/35/EC
- R & TTE-direktivet 1999/5/EC (hvis produktet har RF-funksjon)

WEEE



Instruksjoner for kassering

Ikke kast dette elektroniske apparatet i søpla når det kasseres. For å minimere forurensing og sikre så god beskyttelse av det globale miljøet som mulig bør det resirkuleres.

INTRODUKSJON

Innholdet i pakken


Pakk ut forsiktig, og kontroller at elementene som er oppført nedenfor under Standard tilbehør er til stede. Noen av elementene under Ekstrautstyr er kanskje ikke tilgjengelige avhengig av modell, spesifikasjon og område. Ta kontakt med kjøpstedet. Noe tilbehør kan variere fra område til område.

Garantikortet leveres kun i enkelte områder. Ta kontakt med forhandleren for mer informasjon.


Standard tilbehør




Projektor




Fjernkontroll



2 stk. AAA-batterier




Strømledning



Dokumentasjon

Merk: (*)Informasjon om europeisk garanti finnes på www.optomaeurope.com.


Ekstrautstyr




Bærepose



Objektivdeksel



VGA-kabel




HDMI-kabel

Merk: Valgfritt tilbehør varierer avhengig av modell, spesifikasjon og region.

INTRODUKSJON

Produktoversikt




Merk: Ikke blokker projektorens luftinntak og -uttak.

(*) Valgfritt tilbehør varierer avhengig av modell, spesifikasjon og region.

Nr.	Element	Nr.	Element
1.	Linsehette (*)	9.	Lampedeksel
2.	IR-mottaker	10.	Ventilasjon (uttak)
3.	Linse	11.	IR-mottaker
4.	Fokushjul	12.	Høyttaler
5.	Linseforskyvning (vertikal)	13.	Inngangs-/utgangskontakter
6.	Zoomhåndtak	14.	Tastatur
7.	Linseforskyvning (horisontal)	15.	Strømkontakt
8.	Tipp-justeringsfot	16.	Ventilasjon (inntak)

INTRODUKSJON

Tilkoblinger




Nr.	Element	Nr.	Element
1.	RJ-45-kontakt	12.	3D synk ut (5 V)-kontakt
2.	USB-B-minijack (fastvareoppgradering)	13.	12 volt utløser tilkobling
3.	1x HDMI og 1x HDMI/MHL-kontakt	14.	USB-strømutgang (1,5 A)
4.	DisplayPort-kontakt	15.	Mikrofonkontakt
5.	VGA2 inn- / YPbPr- / (YUV)-kontakt	16.	Fjernkontrollkabel-kontakt
6.	VGA1 inn- / YPbPr-kontakt	17.	Lydinngang 2 (VGA2)
7.	VGA-utskontaktgang	18.	Videokontakt
8.	S-videokontakt	19.	RS232C-kontakt
9.	Lydinngang 3 (Video/S-Video)	20.	Strømkontakt
10.	Lydinngang 1 (VGA1)	21.	Kensington™-låspunkt
11.	Lyd-utgangskontakt	22.	HDBaseT-kontakt (*)

Merk:

- *Ekstern mus krever spesiell fjernkontroll.*
- *(*) Kun på modeller med HDBaseT.*

INTRODUKSJON

Tastatur




Nr.	Element
1.	Enter
2.	Keystone-korreksjon
3.	Power
4.	Informasjon
5.	Menu
6.	Re-Sync

Nr.	Element
7.	Source
8.	Fire retningsvalgknapper
9.	Temp-LED
10.	Lysdiode for lampe
11.	På/Hvilemodus-lampe

INTRODUKSJON

Fjernkontroll



Nr.	Element	Nr.	Element
1.	Strømmen er på	17.	Slå av
2.	Geometrikorreksjon	18.	PIP/PBP
3.	Funksjonsknapp (F1) (kan tilordnes)	19.	Funksjonsknapp (F2) (kan tilordnes)
4.	Mode	20.	AV demp
5.	Fire retningsvalgknapper	21.	Enter
6.	Informasjon	22.	Laser
7.	Source	23.	Re-Sync
8.	Menu	24.	D Zoom (Digital Zoom)
9.	Volume - / +	25.	Fjernkontroll-ID / Fjernkontroll alle
10.	Frys	26.	HDMI2
11.	Format (sideforhold)	27.	HDMI1
12.	VGA	28.	DVI
13.	S-Video	29.	3D
14.	HDBaseT	30.	DisplayPort
15.	BNC	31.	Talltastatur (0–9)
16.	YPbPr	32.	Video


Merk: Noen taster brukes ikke på visse modeller som ikke støtter disse funksjonene.

OPPSETT OG MONTERING

Montere projektoren

Prosjektøren er utformet for å kunne monteres med en av fire mulige plasseringer.

Du velger hvordan du monterer projektoren avhengig av oppsettet til rommet og personlige preferanser. Ta hensyn til størrelsen og plasseringen av skjermen, plasseringen til et egnert strømmuttak samt plasseringen og avstanden mellom projektoren og resten av utstyret.



Prosjektoren skal plasseres på et flatt underlag og 90 grader / vinkelrett med skjermen.

- Du finner informasjon om hvilken bildestørrelse som fås ved en gitt projektorplassering i avstandstabellen på side 68–72.
- Du finner informasjon om hvilken bildestørrelse som fås ved en gitt avstand i avstandstabellen på side 68–72.

Merk: Jo lengre unna projektoren plasseres fra skjermen, jo større blir den projiserte bildestørrelsen, og vertikal forskyvning øker også tilsvarende.

OPPSETT OG MONTERING


Installasjonsmerknad for projektor

- Hvis du monterer projektoren for standard lampebruk, kan du vippe den i følgende vinkler:

Vertikalt: Fire projeksjonsvinkler kan installeres innen området $\pm 10^\circ$

- På bord (0°)
- Projisering oppover (90°)
- Takmontering (180°)
- Projisering nedover (270°)

Horisontalt: Innen området $\pm 10^\circ$




- Hvis du monterer projektoren for bruk stående, kan du vippe den i følgende vinkler:

Vertikalt: Innen området $\pm 10^\circ$


Horisontalt: Innen området $\pm 10^\circ$

Merk: Luftuttakssiden på projektoren må vende oppover ved vertikal installasjon.



OPPSETT OG MONTERING


- La det være minst 50 cm klarering rundt uttaksventilen.



- Sørg for at inntaksventilene ikke resirkulerer varm luft fra uttaksventilen.
- Når projektoren brukes på et innelukket sted, må du sørge for at omgivelsestemperaturen på stedet ikke overstiger driftstemperaturen når projektoren kjører samt at luftinntaks- og uttaksventilene ikke blir blokkert.
- Alle innelukkede steder bør gjennomgå sertifisert varmeevaluering for å sørge for at projektoren ikke resirkulerer uttaksluft, da dette kan føre til at enheten slås av selv om temperaturen på stedet er innenfor det godkjente driftstemperaturområdet.

OPPSETT OG MONTERING

Koble kilder til projektoren



Nr.	Element
1.	RJ-45-kabel
2.	RJ-45-kabel (Cat5-kabel)
3.	HDMI-/MHL-kabel
4.	DisplayPort-kabel
5.	VGA-kabel
6.	Lydinngangskabel
7.	Lydutgangskabel
8.	3D-senderkabel
9.	12V DC-plugg

Nr.	Element
10.	USB-dongle / USB-strømlader
11.	Mikrofonkabel
12.	Fjernkontrollkabel
13.	Lydinngangskabel
14.	Videokabel
15.	S-Videokabel
16.	RS232-kabel
17.	VGA-utgangskabel
18.	Strømledning


OPPSETT OG MONTERING

Justere det projiserte bildet

Bildehøyde


Projektoren er utstyrt med heisefötter for justering av bildehøyden.

1. Plasser den justerbare foten som du vil tilpasse på undersiden av projektoren.
2. Roter den justerbare foten med eller mot klokken for å senke eller heve projektoren.



Zoom og fokus

- Du kan justere bildestørrelsen ved å dreie zoomspaken med eller mot klokken for å øke eller redusere den projiserte bildestørrelsen.
- Du kan justere fokus ved å skru fokusringen med eller mot klokken til bildet er skarpt og tydelig.



Merk: Projektoren vil fokusere på følgende avstand:

- XGA: 51,2"-307,1" (1,3-7,8 m)
- WXGA: 26,6"-302,1" (0,6-7,6 m)
- 1080P: 51,2"-315,0" (1,3-8,0 m)
- WUXGA: 51,2"-307,1" (1,3-7,8 m)


OPPSETT OG MONTERING

Sette opp fjernkontrollen

Sette inn / bytte batterier

To batterier av størrelse AAA følger med fjernkontrollen.

1. Ta av batteridekselet på baksiden av fjernkontrollen.
2. Sett inn AAA-batterier som vist.
3. Sett bakdekselet på fjernkontrollen igjen.



Merk: Du må bruke samme eller tilsvarende type når du bytter.

FORSIKTIG

Feil bruk av batterier kan føre til kjemikalilekkasje eller eksplosjon. Sørg for at du følger anvisningene under.


- Ikke bland batterier av ulike typer. Ulike typer batterier har ulike særtrekk.
- Ikke bland gamle og nye batterier. Dersom gamle og nye batterier blandes kan det forkorte levetiden til de nye batteriene eller føre til lekkasje av kjemikalier i de gamle batteriene.
- Ta ut batteriene så snart de er oppbrukt. Kjemikalier som lekker fra batterier kan forårsake utslett dersom de kommer i kontakt med huden. Hvis du oppdager en kjemikalielekkasje, må du tørke grundig av med en klut.
- Batteriene som følger med dette produktet kan ha kortere levetid enn normalt avhengig av lagringsforhold.
- Hvis du ikke skal bruke fjernkontrollen på en stund, bør du ta ut batteriene.
- Når du skal avhende batteriet, må du følge regionale eller nasjonale lover.

Effektiv rekkevidde

Det er en infrarød fjernkontrollsensor (IR) på baksiden av projektoren. Sørg for at du holder fjernkontrollen i en vinkel på 30 grader vinkelrett mot projektorens IR-fjernkontrollsensorer for at de skal fungere på riktig måte. Avstanden mellom fjernkontrollen og sensoren bør være maks. 7 meter (ca. 23 fot).


- Kontroller at det ikke er noen hindringer mellom fjernkontrollen og IR-sensoren på projektoren som kan blokkere den infrarøde strålen.
- Kontroller at IR-senderen på fjernkontrollen ikke lyses direkte på av sollys eller lysrør.
- Hold fjernkontrollen minst 2 m borte fra lysstoffrør, eller så kan den ikke fungere.
- Hvis fjernkontrollen er nær et lysrør av omformertypen, kan den ikke alltid fungere.
- Hvis fjernkontrollen og projektoren er svært nær hverandre, kan fjernkontrollen ikke alltid fungere.
- Når du sikter mot skjermen, er den effektive avstanden opp til 5 m fra fjernkontrollen til skjermen, da IR-stråler reflekteres tilbake til projektoren. Den effektive rekkevidden kan også variere avhengig av skjermen.

OPPSETT OG MONTERING



BRUKE PROJEKTOREN

Skru av/på projektoren



Strømmen er på

1. Fjern linselokket (*).
2. Koble til strømledningen og signalkabelen. Når tilkoblingen er opprettet, lyser På/Hvilemodus-lampen røvgult.
3. Slå på projektoren ved å trykke «» på tastaturet på projektoren eller på fjernkontrollen.
4. En oppstartsskjerm vises i ca. 10 sekunder, og LED-lampen for strøm lyser kontinuerlig rødt.

Merk: Første gang projekturen slås på blir du bedt om å velge foretrukket språk, projiseringsretning og noen andre innstillinger.

BRUKE PROJEKTOREN

Slå av

1. Slå av projektoren ved å trykke «» på tastaturet på projektoren eller på fjernkontrollen.
2. Følgende melding vises:




3. Trykk på «»-knappen igjen for å bekrefte, ellers forsvinner meldingen etter 15 sekunder. Når du trykker på «»-knappen igjen, slås projektoren av.
4. Kjøleviftene fortsetter å kjøre i omrent 10 sekunder for en kjølesyklus, og På/Hvilemodus-lampen blinker blått. Når På/Hvilemodus-lampen lyser jevnt rødt, har projektoren gått inn i hvilemodus. Hvis du ønsker å slå på projektoren igjen, må du vente til den har kjølt seg ned og har gått inn i ventemodus. Når projektoren er i ventemodus, trykker du «»-knappen igjen for å slå den på.
5. Koble strømledningen fra stikkontakten og projektoren.

Merk: (*) Valgfritt tilbehør varierer avhengig av modell, spesifikasjon og region.
Du bør ikke slå på projektoren med en gang etter at du har slått den av.

BRUKE PROJEKTOREN

Velge en inngangskilde

Slå på den tilkoblede kilden som du vil vise på skjermen (datamaskin, bærbar PC, videospiller osv). Projektoren vil automatisk oppdage kilden. Hvis flere kilder er tilkoblet, trykker du kildeknappen på tastaturet på projektoren eller på fjernkontrollen for å velge ønsket inngang.



BRUKE PROJEKTOREN

Menynavigering og funksjoner

Projektoren har en flerspråklig skjermmeny som gjør at du kan foreta bildejusteringer og endre en rekke innstillinger. Projektoren vil automatisk oppdage kilden.

1. Trykk «Menu» på fjernkontrollen eller tastaturet for å åpne skjermmenyen.
2. Når skjermmenyen vises, bruker du **◀▶**-knappene til å velge et element i hovedmenyen. Trykk **▼** - eller «Enter»-knappen for å gå inn i en undermeny når det foretas valg på en bestemt side.
3. Bruk **▲ ▼**-knappene for å velge ønsket element i undermenyen, og trykk deretter på **▶** - eller «Enter»-knappen for å vise flere innstillinger. Juster innstillingene med **◀▶**-tastene.
4. Velg neste element som skal endres i undermenyen og endre som beskrevet over.
5. Trykk «Enter» eller «Menu» for å bekrefte, så går skjermen tilbake til hovedmenyen.
6. Trykk «Menu» igjen for å gå ut. OSD-menyen vil lukkes og projektoren vil automatisk lagre de nye innstillingene.



BRUKE PROJEKTOREN

Skjermmenyens menytre

Hovedmeny	Undermeny	Avansert meny	Meny med ett element	Verdi
BILDE	Skjermmodus		Presentasjon	
			Lys	
			Film	Standard [Presentasjon]
			sRGB	
			Svart tavle	PS. Hver modus kan justeres og lagres for seg
			DICOM SIM.	
			Bruker	
			3D	
	Lysstyrke			-50~50
				-50~50
				1 ~15
				-50~50
				-50~50
			BrilliantColor™	1~10
			Film	
	Avansert	Gamma	Grafikker	
			1.8	
			2.0	
			2.2	
			2.6	
			Svart tavle	
			DICOM	
			Varm	
	Fargetemperatur		Standard	
			Cool	
			Kald	
			Ikke-HDMI-inngang: Auto / RGB / YUV	
	Fargerom		HDMI-inngang: Auto / RGB(0~255) / RGB(16~235) / YUV	
			Rød forsterking	-50~50
	RGB økn./stnd.		Grønn forst.	-50~50
			Blå forst.	-50~50
			Rød lysstyrke	-50~50
			Grønn grunninnst.	-50~50
			Blå grunninnst.	-50~50
			Reset	
			Avslutt	

BRUKE PROJEKTOREN

Hovedmeny	Undermeny	Avansert meny	Meny med ett element	Verdi
BILDE	Avansert	Color Matching	Rød	Fargetone/Metning/Økning [-50~50]
			Grønn	Fargetone/Metning/Økning [-50~50]
			Blå	Fargetone/Metning/Økning [-50~50]
			Cyan	Fargetone/Metning/Økning [-50~50]
			Magneta	Fargetone/Metning/Økning [-50~50]
			Gul	Fargetone/Metning/Økning [-50~50]
			Hvit	Rød/Grønn/Blå
			Reset	
		Signal (RGB)	Avslutt	
			Automatic	På AV
			Fase	0~31
			Frekvens	-10~10
			H. Posisjon	-5~5
			V. Posisjon	-5~5
			Avslutt	
		Signal (Video)	Hvitt nivå	0~31
			Svart nivå	-5~5
			IRE	0/7,5 (kun NTSC)
			Avslutt	
	Reset		Avslutt	
SKJERM	Format		XGA: 4:3, 16:9, Original, Auto	
			1080p: 4:3, 16:9, LBX, Original, Auto	
			WUXGA: 4:3, 16:9 eller 16:10, Original, Auto	
	Zoom			-5 ~ 25
	Kantmaske			0 ~ 10
	Image Shift	H	Høyre/venstre (ikon i midten)	-100 ~ 100
		V	Opp/nede (ikon i midten)	-100 ~ 100
	Geometrikorreksjon	H keystone		-30 ~ 30
		V. Keystone		-30 ~ 30
		Auto. V. Keystone	På	
			AV	Standard [AV]
		Fire hjørner	Topp-venstre	
			Topp-høyre	
			Bunn-venstre	

BRUKE PROJEKTOREN

Hovedmeny	Undermeny	Avansert meny	Meny med ett element	Verdi
SKJERM	Geometrikorreksjon	Fire hjørner	Bunn-høyre (IKONER)	
		Reset		
	3D	3D modus	DLP-Link	
			VESA 3D	
			AV	
		3D->2D	3D	
			L	
			R	
		3D-Format	Auto	
			SBS	
			Top and Bottom	
			Frame Sequential	
		3D synk. invert	På	
			AV	
		Avslutt		
Oppsett	Språk		English	
			Deutsch	
			Français	
			Italiano	
			Español	
			Português	
			Svenska	
			Nederlands	
			Norsk/Dansk	
			Polski	
			Русский	
			Suomi	
			Ελληνικά	
			Magyar	
			Čeština	
			ไทย	
			繁體中文	
			簡體中文	
			日本語	
			한국어	
			ไทย	
			Türkçe	
			Farsi	
			Tiếng Việt	
			Română	
			Bahasa Indonesia	
			Slovakian	

BRUKE PROJEKTOREN

Hovedmeny	Undermeny	Avansert meny	Meny med ett element	Verdi
OPPSETT	Prosjeksjon		Foran	
			Bak	
			Front-Tak	
			Bak-tak	
	Skjermtypen		16:10	
			16:9	
			WXGA	
			WUXGA	
	Menypllassering		Topp venstre	
			Topp høyre	
			Midtre	
			Bunn venstre	
			Bunn høyre	
	Sikkerhet	Sikkerhet	På	
			AV	
		Sikkerhetstidtaker	Måned	
			Dag	
			Timer	
		Endre Passord		
		Avslutt		
	Projektor ID			00~99
	Lydinnstillinger	Intern høyttaler	På	
			AV	
		Demp	På	
			AV	
		Volume	Lyd	0~10
			Mikrofon	0~10
		Lydinngang	Standard	- Lyd 3-> L/R
			Lyd1	- Lyd 1, 2->minijack
			Lyd2	Standard: -VGA1->Lyd 1 -VGA2->Lyd 2 -Video, S-video ->Lyd 3
			Lyd3	
		Audio Out(Standby)	På	Standard [AV]
			AV	
		Avslutt		
	Avansert	Logo	Standard	
			Nøytral	
			Bruker	
		Skjermopptak		
		Undertekster	AV	
			CC1	
			CC2	
		Trådløs	På	Ikke-HDBaseT-modell støttes kun via VGA2
			AV	
		Avslutt		

BRUKE PROJEKTOREN

Hovedmeny	Undermeny	Avansert meny	Meny med ett element	Verdi	
Modeller med HDBaseT	HDBaseT Control Communications	Ethernet	På	Standard [AV]	
		RS232	På	Standard [AV]	
OPPSETT	Nettverk	LAN Settings	Nettverksstatus	Koble til / Koble fra(Skrivebeskyttet)	
			DHCP	På	
			IP-adresse	Standard [192.168.0.100]	
			Nettverksmaske	Standard [255.255.255.0]	
			Gateway	Standard [192.168.0.254]	
			DNS	Standard [192.168.0.1]	
			MAC-adresse	Skrivebeskyttet	
		Control Settings	Avslutt		
			Crestron	På / AV (port: 41794)	
			Extron	På / AV (port: 2023)	
			PJ Link	På / AV (port: 4352)	
			AMX Device Discovery	På / AV (port: 9131)	
			Telnet	På / AV (port: 23)	
			HTTP	På / AV (port: 80)	
			Avslutt		
		Reset			
Muligheter	Inngangskilde	Inngangskilde	VGA1	PS. HDBaseT-alternativet er bare tilgjengelig på modeller med HDBaseT.	
			VGA2		
			Video		
			S-Video		
			HDMI1		
			HDMI2		
			DisplayPort		
			HDBaseT		
			Avslutt		
	Kildelås		På	[På som standard] HDMI1 / HDMI2/ VGA1 / VGA2 / Video / S-Video / DisplayPort / HDBaseT	
			AV		
	High Altitude		På	[Standard AV]	
			AV		
	Skjul Information		På	[Standard AV] PS. Varselmelding og slå av ikke skjul	
			AV		
	Lås tastatur		På	[Standard AV]	
			AV		
	Display Mode Lock		På	[Standard AV]	
			AV		
	Test Pattern		None		
			Rutenett		
			Hvit		

BRUKE PROJEKTOREN

Hovedmeny	Undermeny	Avansert meny	Meny med ett element	Verdi
Muligheter	Bakgrunnsfarge	Sort		
		Rød		
		Blå		[Blå som standard]
		Grønn		
		Hvit		
	Veggfarge	AV		
		Lysegul		
		Lysegrønn		
		Lyseblå		
		Rosa		
	Fjernkontrollsinnstilling	Grå		
		HDMI2		
		DP		
		VGA2		
		S-Video		[Standard «Test Pattern»]
		Test Pattern		På modeller med HDBaseT er standardverdien «HDBaseT».
		Zoom		
		Info.		
		Format		
		HDMI2		
	F2	DP		
		VGA2		
		S-Video		[Standard «Zoom»]
		Test Pattern		På modeller med HDBaseT er standardverdien «HDBaseT».
		Zoom		
		Info.		
		Format		
	F3	HDMI2		
		DP		
		VGA2		
		S-Video		[Standard «Info.»]
		Test Pattern		På modeller med HDBaseT er standardverdien «HDBaseT».
		Zoom		
		Info.		
		Format		
	IR-Funksjon	På		
		Front		
		Topp		
		AV		
		Remote Code	00~99	[Standard 00]
	12 volt utløser	Avslutt		
		På		
		AV		[På som standard]
	Pip	På		
		AV		[På som standard]

BRUKE PROJEKTOREN

Hovedmeny	Undermeny	Avansert meny	Meny med ett element	Verdi
Muligheter	Lampeinnstillinger	Direkte på	På	
			AV	[Standard AV]
		Signalstrøm på	På	
			AV	[Standard AV]
		Skru av automatisk (min)		0-180 (ett trinn: 5 minutter)
		Sovtidtaker (min)		0-990 (ett trinn: 10 minutter)
				Alltid på [avmerkingsboks, standard ikke markert.]
		Power Mode(Standby)	Aktiv	
			Eco	
		Avslutt		
Optional Filter Settings	Optional Filter Installed	Lampetid		
		Lampepåminnelse	På	
			AV	[Standard AV]
		Lamp Mode	Lys	
			Eco	
			Power	
		Power	100%	
			95%	
			90%	
			85%	
			80%	
		Lampenullstilling	Ja	
			Nei	
		Avslutt		
	Filter Usage Hours	Optional Filter Installed		Ja
				Nei
				Skrivebeskyttet [område 0-9999]
		Filter Reminder		AV
				300 hr
				500 hr [Standard]
				800 hr
				1000 hr
	Filter Reset			Ja
				Nei
	Informasjon	Avslutt		
	Reset		Ja	
			Nei	

Merk: Tilleggsfunksjoner avhenger av modell og region.

BRUKE PROJEKTOREN

BILDE-meny



Skjermmodus

Det er mange fabrikkinnstillinger som er optimalisert for ulike typer bilder.

- **Presentasjon:** Denne modusen er egnet til å vise til et publikum tilkoblen en PC.
- **Lys:** Maksimal klarhet fra PC-inngang.
- **Film:** Denne modusen er egnet for å se video.
- **sRGB:** Standardisert nøyaktig farge.
- **Svart tavle:** Denne modusen bør velges for å oppnå optimale fargeinnstillinger når du projiserer på en svart tavle (grønn).
- **DICOM SIM.:** Denne modusen kan projisere et monokrom medisinsk bilde som et røntgenbilde, MR-bilde osv.
- **Bruker:** Lagre brukerens innstillinger.
- **3D:** For å oppleve 3D-effekten må du ha 3D-briller samt sørge for at datamaskinen har et 120 Hz-utgangssignal på et grafikkort med firedobbel buffer og at du har en 3D-spiller installert.

Lysstyrke

Justerer lysstyrken på bildet.

- Trykk på **◀** for å gjøre bildet mørkere.
- Trykk på **▶** for å gjøre bildet lysere.

Kontrast

Kontrast kontrollerer forskjellen mellom de lyseste og mørkeste delene av bildet.

- Trykk **◀** for å senke kontrasten.
- Trykk **▶** for å øke kontrasten.

Skarphet

Juster skarpheten på bildet.

- Trykk **◀** for å senke klarheten.
- Trykk **▶** for å øke klarheten.

BRUKE PROJEKTOREN

Farve

Juster et videobilde fra sort/hvitt til helfarget bilde.

- Trykk på **◀** for å senke metningen i bildet.
- Trykk på **▶** for å øke metningen i bildet.

Glød

Justerer fargebalansen mellom rød og grønn.

- Trykk på **◀** for å øke mengden av grønt i bildet.
- Trykk på **▶** for å øke mengden av rødt i bildet.

Reset

Velg «Ja» for å gjenopprette standardinnstillingen for «BILDE».

BILDE Avansert-menyn



BrilliantColor™

Denne justeringen bruker en ny fargebehandlingsalgoritme og forbedringer for å gjøre det mulig med høyere lysstyrke med ekte, mer levende farger i bildet.

- Trykk **◀** for å øke forsterking av bildet.
- Trykk **▶** for å redusere forsterking av bildet.

Gamma

Dette lar deg sette opp gammakurvetype. Etter at startoppsett og fininnstilling er fullført, brukes gammajusteringstrinnene til å optimere bildeutmatingen.

- Film: For hjemmekino.
- Grafikker: For PC/foto-kilde.
- 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.6: For bestemt PC-/foto-kilde.
- Svart tavle: Denne modusen bør velges for å oppnå optimale fargeinnstillinger når du projiserer på en svart tavle (grønn).
- DICOM: Denne modusen kan projisere et monokrom medisinsk bilde som et røntgenbilde, MR-bilde osv.
- Trykk **◀** eller **▶** for å velge modus.

BRUKE PROJEKTOREN

Fargetemperatur

Trykk ◀ eller ▶ for å sette fargetemperatur til Varm, Standard, Kjøling eller Kald.

Fargerom

Trykk ◀ eller ▶ for å velge en passende fargematrisetype blant følgende:

- Ikke-HDMI-inngang: Auto, RGB eller YUV
- HDMI-inngang: Auto, RGB(0–255), RGB(16–235) eller YUV

RGB økn./stnd.

Disse innstillingene gjør det mulig å konfigurere lysstyrke (forsterkning) og kontrast (forspenning) i et bilde.

- Trykk ◀ for å redusere forsterkning og forspenning for valgt farge.
- Trykk ▶ for å øke forsterkning og forspenning for valgt farge.



Color Matching

Trykk ▶ for å åpne den neste menyen, og bruk ▲, ▼, ◀ eller ▶ for å velge element.

Color Matching	
Rød	Cyan
Grønn	Magneta
Blå	Gul
Hvit	Reset
Avslutt	

- Rød/Grønn/Blå/Cyan/Magneta/Gul: Bruk ◀ eller ▶ for å velge Fargetone, Metning og Økning Farger.

Rød	
Fargetone	50
Metning	50
Økning	50
Avslutt	

- Hvit: Bruk ◀ eller ▶ for å velge Rød, Grønn og Blå.

Hvit	
Rød	50
Grønn	50
Blå	50
Avslutt	

- Reset: Velg « Reset» for å gå tilbake til fabrikkinnstillingene for fargejusteringer.

BRUKE PROJEKTOREN

Avslutt

Trykk på «Avslutt» for å komme ut av menyen.

BILDE Avansert Signal (RGB)-meny



Merk:

- «Signal» støttes kun i Analog VGA (RGB)-signal.
- Hvis «Signal» er satt til automatisk, kan ikke fase eller frekvens velges. Hvis «Signal» ikke er automatisk, vil elementene for fase og frekvens vises slik at brukeren kan stille inn og lagre disse innstillingene manuelt neste gang projektoren slås av og på igjen.

Automatic

Velger signalet automatisk. Hvis du bruker denne funksjonen, vises fase- og frekvenselementet i grått, men hvis signalet ikke er automatisk, vises fase- og frekvenselementet slik at du kan justere elementene og lagre innstillingene til neste gang projektoren slås av og på igjen.

Fase

Synkroniserer signal tiden fra skjermen med grafikkortet. Hvis bildet virker ustabilt eller flimrer, bruk denne funksjonen til å korrigere dette.

Frekvens

Endre visningsdataens frekvens for å stemme overens med frekvensen fra din datamaskins grafikkort. Bruk kun denne funksjonen hvis bildet flimrer vertikalt.

H. Posisjon

- Trykk på ▲ for å flytte bildet mot venstre.
- Trykk på ▼ for å flytte bildet mot høyre.

V. Posisjon

- Trykk på ▲ for å flytte bildet nedover.
- Trykk på ▼ for å flytte bildet oppover.

Avslutt

Trykk på «Avslutt» for å komme ut av menyen.

BRUKE PROJEKTOREN

BILDE Avansert Signal (Video)-meny



Hvitt nivå

Lar bruker justere hvitt nivå når videosignal brukes.

Svart nivå

La bruker justere Svart nivå når videosignal brukes.

IRE

Lar bruker justere IRE-nivå for mottak av Video-signal.

Merk: IRE er kun tilgjengelig med NTSC-videoformatet.

- Trykk på ◀ for å senke mengden av fargen i et bilde.
- Trykk på ▶ for å øke mengden av fargen i et bilde.

SKJERM-meny



Format

Trykk ◀ eller ▶ for å sette sideforhold til et av følgende alternativer:

- XGA: 4:3, 16:9, Original, Auto
- 1080p: 4:3, 16:9, LBX, Original, Auto
- WUXGA: 4:3, 16:9 eller 16:10, LBX, Original, Auto

BRUKE PROJEKTOREN

Om formatene:

- 4:3: Formatet er for 4:3-inngangskilder.
- 16:9: Dette formatet er for 16:9-kilder som HDTV og DVD, beregnet for widescreen-tv.
- 16:10: Dette formatet er for 16:10-inngangskilder, som bærbare PC-er med widescreen-skjerm.
- LBX: Dette formatet er for ikke-16x9, letterbox-kilder og for brukere som bruker et eksternt 16x9-objektiv for å vise et 2,35:1-sideforhold ved full oppløsning.
- Original: Dette formatet viser det opprinnelige bildet uten skalering.
- Auto: Velg automatisk mest passende visningsformat.

Merk: Detaljert informasjon om LBX-modus:

- *Noen DVD-er i letterbox-format er ikke forbedret for TV-er med 16x9. Hvis dette er tilfellet, ser ikke bildet riktig ut når det vises i 16:9. I denne situasjonen, prøv å bruke 4:3-modusen til å se på DVD-en. Hvis innholdet i seg selv ikke er 4:3, vil det ha sorte kanter rundt bildet i 16:9-visning. For denne typen innhold kan du bruke LBX-modus for å fylle bildet på 16:9-visningen.*
- *Dersom du bruker en ekstern anamorfisk linse, denne LBX-modusen lar deg også se et 2,35:1 innhold (inkluderer anamorfisk DVD og HDTV-filmkilde) som støtter anamorf bredde som er forsterket for et 16x9 display i et bredt 2,35:1 bilde. I dette tilfellet er det ingen svarte linjer. Lampestrøm og vertikal oppløsning er fullstendig utstyrt.*

WUXGA-skaleringstabell (skjermtypen 16x10):

- Støtter skjermtypen 16:10 (1920 x 1200), 16:9 (1920 x 1080).
- Når skjermtypen er 16:9, er det ikke noe 16 x 10-format.
- Når skjermtypen er 16:10, er det ikke noe 16 x 9-format.
- Hvis brukeren skifter til Auto, endres skjermmodusen samtidig automatisk.

16 : 10-skjerm	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC
4x3	Skaler til 1600x1200.				
16x9	Skaler til 1920x1080.				
16x10	Skaler til 1920x1200.				
LBX	Skaler til 1920x1440, og vis 1920x1200 fra midten.				
Original modus	1:1-tilordning sentrert. Ingen skalering utføres. Oppløsningen til projisering avhenger av inngangskilden.				
Auto	Hvis dette formatet er valgt, blir skjermtypen automatisk 16:10 (1920x1200). - Hvis kilden er 4:3, blir skjermtypen automatisk satt til 1600x1200. - Hvis kilden er 16:9, blir skjermtypen automatisk satt til 1920x1080. - Hvis kilden er 16:10, blir skjermtypen automatisk satt til 1920x1200.				

BRUKE PROJEKTOREN

WUXGA auto-kartleggingsregel (skjermtypen 16x10):

Auto	Inngangsoppløsning		Auto/Skaler	
	H-oppløsning	V-oppløsning	1920	1200
4:3	640	480	1600	1200
	800	600	1600	1200
	1024	768	1600	1200
	1280	1024	1600	1200
	1400	1050	1600	1200
	1600	1200	1600	1200
Widescreen-bærbar	1280	720	1920	1080
	1280	768	1920	1152
	1280	800	1920	1200
SDTV	720	576	1350	1080
	720	480	1620	1080
HDTV	1280	720	1920	1080
	1920	1080	1920	1080

WUXGA-skaleringstabell (skjermtypen 16x9):

16 : 9-skjerm	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC
4x3	Skaler til 1440x1080.				
16x9	Skaler til 1920x1080.				
LBX	Skaler til 1920x1440, og vis 1920x1080 fra midten.				
Original modus	1:1-tilordning sentrert. Ingen skalering utføres. Oppløsningen til projisering avhenger av inngangskilden.				
Auto	Hvis dette formatet er valgt, blir skjermtypen automatisk 16:9 (1920x1080). - Hvis kilden er 4:3, blir skjermtypen automatisk satt til 1440x1080. - Hvis kilden er 16:9, blir skjermtypen automatisk satt til 1920x1080. - Hvis kilden er 16:10, blir skjermtypen automatisk satt til 1920x1200, og 1920x1080 vises.				

BRUKE PROJEKTOREN

WUXGA auto-kartleggingsregel (skjermtype 16x9):

Auto	Inngangsoppløsning		Auto/Skaler	
	H-oppløsning	V-oppløsning	1920	1080
4:3	640	480	1440	1080
	800	600	1440	1080
	1024	768	1440	1080
	1280	1024	1440	1080
	1400	1050	1440	1080
	1600	1200	1440	1080
Widescreen-bærbar	1280	720	1920	1080
	1280	768	1800	1080
	1280	800	1728	1080
SDTV	720	576	1350	1080
	720	480	1620	1080
HDTV	1280	720	1920	1080
	1920	1080	1920	1080

1080p-skalingstabell (skjermtype 16:9)

16 : 9-skjerm	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC
4x3	Skaler til 1440x1080.				
16x9	Skaler til 1920x1080.				
LBX	Skaler til 1920x1440, og vis 1920x1080 fra midten.				
Original modus	1:1-tilordning sentrert. Ingen skalering utføres. Oppløsningen til projisering avhenger av inngangskilden.				
Auto	Hvis dette formatet er valgt, blir skjermtypen automatisk 16:9 (1920x1080). - Hvis kilden er 4:3, blir skjermtypen automatisk satt til 1440x1080. - Hvis kilden er 16:9, blir skjermtypen automatisk satt til 1920x1080. - Hvis kilden er 16:10, blir skjermtypen automatisk satt til 1920x1200, og 1920x1080 vises.				

1080p-autokartleggingsregel (skjermtype 16x9):

Auto	Inngangsoppløsning		Auto/Skaler	
	H-oppløsning	V-oppløsning	1920	1080
4:3	640	480	1440	1080
	800	600	1440	1080
	1024	768	1440	1080
	1280	1024	1440	1080
	1400	1050	1440	1080
	1600	1200	1440	1080
Widescreen-bærbar	1280	720	1920	1080
	1280	768	1800	1080
	1280	800	1728	1080
SDTV	720	576	1350	1080
	720	480	1620	1080
HDTV	1280	720	1920	1080
	1920	1080	1920	1080

BRUKE PROJEKTOREN

XGA-skaleringstabell (skjermtypen 16x9)

16 : 9-skjerm	480i/p	576i/p	1080i/p	720p
4x3	Skaler til 1024x768.			
16x9	Skaler til 1024x576.			
Original modus	Ingen skalering utføres. Oppløsningen til projisering avhenger av inngangskilden.			
Auto	<ul style="list-style-type: none"> - Hvis kilden er 4:3, blir skjermtypen automatisk satt til 1024x768. - Hvis kilden er 16:9, blir skjermtypen automatisk satt til 1024x576. - Hvis kilden er 15:9, blir skjermtypen automatisk satt til 1024x614. - Hvis kilden er 16:10, blir skjermtypen automatisk satt til 1024x640. 			

XGA auto-kartleggingsregel (skjermtypen 16x9):

Auto	Inngangsoppløsning		Auto/Skaler	
	H-oppløsning	V-oppløsning	1280	768
4:3	640	480	1024	768
	800	600	1024	768
	1024	768	1024	768
	1600	1200	1024	768
Widescreen-bærbar	1280	720	1024	576
	1280	768	1024	614
	1280	800	1024	640
SDTV	720	576	1024	576
	720	480	1024	576
HDTV	1280	720	1024	576
	1920	1080	1024	576

Zoom

- Trykk på **◀** for å redusere størrelsen på et bilde.
- Trykk på **▶** for å forstørre et bilde på projiseringsskjermen.

Kantmaske


Kantmaske bildet for å fjerne støy fra videokoding som ligger på kanten av videokilden.

Merk:

- *Hver I/O har ulike innstillinger for «Kantmaske».*
- *«Kantmaske» og «Zoom» kan ikke brukes samtidig.*

Image Shift

Trykk på **▶** for å åpne neste meny som nedenfor, og trykk på **▲**, **▼**, **◀** eller **▶** for å velge element.




BRUKE PROJEKTOREN

- H: Forskvv det prosjekterte bildets posisjon horisontalt med $\blacktriangleleft\blacktriangleright$.
- V: Forskvv det prosjekterte bildets posisjon vertikalt med $\blacktriangle\blacktriangledown$.

Geometrikorreksjon


- H keystone (Horisontal keystone): Trykk $\blacktriangleleft\blacktriangleright$ for å korrigere horisontal keystone-forvrengning.
- V. Keystone (Vertikal keystone): Trykk $\blacktriangle\blacktriangledown$ for å korrigere vertikal keystone-forvrengning.
- Auto. V. Keystone: Korrigerer automatisk vertikal keystone-forvrengning.
- Fire hjørner: Kompenserer for bildeforvrengning ved å justere ett hjørne av gangen.



Reset

Velg «Ja» for å gå tilbake til fabrikkinnstillingene for «BILDE».

SKJERM 3D-menü



3D modus

- DLP-Link: Velg «DLP-Link» for å bruke optimaliserte innstillinger for DLP Link 3D-briller.
- VESA 3D: Velg «VESA 3D» for å bruke optimert innstilling for VESA 3D-briller.
- AV: Velg «AV» for å slå av 3D modus.

BRUKE PROJEKTOREN

3D->2D

- 3D: Skjerm 3D-signal.
- L (Venstre): Skjerm det venstre bildet til 3D-innholdet.
- R (Høyre): Skjerm det høyre bildet til 3D-innholdet.

3D-Format

- Auto: Når et 3D-identifikasjonssignal er oppdaget, velges 3D-format automatisk.
- SBS: Vis 3D-signal i «Side-om-side»-format.
- Top and Bottom: Vis 3D-signal i «Top and Bottom»-format.
- Frame Sequential: Vis 3D-signal i «Frame Sequential»-format.

Merk:

- «3D-Format» støttes kun med 3D-timing på side 68.
- «3D-Format» støttes kun på ikke-HDMI 1.4a 3D-timing.

3D synk. invert

- Trykk på «På» for å invertere venstre og høyre bilde.
- Trykk på «AV» for standard bildeinnhold.

Avslutt

Trykk på «Avslutt» for å komme ut av menyen.

OPPSETT-meny



BRUKE PROJEKTOREN

Språk

Velg den flerspråklige OSD-menyen. Trykk på ► for å gå inn i undermenyen, og bruk deretter tastene ▲, ▼, ◀ eller ► for å velge ønsket språk. Trykk «Enter» for å fullføre valget.

Språk			
English	Nederlands	Čeština	Türkçe
Deutsch	Norsk/Dansk	عربی	فارسی
Français	Polski	繁體中文	Vietnamese
Italiano	Русский	简体中文	Romanian
Español	Suomi	日本語	Indonesian
Português	ελληνικά	한국어	Slovakian
Svenska	Magyar	ไทย	◀ Avslutt

Projeksjon

-  Foran
Dette er standardvalget. Bildet vises rett på skjermen.
-  Bak
Når dette er valgt, vises bildet omvendt.
-  Front-Tak
Når dette er valgt, vises bildet opp ned.
-  Bak-tak
Når dette er valgt, vises bildet omvendt opp ned.

Merk: Rear-Desktop og Rear-Ceiling brukes med en gjennomskinnelig skjerm.

Skjermtypen

Sett skjermtypen til 16:10 eller 16:9 (WXGA/WUXGA).

Merk: «Skjermtypen» er kun for WXGA/WUXGA.

Menypllassering

Velg menypllasseringen på skjermen.

Projektor ID

ID-definisjon kan kun settes opp med meny (0 - 99), og la brukeren kontrollere en individuell projektor med RS232.

HDBaseT Control Communications

Projektoren kan automatisk registrere Ethernet- eller RS232-signalet fra den medfølgende HDBaseT-senderen. For automatisk registrering må du sørge for at det gjeldende signalet er aktivert.

Avslutt

Trykk på «Avslutt» for å komme ut av menyen.

BRUKE PROJEKTOREN

OPPSETT Sikkerhet-meny




Sikkerhet

- På: Velg «På» for å bruke sikkerhetsverifisering når projektoren skrus på.
- AV: Velg «AV» for å kunne skru på projektoren uten passordverifisering.

Sikkerhetstidtaker

Velg tid (Måned/Dag/Timer) for å stille inn hvor mange timer projektoren kan brukes. Straks tiden har utløpt vil du bli bedt om å angi passordet ditt igjen.



Endre Passord

- Første gang:
 1. Trykk på «Enter» for å stille inn passordet.
 2. Passordet må være 4 tall.
 3. Bruk talltastene på fjernkontrollen eller skjermtalltastaturet for å velge det nye passordet, og trykk på «Enter» for å bekrefte.
- Endre Passord:

(Hvis fjernkontrollen ikke har et talltastaturet, bruk opp/ned-pilene til å endre hvert siffer i passordet, og trykk enter for å bekrefte)

 1. Trykk på «Enter» for å taste inn gammelt passord.
 2. Bruk talltastene eller skjermtalltastaturet for å skrive inn det gjeldende passordet, og trykk deretter på «Enter» for å bekrefte.
 3. Tast inn nytt passord (4 siffer) med nummerknappene på fjernkontrollen og trykk på «Enter» for å bekrefte.
 4. Tast inn det nye passordet igjen og trykk på «Enter» for å bekrefte.

Hvis feil passord angis 3 ganger, slås projektoren automatisk av.

Hvis du har glemt passordet ditt, kontakt ditt lokale kontor for støtte.

Merk: Passordet er som standard satt til er «1234» (første gang).



BRUKE PROJEKTOREN

Avslutt

Trykk på «Avslutt» for å komme ut av menyen.

OPPSETT Lydinnstillinger-meny



Intern høyttaler

Velg «På» eller «AV» for å slå på eller av intern høyttaler.

Demp

- Velg «På» for å slå på demping.
- Velg «AV» for å slå av demping.

Merk: «Demp»-funksjonen påvirker lydstyrken til både intern og ekstern høyttaler.

Volume

- Trykk ▲ for å redusere lydstyrken for lyd eller mikrofon.
- Trykk ▼ for å øke lydstyrken for lyd eller mikrofon.

Lydinngang

Standard lydinnstillinger er på bakpanelet til projektoren. Bruk dette valget til å endre tildelingen av lydinngangene (1, 2 eller 3) til nåværende bildekilde. Hver lydinngang kan tildeles til mer enn én videokilde.

- Standard: VGA 1 -> Lydinngang 1; VGA 2 -> Lydinngang 2
- Lydinngang 1 / 2: Minijack-tilkobling.
- Lydinngang 3: V/H.

Audio Out(Standby)

Velg «På» eller «AV» for å slå på eller av lyd ut.

Avslutt

Trykk på «Avslutt» for å komme ut av menyen.

BRUKE PROJEKTOREN

OPPSETT Avansert-meny



Logo

Bruk denne funksjonen til å sette ønsket oppstartsskjerm. Hvis endringer gjøres trer de i kraft neste gang projektoren slås på.

- Standard: Standard oppstartsskjerm.
- Nøytral: Logo vises ikke på oppstartsskjermen.
- Bruker: Bruk lagret bilde fra «Skjermopptak»-funksjonen

Skjermopptak

Bruk til å ta et bilde av bildet som vises på skjermen.

Merk:

- *For vellykket skjermopptak må du passe på at bildet på skjermen ikke overstiger projektorens originale oppløsning.*
Hvis skjermopptak fortsatt ikke fungerer, kan du prøve å bruke et mindre detaljert bilde.
- *Denne funksjonen er kun for å hente inn logoer og ikke for å ta store bilder.*

Undertekster

Undertekster er en tekstversjon av programmets lyd eller annen informasjon som vises på skjermen. Hvis inngangssignalet inneholder teksting, kan du slå på funksjonen og se kanalene. Trykk ▲ eller ▼ for å velge Av, CCI eller CC2.

Trådløs

Velg «På» eller «AV» for å slå på eller av trådløs funksjon.

Avslutt

Trykk på «Avslutt» for å komme ut av menyen.

BRUKE PROJEKTOREN

OPPSETT Nettverk LAN-innstillinger-meny



Nettverksstatus

Vis status for nettverkstilkoblingen (kun-les).

MAC-adresse

Viser MAC-adressen (kun-les).

DHCP

- På: Projektoren vil hente en IP-adresse fra nettverket automatisk.
- AV: Velg for å tildele IP-adresse, Nettverksmaske, Gateway og DNS-konfigurasjon manuelt.

Merk: Avsluttes skjermmenyen vil de angitte verdiene automatisk brukes.

IP-adresse

Vis IP-adressen.

Nettverksmaske

Vis nettverksmaskenummer.

Gateway

Vis standard gateway for nettverket som er koblet til projektoren.

DNS

Vis DNS-nummer.

Avslutt

Trykk på «Avslutt» for å komme ut av menyen.

Reset

Velg «Ja» for å gå tilbake til fabrikkinnstillingene for «Nettverk».

BRUKE PROJEKTOREN

Bruke en nettleser til å kontrollere projektoren

- Slå «På» DHCP-alternativet på projektoren for å la en DHCP-server tildele en IP-adresse automatisk.
- Åpne nettleseren på PC-en, og skriv inn projektorens IP-adresse («Nettverk: LAN Settings > IP-adresse»).
- Legg inn brukernavn og passord, og klikk «Logg på». Projektorens nettbaserte grensesnitt for konfigurasjon åpnes.

Merk:


- Standard brukernavn og passord er «admin».*
- Trinnene i denne delen er basert på Windows 7-operativsystemet.*

Koble direkte til projektoren fra datamaskinen*

- Slå «AV» DHCP-alternativet på projektoren.
- Konfigurer IP-adresse, Nettverksmaske, Gateway og DNS på projektoren («Nettverk: LAN-innstillinger»).




- Åpne Nettverks- og delingssenter side på datamaskinen, og tildele de identiske nettverksparametre på PC som er satt på projektoren. Klikk «OK» for å lagre innstillingene.



- Åpne nettleseren på PC-en, og skriv IP-adresse tildelt i trinn 3 i URL-feltet. Trykk «Enter»-knappen.

BRUKE PROJEKTOREN

OPPSETT Nettverk Control Settings-meny



Crestron

Bruk denne funksjonen for å velge nettverksfunksjon (port: 41794).

Du finner mer informasjon på <http://www.crestron.com> og www.crestron.com/getroomview.

Extron

Bruk denne funksjonen for å velge nettverksfunksjon (port: 2023).

PJ Link

Bruk denne funksjonen for å velge nettverksfunksjon (port: 4352).

AMX Device Discovery

Bruk denne funksjonen for å velge nettverksfunksjon (port: 9131).

Telnet

Bruk denne funksjonen for å velge nettverksfunksjon (port: 23).

HTTP

Bruk denne funksjonen for å velge nettverksfunksjon (port: 80).

Avslutt


Trykk på «Avslutt» for å komme ut av menyen.

BRUKE PROJEKTOREN

OPPSETT Nettverk Control Settings-meny

LAN_RJ45-funksjon

W320UST har forskjellige nettverks- og eksternstyringsfunksjoner for å bistå med bruken. LAN/RJ45-funksjonen på projektoren går gjennom et nettverk for å eksternt styre følgende: Slå på/av, lysstyrke og kontrastinstillinger. Viser også projektorstatusinformasjon som: Videokilde, lyddemping osv.



Funksjoner for kablet LAN-terminal

Denne projekturen kan styres ved hjelp av en PC eller andre eksterne enheter via LAN-/RJ45-porten, og den er kompatibel med Crestron / Extron / AMX (Device Discovery) / PJLink.

- Crestron er et registrert varemerke for Crestron Electronics, Inc. i USA.
- Extron er et registrert varemerke for Extron Electronics, Inc. i USA.
- AMX er et registrert varemerke for AMX LLC i USA.
- PJLink har søkt om registrering av varemerke og logo i Japan, USA og andre land ved JBMIA.

Projekturen støtter de spesifiserte kommandoer i Crestron Electronics-kontrolleren og tilhørende programvare (f.eks. RoomView®).

<http://www.crestron.com/>

Denne projekturen er kompatibel med Extron-enheter for referanse.

<http://www.extron.com/>

Denne projekturen støttes av AMX (Device Discovery).

<http://www.amx.com/>

Denne projekturen støtter alle kommandoene i PJLink Class1 (versjon 1.00).


<http://pjlink.jbmia.or.jp/english/>

Du kan få mer inngående informasjon om de ulike typene eksterne enheter som kan kobles til LAN/RJ45-porten og fjernstyre projekturen samt relaterte styrekommandoer som støttes for disse eksterne enhetene ved å ta direkte kontakt med serviceteamet.

BRUKE PROJEKTOREN

LAN RJ45


1. Koble en RJ45-kabel til RJ45-portene på projektoren og på PC-en.




2. På PC-en velger du Start > Control Panel (Kontrollpanel) > Network Connections (Nettverkstilkoblinger).



3. Høyreklikk Local Area Connection (Lokal tilkobling), og velg Property (Egenskaper).




4. I vinduet Properties (Egenskaper) velger du kategorien General (Generelt) og deretter Internet Protocol (TCP/IP) (Internett-protokoll (TCP/IP)).




BRUKE PROJEKTOREN


- Klikk «Egenskaper».



- Skriv inn IP-adressen og nettverksmasken, og trykk «OK».



- Trykk «Menu»-knappen på projektoren.
- Bruk **◀▶**-knappene for å velge OPPSETT > Nettverk > LAN Settings.
- Når du har kommet inn i LAN-innstillinger, angir du følgende tilkoblingsparametere:
 - DHCP: AV
 - IP-adresse: 10.10.10.10
 - Nettverksmaske: 255.255.255.255
 - Gateway: 0.0.0.0
 - DNS: 0.0.0.0
- Trykk «Enter» for å bekrefte innstillingene.
- Åpne en nettleser (for eksempel Microsoft Internet Explorer med Adobe Flash Player 9.0 eller nyere).
- I adresselinjen skriver du inn projekturens IP-adresse: 10.10.10.10.



- Trykk «Enter».

BRUKE PROJEKTOREN

Projektoren er satt opp for eksternstyring. LAN/RJ45-funksjonen vises som følger:

Informasjonsside

Model: Optoma

Logout Tools Info Help

Optoma

Projector Information Projector Status

Projector Name: EX810STi	Power Status: On
Location: Room	Source: HDMI
Firmware: B02.2011-09-21	Preset Mode: Presentation
Mac Address: 00:60:41:77:31:24	Projector Position: Front Table
Resolution: 0 x 0 Hz	Lamp Mode: STD
Lamp Hours: 10	Error Status:
Assigned To: Sir.	

exit

Hovedside

Model: Optoma

Logout Tools Info Help

Optoma

Power Vol - Mute Vol + Interface 2.7.4.2

SourceList

- VGA1
- VGA2
- Video
- HDMI
- Flash Drive

Menu ▲ Auto
◀ OK ▶
AV Mute ▼ Source

Freeze Contrast Brightness Color

Verktøyside

Model: Optoma

Logout Tools Info Help

Optoma

Creston Control Projector User Password

IP Address: 192.168.0.2	Projector Name: EX810STi	Enabled: <input type="checkbox"/>
IP ID: 5	Location: Room	New Password:
Port: 41794	Name: Sir.	Confirm:
Send		

DHCP: DHCP Enabled

IP Address: 192.168.0.100	Admin Password: <input type="checkbox"/>
Subnet Mask: 255.255.255.0	New Password:
Default Gateway: 192.168.0.254	Confirm:
DNS Server: 192.168.0.51	Send
Host Name:	

Default Language: Automatic

Send

exit

Kontakt IT-støtte

HELP DESK

Send

BRUKE PROJEKTOREN

RS232 via Telnet


Den alternative RS232-kommandokontrollmetoden er «RS232 via Telnet» for LAN/RJ45-grensesnitt.

Hurtigstartveiledning for «RS232 via Telnet»

- Finn IP-adressen til projektoren ved å sjekke skjermmenyene.
- Kontroller at PC-en kan få tilgang til nettsiden på projektoren.
- Sørg for at «Windows-brannmuren» er deaktivert for å hindre at «Telnet»-funksjonen blir blokkert av PC-en.



1. Start > All Programs (Alle programmer) > Accessories (Tilbehør) > Command Prompt (Ledetekst).



2. Skriv inn kommandoen i følgende format:
 - telnet ttt.xyy.zzz 23 (og trykk «Enter»)
 - (ttt.xyy.zzz: IP-adressen til projektoren)
3. Når Telnet-tilkoblingen er klar, brukeren har tastet inn en RS232-kommando, og «Enter»-tasten trykkes, brukes RS232-kommandoen.

Spesifikasjoner for «RS232 via telnet»:

1. Telnet: TCP.
2. Telnet-port: 23 (for flere detaljer kan du ta kontakt med tjenesteagent eller -team).
3. Telnet-verktøyet: Windows «TELNET.exe» (konsoll-modus).
4. Koble fra RS232-via-Telnet-kontroll normalt: Lukk
5. Windows Telnet-verktøyet rett etter at TELNET-forbindelsen er klar.
 - Begrensning 1 for Telnet-kontroll: Det er mindre enn 50 byte for påfølgende nettverksnyttelast for Telnet-kontrollprogrammet.
 - Begrensning 2 for Telnet-kontroll: Det er mindre enn 26 byte for en komplett RS232-kommando for Telnet-kontroll.
 - Begrensning 3 for Telnet-kontroll: Minimum forsinkelse for neste RS232-kommando må være mer enn 200 (ms).

BRUKE PROJEKTOREN

Muligheter-meny



Inngangskilde

Bruk dette alternativet for å aktivere/deaktivere inngangskilder. Trykk på ► for å gå inn i undermenyen og velge hvilke kilder du vil bruke. Trykk «Enter» for å fullføre valget. Projektoren vil kun søke innganger som er aktivert.

Kildelås

- På: Projektoren vil kun søke etter nåværende innkommende forbindelse.
- AV: Projektoren vil søke for andre signaler dersom det nåværende inngangsignalet går tapt.

High Altitude

Når «På» er valgt, kjører viftene raskere. Denne funksjonen er nyttig i områder hvor luften er tynn.

Skjul Information

- På: Velg «På» for å gjemme informasjonsmeldingen.
- AV: Velg «AV», så ser du meldingen «Søker».

Lås tastatur

Når funksjonen Lås tastatur er «På», vil kontrollpanelet være låst, men projektoren kan fortsatt betjenes med fjernkontrollen. Ved å velge «AV» kan du bruke tastaturet igjen.

Display Mode Lock

- På: Lås justering av innstillinger for visningsmodus.
- AV: Lås opp justering av innstillinger for visningsmodus.

Test Pattern

Vis et testmønster. Alternativene er Rutenett, Hvit, Sort og None.

BRUKE PROJEKTOREN

Muligheter-meny (fortsatt)



Bakgrunnsfarge


Bruk denne funksjonen til å vise en «Sort»-, «Rød»-, «Blå»-, «Grønn»- eller «Hvit»-skjerm når det ikke er noe tilgjengelig signal.

Veggfarge

Bruk denne funksjonen for å få et optimalt skjermbilde som passer veggfargen. Tilgjengelige alternativer: «Lysegul», «Lysegrønn», «Lyseblå», «Rosa» og «Grå». Velg «AV» for å slå av denne funksjonen.



12 volt utløser




- AV: Velg «AV» for å deaktivere utløseren.
- På: Velg «På» for å aktivere utløseren.

Pip

- AV: Ingen pipelyd høres når en tast trykkes eller en feil oppstår.
- På: Pipelyd høres når en tast trykkes eller en feil oppstår.

BRUKE PROJEKTOREN

Muligheter Fjernkontrollsinnstilling-meny



F1

Standardverdien er «Test Pattern».



- Trykk ► for å åpne den neste menyen, og bruk ◀ eller ► for å velge «HDMI2», «DP», «VGA2», «S-Video», «Test Pattern», «Zoom», «Info» eller «Format».

Merk: På modeller med HDBaseT er standardverdien for «F1» «HDBaseT».

F2

Standardverdien er «Zoom».



- Trykk ► for å åpne den neste menyen, og bruk ◀ eller ► for å velge «HDMI2», «DP», «VGA2», «S-Video», «Test Pattern», «Zoom», «Info» eller «Format».

Merk: På modeller med HDBaseT er standardverdien for «F2» «HDBaseT».

F3

Standardverdien er «Info».



- Trykk ► for å åpne den neste menyen, og bruk ◀ eller ► for å velge «HDMI2», «DP», «VGA2», «S-Video», «Test Pattern», «Zoom», «Info» eller «Format».

Merk: På modeller med HDBaseT er standardverdien for «F1» «HDBaseT».

IR-Funksjon

- På: Velger du «På», så kan projektoren brukes med fjernkontrollen fra IR-mottaker på toppen eller forsiden.
- Front: Velger du «Front», så kan projektoren brukes med fjernkontrollen fra IR-mottaker på forsiden.
- Topp: Velger du «Topp», så kan projektoren brukes med fjernkontrollen fra IR-mottaker på toppen.
- AV: Velger du «AV», så kan projektoren ikke brukes med fjernkontrollen fra IR-mottakeren på toppen eller forsiden. Ved å velge «AV» kan du bruke tastaturet igjen.

BRUKE PROJEKTOREN

Merk:

- «Front» og «Topp» kan ikke velges i ventemodus.
- IR-modus kan settes til «NVIDIA 3D Vision», når dette er gjennomført og verifisert av NVIDIA.

Remote Code

- Trykk ► for å angi egendefinert kode for fjernkontroll, og trykk «Enter» for å endre innstillingen.

Avslutt

Trykk på «Avslutt» for å komme ut av menyen.

Muligheter Avansert-meny



Direkte på

Velg «På» for å aktivere Direkte på-modus. Projektoren vil slå seg på automatisk når AC-strøm er levert uten at du må trykke på «»-knappen på projektorens kontrollpanel eller fjernkontroll.

Signalstrøm på

Velg «På» for å aktivere Signalstrøm-modus. Projektoren vil slå seg på automatisk når signal registreres uten at du må trykke på «»-knappen på projektorens kontrollpanel eller fjernkontroll.

Skru av automatisk (min.)

Setter starttiden for nedtelling. Nedtellingen vil starte når projektoren ikke får noe signal. Projektoren vil skru seg av automatisk når nedtellingen er ferdig (i minutter).

- Trykk ◀ for å redusere timer-intervall.
- Trykk ► for å øke tidtakerintervall.

Merk:

- Verdien til sovetidsur vil bli tilbakestilt til null etter at projektoren slås av.
- Projektoren slår seg av automatisk når nedtellingen er ferdig.

Sovtidtaker (min.)

Setter starttiden for nedtelling. Nedtellingen vil starte når projektoren ikke får noe signal. Projektoren vil skru seg av automatisk når nedtellingen er ferdig (i minutter).

- Trykk ◀ for å redusere timer-intervall.
- Trykk ► for å øke tidtakerintervall.

BRUKE PROJEKTOREN

Merk:

- *Marker alternativet «Alltid på» for å deaktivere automatisk avslåing.*

Power Mode(Standby)

- Aktiv: Velg «Aktiv» for å gå tilbake til normal ventemodus.
- Eco: Velg «Eco» for å spare mer strøm < 0,5 W.

Avslutt

Trykk på «Avslutt» for å komme ut av menyen.

Merk: «Signalstrøm på» og «Power Mode(Standby)» er valgfrie alternativer avhengig av modell og region.

BRUKE PROJEKTOREN

Muligheter Lampeinnstillinger-meny



Lampetid

Vis projekteringstid.

Lampepåminnelse

Velg denne funksjonen for å vise eller gjemme advarsler når skift lampe beskjeden er vist.
Beskjeden vil komme til syne 30 timer før det er anbefalt å bytte lampe.

Lamp Mode

- Lys: Velg «Lys» for å øke lysstyrken.
- Eco.: Velg «Eco» for å dimme projektørlampen. Dette vil senke energibruken og forlenge levetiden til lampen.
- Power: Velg dette alternativet hvis du vil stille inn projektorens strøminnstilling manuelt.

Merk:

- *Når romtemperaturen er over 40 °C under bruk, bytter projektoren automatisk til Eco.*
- *Lamp Mode» kan stilles inn uavhengig for 2D og 3D.*

Power

Still inn projektørstrøm manuelt. De tilgjengelige alternativene inkluderer 100 %, 95 %, 90 %, 85 % og 80 %.

Lampenullstilling

Nullstiller lampens teller etter at lampen er byttet.

Avslutt

Trykk på «Avslutt» for å komme ut av menyen.


Muligheter-meny



BRUKE PROJEKTOREN

Informasjon

Vis projektorinformasjon.



◀ Avslutt


Avslutt

Trykk på «Avslutt» for å komme ut av menyen.

Reset

Velg «Ja» for å gå tilbake til fabrikkinnstillingene for «VALGFRITT FILTER».

Muligheter Innstillingar for valgfritt filter-meny



◀ Avslutt

Optional Filter Installed

- Ja: Skjerm advarsel etter 500 timers bruk.
- Nei: Slå av advarselen.

Merk: «Filter Usage Hours / Filter Reminder / Filter Reset» vises kun når «Optional Filter Installed» er «Ja».

Filter Usage Hours

Skjerm filtertid.

Filter Reminder

Velg denne funksjonen for å vise eller skjule advarselen når meldingen om å skifte filter vises. (Standardinnstilling: 500 timer).

Filter Reset

Nullstill støvfiltertelleren når støvfilteret er byttet eller renset.

Avslutt

Velg «Avslutt» for å komme ut av menyen.

BRUKE PROJEKTOREN

3D oppsett

1. Slå på projektoren.
2. Koble til en 3D-kilde. Dette kan være 3D Blu-Ray, spillkonsoll, PC, dekoder osv.
3. Kontroller at du har satt inn 3D-innhold eller valgt 3D-kanal.
4. Slik slår du på 3D-briller. Se i bruksanvisningen til 3D-brillene for hvordan du bruker 3D-brillene.
5. Projektoren vil automatisk vise 3D fra en Blu-Ray med 3D. Hvis du skal vise 3D via en dekoder eller PC, må du justere innstillingene i 3D-menyen.

For 3D via Blu-Ray

3D vil automatisk bli vist. Avhengig av 3D-brillene du har må du enten velge DLP Link eller VESA i menyen. VESA-briller kommer med en sender som må kobles til 3D Sync-porten på projektoren. Se side 41.

- Meny > «SKJERM» > «3D» > «3D modus» > «DLP-Link»
- Meny > «SKJERM» > «3D» > «3D modus» > «VESA 3D»

For 3D via en PC eller dekoder

3D vises ikke automatisk. Avhengig av 3D-bildeinnholdet vil det enten bli vist side om side eller som topp og bunn. Se følgende tabell.

SBS	SBS
Top and Bottom	Top and Bottom

- Hvis bildene er side om side, velger du «SBS» i menyen. Meny > «SKJERM» > «3D» > «3D-Format» > «SBS».
 - For topp- og bunnbilder velger du «Top and Bottom» i menyen. Meny > «SKJERM» > «3D» > «3D-Format» > «Top and Bottom».
- Hvis 3D-bildet ikke ser riktig ut, kan du også være nødt til å justere 3D synk. invert. Slå på dette hvis bildet ser merkelig ut. Meny > «SKJERM» > «3D» > «3D synk. invert» > «På».

Merk: *Hvis inngangsvideoen er normal 2D, må du trykke «3D-Format» og bytte til «Auto». Hvis «SBS»-modus er aktivt, vises ikke 2D-videoinnhold på riktig måte. Endre tilbake til «Auto» dersom 3D via PC bare fungerer med enkelte oppløsninger. Sjekk kompatibilitet på side 68.*

VEDLIKEHOLD

Bytte lampe

Projektoren registrerer automatisk lampens levetid. Når lampens levetid når slutten, vil du motta en advarsel.



Når du ser denne meldingen, ta kontakt med den lokale forhandleren eller servicesenterfor å bytte lampen så snart som mulig. Sørg for at projektoren har kjølt seg ned for minst 30 minutter før du skifter ut lampen.



Advarsel: Hvis projektoren er takmontert, vær forsiktig når du åpner lampepanelet. Det anbefales å bruke sikkerhetsbriller når man bytter lyspære på takmontert projektor. «Vær forsiktig så ingen løse deler faller ned fra projektoren.»




Advarsel: Lamperommet er varmt! La det få kjøle seg ned før du bytter lampe!



Advarsel: For å redusere risikoen for personskade, ikke mist lampemodulen eller berør lyspæren. Lyspæren kan knuses og forårsake skade dersom den slippes i bakken.

VEDLIKEHOLD

Bytte lampen (fortsettelse)



Prosedyre:

- Slå av strømmen til projektoren ved å trykke på «»-knappen på fjernkontrollen eller på tastaturet til projektoren.
- La projektoren kjøre seg ned i minst 30 minutter.
- Koble fra strømledningen.
- Skru ut skruen på dekslet. **1**
- Åpne dekselet. **2**
- Løft opp lampehåndtaket. **3**
- Trykk på begge sider og løft opp og fjern lampeledningen. **4**
- Skru ut skruen på lampemodulen. **5**
- Løft opp lampehåndtaket **6** og fjern lampemodulen sakte og forsiktig. **7**
- For å sette på plass lampemodulen, følg instruksjonene i motsatt rekkefølge.
- Slå på projektoren og nullstill lampetiden.
- Lampenullstilling: (i) Trykk «Menu» → (ii) Velg «Muligheter» → (iii) Velg «Lampeinnstillinger» → (iv) Velg «Lampenullstilling» → (v) Velg «Ja».

Merk:

- Skruene på lampedekslet og lampen kan ikke fjernes.
- Projektoren kan ikke slås på hvis lampedekslet ikke har blitt satt på projektoren.
- Ikke ta på glassområdet av lampen. Håndolje kan føre til at lampen knuses. Bruk en tørr klut til å rengjøre lampemodulen hvis den ble berørt med et uhell.

VEDLIKEHOLD


Rengjøre støvfilteret

Fjerne støvfilterdekselet

Prosedyre:

FORSIKTIG: For å unngå skade må du støtte støvfilterdekselet med begge hendene når du fjerner det.


1. Plasser tuppene av pekefingrene under nedre kant av støvfilterdekselet.
2. Hold støvfilterdekselet godt med pekefingeren og tommelen på begge hendene.
3. Flytt støvfilterdekselet litt til venstre og til høyre for å frigjøre det fra låsene på kabinettet. Ta det ut.



Installere støvfilteret

Prosedyre:

1. Sett styrehullene på støvfilteret i styrepinnene på støvfilterdekselet.
2. Monter det ferdigmonterte støvfilterdekselet på kabinettet.



Merk: Støvfilter er kun nødvendig i / leveres i utvalgte regioner med mye støv.


VEDLIKEHOLD

Rengjøre støvfilteret

Vi anbefaler at du rengjør støvfilteret hver tredje måned. Du bør rengjøre det oftere hvis projektoren brukes i støvete omgivelser.

Prosedyre:

1. Slå av strømmen til projektoren ved å trykke på «»-knappen på fjernkontrollen eller på tastaturet på projektoren.
2. Koble fra strømledningen.
3. Fjern støvfilteret sakte og forsiktig.
4. Rengjør eller skift ut støvfilteret.
5. For å installere støvfilteret følger du disse trinnene i motsatt rekkefølge.



EKSTRA INFORMASJON

Støttede opplosninger

HDMI-kompatibilitet

B0/Etablert timing	B0/Standard timing	B0/Detaljert timing	B1/Videomodus	B1/Detaljert timing
720x400 ved 70 Hz	XGA:	Original timing:	640x480p ved 60 Hz	1366x768 ved 60 Hz
640x480 ved 60 Hz	1440x900 ved 60 Hz	XGA: 1024x768 ved 60 Hz	720x480p ved 60 Hz	1920x1080 ved 60 Hz
640x480 ved 67 Hz	1024x768 ved 120 Hz	1080P: 1920x1080 ved 60 Hz	1280x720p ved 60 Hz	1920x1200 ved 60 Hz (RB)
640x480 ved 72 Hz	1280x800 ved 60 Hz	WUXGA: 1920x1200 ved 60 Hz (RB)	1920x1080i ved 60 Hz	
640x480 ved 75 Hz	1280x1024 ved 60 Hz		720(1440)x480i ved 60 Hz	
800x600 ved 56 Hz	1680x1050 ved 60 Hz		1920x1080p ved 60 Hz	
800x600 ved 60 Hz	1280x720 ved 60 Hz		720x576p ved 50 Hz	
800x600 ved 72 Hz	1280x720 ved 120 Hz		1280x720p ved 50 Hz	
800x600 ved 75 Hz	1600x1200 ved 60 Hz		1920x1080i ved 50 Hz	
832x624 ved 75 Hz	1080P/WUXGA:		720(1440)x576i ved 50 Hz	
1024x768 ved 60 Hz	1280x720 ved 60 Hz		1920x1080p ved 50 Hz	
1024x768 ved 70 Hz	1280x800 ved 60 Hz		1920x1080p ved 24 Hz	
1024x768 ved 75 Hz	1280x1024 ved 60 Hz		1920x1080p ved 30 Hz	
1280x1024 ved 75 Hz	1400x1050 ved 60 Hz			
1152x870 ved 75 Hz	1600x1200 ved 60 Hz			
	1440x900 ved 60 Hz			
	1280x720 ved 120 Hz			
	1024x768 ved 120 Hz			

EKSTRA INFORMASJON

VGA analog kompatibilitet

B0/Etablert timing	B0/Standard timing	B0/Detaljert timing	B1/Videomodus	B1/Detaljert timing
720x400 ved 70 Hz	XGA:	Original timing:		1366x768 ved 60 Hz
640x480 ved 60 Hz	1440x900 ved 60 Hz	XGA: 1024x768 ved 60 Hz		1920x1080 ved 60 Hz
640x480 ved 67 Hz	1024x768 ved 120 Hz	1080P: 1920x1080 ved 60 Hz		1920x1200 ved 60 Hz (RB)
640x480 ved 72 Hz	1280x800 ved 60 Hz	WUXGA: 1920x1200 ved 60 Hz (RB)		
640x480 ved 75 Hz	1280x1024 ved 60 Hz			
800x600 ved 56 Hz	1680x1050 ved 60 Hz			
800x600 ved 60 Hz	1280x720 ved 60 Hz			
800x600 ved 72 Hz	1280x720 ved 120 Hz			
800x600 ved 75 Hz	1600x1200 ved 60 Hz			
832x624 ved 75 Hz	1080P/WUXGA:			
1024x768 ved 60 Hz	1280x720 ved 60 Hz			
1024x768 ved 70 Hz	1280x800 ved 60 Hz			
1024x768 ved 75 Hz	1280x1024 ved 60 Hz			
1280x1024 ved 75 Hz	1400x1050 ved 60 Hz			
1152x870 ved 75 Hz	1600x1200 ved 60 Hz			
	1440x900 ved 60 Hz			
	1280x720 ved 120 Hz			
	1024x768 ved 120 Hz			

DisplayPort digital kompatibilitet

B0/Etablert timing	B0/Standard timing	B0/Detaljert timing	B1/Videomodus	B1/Detaljert timing
720x400 ved 70 Hz	XGA:	Original timing:	640x480p ved 60 Hz	1366x768 ved 60 Hz
640x480 ved 60 Hz	1440x900 ved 60 Hz	XGA: 1024x768 ved 60 Hz	720x480p ved 60 Hz	1920x1080 ved 60 Hz
640x480 ved 67 Hz	1024x768 ved 120 Hz	1080P: 1920x1080 ved 60 Hz	1280x720p ved 60 Hz	1920x1200 ved 60 Hz
640x480 ved 72 Hz	1280x800 ved 60 Hz	WUXGA: 1920x1200 ved 60 Hz (RB)	1920x1080i ved 60 Hz	
640x480 ved 75 Hz	1280x1024 ved 60 Hz		720(1440)x480i ved 60 Hz	
800x600 ved 56 Hz	1680x1050 ved 60 Hz		1920x1080p ved 60 Hz	
800x600 ved 60 Hz	1280x720 ved 60 Hz		720x576p ved 50 Hz	
800x600 ved 72 Hz	1280x720 ved 120 Hz		1280x720p ved 50 Hz	
800x600 ved 75 Hz	1600x1200 ved 60 Hz		1920x1080i ved 50 Hz	
832x624 ved 75 Hz	1080P/WUXGA:		720(1440)x576i ved 50 Hz	
1024x768 ved 60 Hz	1280x720 ved 60 Hz		1920x1080p ved 50 Hz	
1024x768 ved 70 Hz	1280x800 ved 60 Hz		1920x1080p ved 24 Hz	
1024x768 ved 75 Hz	1280x1024 ved 60 Hz		1920x1080p ved 30 Hz	
1280x1024 ved 75 Hz	1400x1050 ved 60 Hz			
1152x870 ved 75 Hz	1600x1200 ved 60 Hz			
	1440x900 ved 60 Hz			
	1280x720 ved 120 Hz			
	1024x768 ved 120 Hz			

EKSTRA INFORMASJON

True 3D-videokompatibilitet

		Inngangstiming		
Inngangsoppløsning	HDMI 1.4a 3D-inngang	1280x720P ved 50 Hz	Top and Bottom	
		1280x720P ved 60 Hz	Top and Bottom	
		1280x720P ved 50 Hz	Rammepakning	
		1280x720P ved 60 Hz	Rammepakning	
		1920x1080i ved 50 Hz	Side ved side (halv)	
		1920x1080i ved 60 Hz	Side ved side (halv)	
		1920x1080P ved 24 Hz	Top and Bottom	
		1920x1080P ved 24 Hz	Rammepakning	
		1920x1080i ved 50 Hz	Side ved side (halv)	SBS modu er på
Inngangsoppløsning	HDMI 1.3	1920x1080i ved 60 Hz		
		1280x720P ved 50 Hz		
		1280x720P ved 60 Hz		
		1920x1080i ved 50 Hz		
		1920x1080i ved 60 Hz	Top and Bottom	TAB-modus er på
		1280x720P ved 50 Hz		
		1280x720P ved 60 Hz		
		480i	HQFS	3D-format er Frame Sequential

Bildestørrelse og projiseringsavstand

(WUXGA)

Ønsket bildestørrelse						Projiseringsavstand (C)			
Diagonal		Bredde		Høyde		Bred		Tele	
m	tommer	m	tommer	m	tommer	m	fot	m	fot
0,76	30	0,65	25,44	0,4	15,9	\	\	1,4	4,59
0,91	36	0,78	30,53	0,48	19,08	\	\	1,7	5,58
1,02	40	0,86	33,92	0,54	21,2	1,0	3,28	1,8	5,91
1,27	50	1,08	42,4	0,67	26,5	1,3	4,27	2,3	7,55
1,52	60	1,29	50,88	0,81	31,8	1,5	4,92	2,8	9,19
1,78	70	1,51	59,36	0,94	37,1	1,8	5,91	3,2	10,50
2,03	80	1,72	67,84	1,08	42,4	2,1	6,89	3,7	12,14
2,29	90	1,94	76,32	1,21	47,7	2,3	7,55	4,1	13,45
2,54	100	2,15	84,8	1,35	53	2,6	8,53	4,6	15,09
3,05	120	2,58	101,76	1,62	63,6	3,1	10,17	5,5	18,04
3,81	150	3,23	127,2	2,02	79,5	3,9	12,80	6,9	22,64
4,57	180	3,88	152,64	2,42	95,4	4,6	15,09	8,3	27,23
5,08	200	4,31	169,6	2,69	106	5,2	17,06	9,2	30,18
6,35	250	5,38	212	3,37	132,5	6,4	21,00	11,5	37,73
7,62	300	6,46	254,4	4,04	159	7,7	25,26	13,8	45,28

EKSTRA INFORMASJON

Linseforskyvningsrekkevidde					
PJ-liste midt til topp av bildet				Bildeforskyvningsrekkevidde	
Vertikal + (Maks.) (A)	Vertikal - (Min.) (B)	Vertikal rekkevidde i midten av Horisontal forskyvning (D) = (A) - (B)	Vertikal rekkevidde på 1 % Horisontal posisjon	Horisontal + (Høyre)	Horisontal - (Venstre)
48,5	40,4	8,1	7,2	6,5	6,5
58,2	48,5	9,7	8,6	7,8	7,8
64,6	53,9	10,8	9,7	8,6	8,6
80,8	67,3	13,5	12,1	10,8	10,8
96,9	80,8	16,2	14,6	12,9	12,9
113,1	94,2	18,9	16,9	15,1	15,1
129,2	107,7	21,5	19,4	17,2	17,2
145,4	121,2	24,2	21,8	19,4	19,4
161,5	134,6	26,9	24,3	21,5	21,5
193,9	161,5	32,3	29,2	25,9	25,9
242,3	201,9	40,4	36,4	32,3	32,3
290,8	242,3	48,5	43,6	38,8	38,8
323,1	269,2	53,9	48,4	43,1	43,1
403,9	336,6	67,3	60,7	53,9	53,9
484,6	403,9	80,8	72,7	64,6	64,6

Merk:

- Verdiene for vertikal linseforskyvning er alltid beregnet fra midten av projiseringslinsen. Derfor må avstanden på 5,2 cm (2,05 tommer) fra basen til midten av projiseringslinsen legges til hver vertikal linseforskyvningsverdi.
- Zoomforholdet er 1,8x.

(1080P)

Ønsket bildestørrelse						Projiseringsavstand (C)			
Diagonal		Bredde		Høyde		Bred		Tele	
m	tommere	m	tommere	m	tommere	m	fot	m	fot
0,76	30	0,66	26,15	0,37	14,71	\	\	1,4	4,59
0,91	36	0,80	31,38	0,45	17,65	1,0	3,28	1,7	5,58
1,02	40	0,89	34,86	0,5	19,6	1,1	3,61	1,9	6,23
1,27	50	1,11	43,58	0,62	24,5	1,3	4,27	2,4	7,87
1,52	60	1,33	52,29	0,75	29,4	1,6	5,25	2,8	9,19
1,78	70	1,55	61,01	0,87	34,3	1,9	6,23	3,3	10,83
2,03	80	1,77	69,73	1	39,2	2,1	6,89	3,8	12,47
2,29	90	1,99	78,44	1,12	44,1	2,4	7,87	4,2	13,78
2,54	100	2,21	87,16	1,25	49	2,6	8,53	4,7	15,42
3,05	120	2,66	104,59	1,49	58,8	3,2	10,50	5,7	18,70
3,81	150	3,32	130,74	1,87	73,5	4,0	13,12	7,1	23,29
4,57	180	3,98	156,88	2,24	88,2	4,8	15,75	8,5	27,89
5,08	200	4,43	174,32	2,49	98,1	5,3	17,39	9,4	30,84
6,35	250	5,53	217,89	3,11	122,6	6,6	21,65	11,8	38,71
7,62	300	6,64	261,47	3,74	147,1	7,9	25,92	14,1	46,26

EKSTRA INFORMASJON

Linseforskyvningsrekkevidde					
PJ-liste midt til topp av bildet				Bildeforskyvningsrekkevidde	
Vertikal + (Maks.) (A)	Vertikal - (Min.) (B)	Vertikal rekkevidde i midten av Horisontal forskyvning (D) = (A) - (B)	Vertikal rekkevidde på 1 % Horisontal posisjon	Horisontal + (Høyre)	Horisontal - (Venstre)
48,6	39,2	9,3	8,3	6,6	6,6
58,3	47,1	11,2	10,1	8,0	8,0
64,8	52,3	12,5	11,3	8,9	8,9
80,9	65,4	15,6	14,0	11,1	11,1
97,1	78,5	18,7	16,9	13,3	13,3
113,3	91,5	21,8	19,6	15,5	15,5
129,5	104,6	24,9	22,5	17,7	17,7
145,7	117,7	28,0	25,2	19,9	19,9
161,9	130,8	31,1	28,1	22,1	22,1
194,3	156,9	37,4	33,5	26,6	26,6
242,8	196,1	46,7	42,1	33,2	33,2
291,4	235,4	56,0	50,4	39,9	39,9
323,8	261,5	62,3	56,0	44,3	44,3
404,7	326,9	77,8	70,0	55,4	55,4
485,7	392,3	93,4	84,2	66,4	66,4

Merk:

- Verdiene for vertikal linseforskyvning er alltid beregnet fra midten av projiseringslinsen. Derfor må avstanden på 5,2 cm (2,05 tommer) fra basen til midten av projiseringslinsen legges til hver vertikal linseforskyvningsverdi.
- Zoomforholdet er 1,8x.

(WXGA)

Ønsket bildestørrelse						Projiseringsavstand (C)			
Diagonal		Bredde		Høyde		Bred		Tele	
m	tommere	m	tommere	m	tommere	m	fot	m	fot
0,76	30	0,65	25,44	0,4	15,9	/	/	1,4	4,59
0,91	36	0,78	30,53	0,48	19,08	1,0	3,28	1,7	5,58
1,02	40	0,86	33,92	0,54	21,2	1,1	3,61	1,9	6,23
1,27	50	1,08	42,4	0,67	26,5	1,4	4,59	2,4	7,87
1,52	60	1,29	50,88	0,81	31,8	1,6	5,25	2,9	9,51
1,78	70	1,51	59,36	0,94	37,1	1,9	6,23	3,4	11,15
2,03	80	1,72	67,84	1,08	42,4	2,2	7,22	3,9	12,80
2,29	90	1,94	76,32	1,21	47,7	2,4	7,87	4,3	14,11
2,54	100	2,15	84,8	1,35	53	2,7	8,86	4,8	15,75
3,05	120	2,58	101,76	1,62	63,6	3,2	10,50	5,8	19,03
3,81	150	3,23	127,2	2,02	79,5	4,1	13,45	7,2	23,62
4,57	180	3,88	152,64	2,42	95,4	4,9	16,08	8,7	28,54
5,08	200	4,31	169,6	2,69	106	5,4	17,72	9,6	31,50
6,35	250	5,38	212	3,37	132,5	6,8	22,31	12,0	39,37
7,62	300	6,46	254,4	4,04	159	8,1	26,57	14,4	47,24

EKSTRA INFORMASJON

Linseforskyvningsrekkevidde					
PJ-liste midt til topp av bildet				Bildeforskyvningsrekkevidde	
Vertikal + (Maks.) (A)	Vertikal - (Min.) (B)	Vertikal rekkevidde i midten av Horisontal forskyvning (D) = (A) - (B)	Vertikal rekkevidde på 1 % Horisontal posisjon	Horisontal + (Høyre)	Horisontal - (Venstre)
50,5	42,4	8,1	7,2	6,5	6,5
60,6	50,9	9,7	8,6	7,8	7,8
67,3	56,5	10,8	9,7	8,6	8,6
84,1	70,7	13,5	12,1	10,8	10,8
101,0	84,8	16,2	14,6	12,9	12,9
117,8	99,0	18,8	16,9	15,1	15,1
134,6	113,1	21,5	19,4	17,2	17,2
151,5	127,2	24,2	21,8	19,4	19,4
168,3	141,4	26,9	24,3	21,5	21,5
201,9	169,6	32,3	29,2	25,9	25,9
252,4	212,0	40,4	36,4	32,3	32,3
302,9	254,4	48,5	43,6	38,8	38,8
336,6	282,7	53,9	48,4	43,1	43,1
420,7	353,4	67,3	60,7	53,9	53,9
504,8	424,1	80,8	72,7	64,6	64,6

Merk:

- Verdiene for vertikal linseforskyvning er alltid beregnet fra midten av projiseringslinsen. Derfor må avstanden på 5,2 cm (2,05 tommer) fra basen til midten av projiseringslinsen legges til hver vertikal linseforskyvningsverdi.
- Zoomforholdet er 1,8x.

(XGA)


Ønsket bildestørrelse						Projiseringsavstand (C)			
Diagonal		Bredde		Høyde		Bred		Tele	
m	tommere	m	tommere	m	tommere	m	fot	m	fot
0,76	30	0,61	24	0,46	18	\	\	1,3	4,27
1,02	40	0,81	32	0,61	24	1,0	3,28	1,8	5,91
1,27	50	1,02	40	0,76	30	1,3	4,27	2,2	7,22
1,52	60	1,22	48	0,91	36	1,5	4,92	2,7	8,86
1,78	70	1,42	56	1,07	42	1,8	5,91	3,1	10,17
2,03	80	1,63	64	1,22	48	2,0	6,56	3,6	11,81
2,29	90	1,83	72	1,37	54	2,3	7,55	4,0	13,12
2,54	100	2,03	80	1,52	60	2,5	8,20	4,5	14,76
3,05	120	2,44	96	1,83	72	3,0	9,84	5,4	17,72
3,81	150	3,05	120	2,29	90	3,8	12,47	6,7	21,98
4,57	180	3,66	144	2,74	108	4,5	14,76	8,1	26,57
5,08	200	4,06	160	3,05	120	5,0	16,40	9,0	29,53
6,35	250	5,08	200	3,81	150	6,3	20,67	11,2	36,75
7,62	300	6,10	240	4,57	180	7,6	24,93	13,5	44,29

EKSTRA INFORMASJON

Linseforskyvningsrekkevidde					
PJ-liste midt til topp av bildet				Bildeforskyvningsrekkevidde	
Vertikal + (Maks.) (A)	Vertikal - (Min.) (B)	Vertikal rekkevidde i midten av Horizontal forskyvning (D) = (A) - (B)	Vertikal rekkevidde på 1 % Horizontal posisjon	Horisontal + (Høyre)	Horisontal - (Venstre)
48,0	43,4	4,6	4,1	6,1	6,1
64,0	57,9	6,1	5,5	8,1	8,1
80,0	72,4	7,6	6,8	10,2	10,2
96,0	86,9	9,1	8,2	12,2	12,2
112,0	101,4	10,7	9,6	14,2	14,2
128,0	115,8	12,2	11,0	16,3	16,3
144,0	130,3	13,7	12,3	18,3	18,3
160,0	144,8	15,2	13,7	20,3	20,3
192,0	173,7	18,3	16,5	24,4	24,4
240,0	217,2	22,9	20,6	30,5	30,5
288,0	260,6	27,4	24,7	36,6	36,6
320,0	289,6	30,5	27,5	40,6	40,6
400,1	362,0	38,1	34,3	50,8	50,8
480,1	434,3	45,7	41,1	61,0	61,0

Merk:

- Verdiene for vertikal linseforskyvning er alltid beregnet fra midten av projiseringslinsen. Derfor må avstanden på 5,2 cm (2,05 tommer) fra basen til midten av projiseringslinsen legges til hver vertikal linseforskyvningsverdi.
- Zoomforholdet er 1,8x.




- Midten av projiseringslinsen.
- Projisert bilde mens linseforskyvning er satt til høyeste nivå.
- Horisontal forskyvningsrekkevidde: 10 % H.
- Vertikal forskyvningsrekkevidde: 20 % V.

EKSTRA INFORMASJON


Fastsette midtposisjon for linseforskyvning

Horisontal linseforskyvning midt


1. Juster V. forskyvning til bildet når den maksimale rekkevidden på bunnen.



2. Juster H. forskyvning til bildet når den maksimale forskyvningsrekkevidden til venstre.




3. Juster H. forskyvning til bildet når den maksimale forskyvningsrekkevidden til høyre.



EKSTRA INFORMASJON

- Mål avstanden mellom merke **A** og merke **B**, del den med 2, og plasser bildet tilbake på merke **A/B** til venstre. Bildet vil være i midten for horisontal forskyvning.




Vertikal linseforskyvning midt


- Bildet må være i midten for horisontal forskyvning før du justerer bildet til midten av vertikal forskyvning.



- Juster V. forskyvning til bildet når den maksimale forskyvningsrekkevidden på bunnen.




- Juster H. forskyvning til bildet når den maksimale forskyvningsrekkevidden på toppen.



EKSTRA INFORMASJON


- Mål avstanden mellom merke **A** og merke **B**, del den med 2, og plasser bildet tilbake på merke **A/B** på bunnen. Bildet vil være i midten for vertikal forskyvning.



EKSTRA INFORMASJON

Projektormål og takmontering

1. For å forhindre skade på projektoren, bruk Optoma-takmonteringen.
2. Hvis du ønsker å bruke en monteringspakke fra en tredjepart, påse at skruene som brukes for å feste projektoren har følgende spesifikasjoner:
 - Skruetype: M4*3
 - Minimum skruelengde: 10mm



Merk: Vær obs på at skade som oppstår som følge av ukorrekt installasjon vil annullere garantien.



Advarsel:

- Hvis du kjøper takmontering fra et annet firma, husk å bruke korrekt skuestørrelse. Skuestørrelse vil variere avhengig av tykkelsen på monteringsplaten.
- Hold en klarering på minst 10 cm mellom taket og bunnen av projektoren.
- Ikke installer projektoren nær en varmekilde.

EKSTRA INFORMASJON

RS232 protokollfunksjonsliste

Overføringshastighet: 9600

Databiter: 8

ASCII-kode

Paritet: None

Stoppbiter: 1

Flytkontroll: None

UART16550 FIFO: Disable

Projektorretur (pass): P

Projektorretur (feil): F

XX=01–99, projektorens ID; XX=00 er for alle projektorer

Merk: Det er <CR> etter alle ASCII kommandoer. 0D er HEX-koden for <CR> i ASCII-kode.

SEND to projector			
232 ASCII Code	HEX Code	Function	Description
~XX00 1	7E 30 30 30 30 20 31 0D	Power ON	
~XX00 0	7E 30 30 30 30 20 30 0D	Power OFF	(0/2 for backward compatible)
~XX00 1	7E 30 30 30 30 20 31 20	Power ON with Password	~nnnn = ~0000 (a=7E 30 30 30 30) ~9999 (a=7E 39 39 39 39)
~XX01 1	7E 30 30 30 31 20 31 0D	Resync	
~XX02 1	7E 30 30 30 32 20 31 0D	AV Mute	On
~XX02 0	7E 30 30 30 32 20 30 0D		Off (0/2 for backward compatible)
~XX03 1	7E 30 30 30 33 20 31 0D	Mute	On
~XX03 2	7E 30 30 30 33 20 30 0D		Off (0/2 for backward compatible)
~XX04 1	7E 30 30 30 34 20 31 0D	Freeze	
~XX04 0	7E 30 30 30 34 20 30 0D	Unfreeze	(0/2 for backward compatible)
~XX05 1	7E 30 30 30 35 20 31 0D	Zoom Plus	
~XX06 1	7E 30 30 30 36 20 31 0D	Zoom Minus	
~XX12 1	7E 30 30 31 32 20 31 0D	Direct Source Commands	HDMI1
~XX12 15	7E 30 30 31 32 20 31 35 0D		HDMI2
~XX12 20	7E 30 30 31 32 20 32 30 0D		Displayport
~XX12 5	7E 30 30 31 32 20 35 0D		VGA1
~XX12 8	7E 30 30 31 32 20 38 0D		VGA1 Component
~XX12 6	7E 30 30 31 32 20 36 0D		VGA 2
~XX12 13	7E 30 30 31 32 20 31 33 0D		VGA2 Component
~XX12 9	7E 30 30 31 32 20 39 0D		S-Video
~XX12 10	7E 30 30 31 32 20 31 30 0D		Video
~XX12 21	7E 30 30 31 32 20 32 31 0D		HDBaseT (only exists in "T" SKU)
~XX20 1	7E 30 30 32 30 20 31 0D	Display Mode	Presentation
~XX20 2	7E 30 30 32 30 20 32 0D		Bright
~XX20 3	7E 30 30 32 30 20 33 0D		Movie
~XX20 4	7E 30 30 32 30 20 34 0D		sRGB
~XX20 5	7E 30 30 32 30 20 35 0D		User
~XX20 7	7E 30 30 32 30 20 37 0D		Blackboard
~XX20 13	7E 30 30 32 30 20 31 33 0D		DICOM SIM.
~XX20 9	7E 30 30 32 30 20 39 0D		3D
~XX21 n	7E 30 30 32 31 20 a 0D	Brightness	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX22 n	7E 30 30 32 32 20 a 0D	Contrast	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX23 n	7E 30 30 32 33 20 a 0D	Sharpness	n = 1 (a=31) ~ 15 (a=31 35)
~XX45 n	7E 30 30 34 34 20 a 0D	Color (Saturation)	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX44 n	7E 30 30 34 35 20 a 0D	Tint	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX34 n	7E 30 30 33 34 20 a 0D	BrilliantColor™	n = 1 (a=31) ~ 10 (a=31 30)
~XX35 1	7E 30 30 33 35 20 31 0D	Gamma	Film
~XX35 3	7E 30 30 33 35 20 33 0D		Graphics
~XX35 7	7E 30 30 33 35 20 37 0D		2.2
~XX35 5	7E 30 30 33 35 20 35 0D		1.8
~XX35 6	7E 30 30 33 35 20 36 0D		2.0
~XX35 8	7E 30 30 33 35 20 38 0D		2.6
~XX35 10	7E 30 30 33 35 20 31 30 0D		Blackboard
~XX35 11	7E 30 30 33 35 20 31 31 0D		DICOM

EKSTRA INFORMASJON

SEND to projector			
232 ASCII Code	HEX Code	Function	Description
~XX36 4	7E 30 30 33 36 20 34 0D	Color Temp.	Warm
~XX36 1	7E 30 30 33 36 20 31 0D		Standard
~XX36 2	7E 30 30 33 36 20 32 0D		Cool
~XX36 3	7E 30 30 33 36 20 33 0D		Cold
~XX37 1	7E 30 30 33 37 20 31 0D	Color Space	Auto
~XX37 2	7E 30 30 33 37 20 32 0D		RGB\ RGB(0-255)
~XX37 3	7E 30 30 33 37 20 33 0D		YUV
~XX37 4	7E 30 30 33 37 20 34 0D		RGB(16 - 235)
~XX24 n	7E 30 30 32 34 20 a 0D	RGB Gain/Bias	Red Gain n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX25 n	7E 30 30 32 35 20 a 0D		Green Gain n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX26 n	7E 30 30 32 36 20 a 0D		Blue Gain n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX27 n	7E 30 30 32 37 20 a 0D		Red Bias n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX28 n	7E 30 30 32 38 20 a 0D		Green Bias n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX29 n	7E 30 30 32 39 20 a 0D		Blue Bias n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX517 1	7E 30 30 35 31 37 20 31 0D	RGB Gain/Bias Reset	Rese
~XX509	7E 30 30 35 30 39 20 0D	Image Settings Reset	Reset
~XX327 n	7E 30 30 33 32 37 20 a 0D	Color Matching	Red Hue n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX333 n	7E 30 30 33 33 33 20 a 0D		Red Saturation n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX339 n	7E 30 30 33 33 39 20 a 0D		Red Gain n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX328 n	7E 30 30 33 32 38 20 a 0D		Green Hue n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX334 n	7E 30 30 33 33 34 20 a 0D		Green Saturation n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX340 n	7E 30 30 33 34 30 20 a 0D		Green Gain n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX329 n	7E 30 30 33 32 39 20 a 0D		Blue Hue n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX335 n	7E 30 30 33 33 35 20 a 0D		Blue Saturation n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX341 n	7E 30 30 33 34 31 20 a 0D		Blue Gain n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX330 n	7E 30 30 33 33 30 20 a 0D		Cyan Hue n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX336 n	7E 30 30 33 33 36 20 a 0D		Cyan Saturation n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX342 n	7E 30 30 33 34 32 20 a 0D		Cyan Gain n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX331 n	7E 30 30 33 33 31 20 a 0D		Yellow Hue n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX337 n	7E 30 30 33 33 37 20 a 0D		Yellow Saturation n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX343 n	7E 30 30 33 34 33 20 a 0D		Yellow Gain n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX332 n	7E 30 30 33 33 32 20 a 0D		Magenta Hue n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX338 n	7E 30 30 33 33 38 20 a 0D		Magenta Saturation n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX344 n	7E 30 30 33 34 34 20 a 0D		Magenta Gain n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX345 n	7E 30 30 33 34 35 20 a 0D	White	Red n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX346 n	7E 30 30 33 34 36 20 a 0D		Green n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX347 n	7E 30 30 33 34 37 20 a 0D		Blue n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX215 1	7E 30 30 32 31 35 20 31 0D	Reset	
~XX73 n	7E 30 30 37 33 20 a 0D	Signal (RGB)	Frequency n = -5 (a=2D 35) ~ 5 (a=35) By signal
~XX91 1	7E 30 30 39 31 20 31 0D		Automatic On
~XX91 0	7E 30 30 39 31 20 30 0D		Off (0/2 for backward compatible)
~XX74 n	7E 30 30 37 34 20 a 0D		Phase n = 0 (a=30) ~ 31 (a=33 31) By signal
~XX75 n	7E 30 30 37 35 20 a 0D		H. Position n = -5 (a=2D 35) ~ 5 (a=35) By timing
~XX76 n	7E 30 30 37 36 20 a 0D		V. Position n = -5 (a=2D 35) ~ 5 (a=35) By timing
~XX200 n	7E 30 30 32 30 30 20 a 0D	Signal(Video)	White Level n = 0 (a=30) ~ 31 (a=33 31)
~XX201 n	7E 30 30 32 30 31 20 a 0D		Black Level n = -5 (a=2D 35) ~ 5 (a=35)
~XX204 1	7E 30 30 32 30 30 24 20		0 IRE
	31 0D		
~XX204 0	7E 30 30 32 30 30 24 20		7.5 IRE
	30 0D		
~XX60 1	7E 30 30 36 30 20 31 0D	Format	4:3
~XX60 2	7E 30 30 36 30 20 32 0D		16:9
~XX60 3	7E 30 30 36 30 20 33 0D		16:10(WUXGA)

EKSTRA INFORMASJON

SEND to projector			
232 ASCII Code	HEX Code	Function	Description
~XX60 5	7E 30 30 36 30 20 35 0D	LBX	
~XX60 6	7E 30 30 36 30 20 36 0D	Native	
~XX60 7	7E 30 30 36 30 20 37 0D	Auto	
~XX61 n	7E 30 30 36 31 20 a 0D	Edge mask	n = 0 (a=30) ~ 10 (a=31 30)
~XX62 n	7E 30 30 36 32 20 a 0D	Zoom	n = -5 (a=2D 35) ~ 25 (a=32 35)
~XX63 n	7E 30 30 36 33 20 a 0D	H Image Shift	n = -100 (a=2D 31 30 30) ~ 100 (a=31 30 30)
~XX64 n	7E 30 30 36 34 20 a 0D	V Image Shift	n = -100 (a=2D 31 30 30) ~ 100 (a=31 30 30)
~XX65 n	7E 30 30 36 35 20 a 0D	H Keystone	n = -30 (a=2D 33 30) ~ 30 (a=33 30)
~XX66 n	7E 30 30 36 36 20 a 0D	V Keystone	n = -30 (a=2D 33 30) ~ 30 (a=33 30)
~XX69 1	7E 30 30 36 39 20 31 0D	Auto V.Keystone	On
~XX69 0	7E 30 30 36 39 20 30 0D	Auto V. Keystone	Off
~XX59 1	7E 30 30 35 39 20 31 0D	Four corners (Top-Left)	Right+
~XX59 2	7E 30 30 35 39 20 32 0D		Left+
~XX59 3	7E 30 30 35 39 20 33 0D		Up+
~XX59 4	7E 30 30 35 39 20 34 0D		Down+
~XX59 5	7E 30 30 35 39 20 35 0D	(Top-Right)	Right+
~XX59 6	7E 30 30 35 39 20 36 0D		Left+
~XX59 7	7E 30 30 35 39 20 37 0D		Up+
~XX59 8	7E 30 30 35 39 20 38 0D		Down+
~XX59 9	7E 30 30 35 39 20 39 0D	(Bottom-Left)	Right+
~XX59 10	7E 30 30 35 39 20 31 30 0D		Left+
~XX59 11	7E 30 30 35 39 20 31 31 0D		Up+
~XX59 12	7E 30 30 35 39 20 31 32 0D		Down+
~XX59 13	7E 30 30 35 39 20 31 33 0D	(Bottom-Right)	Right+
~XX59 14	7E 30 30 35 39 20 31 34 0D		Left+
~XX59 15	7E 30 30 35 39 20 31 35 0D		Up+
~XX59 16	7E 30 30 35 39 20 31 36 0D		Down+
~XX516	7E 30 30 35 31 36 20 0D	Four corners reset	Reset
~XX506 0	7E 30 30 35 30 36 20 30 0D	Wall Color	Off
~XX506 2	7E 30 30 35 30 36 20 32 0D		Light Yellow
~XX506 3	7E 30 30 35 30 36 20 33 0D		Light Green
~XX506 4	7E 30 30 35 30 36 20 34 0D		Light Blue
~XX506 5	7E 30 30 35 30 36 20 35 0D		Pink
~XX506 6	7E 30 30 35 30 36 20 36 0D		Gray
~XX230 1	7E 30 30 32 33 30 20 31 0D	3D Mode	DLP-Link
~XX230 3	7E 30 30 32 33 30 20 31 0D		VESA 3D
~XX230 0	7E 30 30 32 33 30 20 30 0D		Off (0/2 for backward compatible)
~XX400 0	7E 30 30 34 30 30 20 30 0D	3D->2D	3D
~XX400 1	7E 30 30 34 30 30 20 31 0D		L
~XX400 2	7E 30 30 34 30 30 20 32 0D		R
~XX405 0	7E 30 30 34 30 35 20 30 0D	3D Format	Auto
~XX405 1	7E 30 30 34 30 35 20 31 0D		SBS
~XX405 2	7E 30 30 34 30 35 20 32 0D		Top and Bottom
~XX405 3	7E 30 30 34 30 35 20 33 0D		Frame sequential
~XX231 0	7E 30 30 32 33 31 20 30 0D	3D Sync Invert	On
~XX231 1	7E 30 30 32 33 31 20 31 0D	3D Sync Invert	Off
~XX70 1	7E 30 30 37 30 20 31 0D	Language	English
~XX70 2	7E 30 30 37 30 20 32 0D		German
~XX70 3	7E 30 30 37 30 20 33 0D		French
~XX70 4	7E 30 30 37 30 20 34 0D		Italian
~XX70 5	7E 30 30 37 30 20 35 0D		Spanish
~XX70 6	7E 30 30 37 30 20 36 0D		Portuguese
~XX70 7	7E 30 30 37 30 20 37 0D		Polish
~XX70 8	7E 30 30 37 30 20 38 0D		Dutch
~XX70 9	7E 30 30 37 30 20 39 0D		Swedish

EKSTRA INFORMASJON

SEND to projector			
232 ASCII Code	HEX Code	Function	Description
~XX70 10	7E 30 30 37 30 20 31 30 0D		Norwegian/Danish
~XX70 11	7E 30 30 37 30 20 31 31 0D		Finnish
~XX70 12	7E 30 30 37 30 20 31 32 0D		Greek
~XX70 13	7E 30 30 37 30 20 31 33 0D		Traditional Chinese
~XX70 14	7E 30 30 37 30 20 31 34 0D		Simplified Chinese
~XX70 15	7E 30 30 37 30 20 31 35 0D		Japanese
~XX70 16	7E 30 30 37 30 20 31 36 0D		Korean
~XX70 17	7E 30 30 37 30 20 31 37 0D		Russian
~XX70 18	7E 30 30 37 30 20 31 38 0D		Hungarian
~XX70 19	7E 30 30 37 30 20 31 39 0D		Czechoslovak
~XX70 20	7E 30 30 37 30 20 32 30 0D		Arabic
~XX70 21	7E 30 30 37 30 20 32 31 0D		Thai
~XX70 22	7E 30 30 37 30 20 32 32 0D		Turkish
~XX70 23	7E 30 30 37 30 20 32 33 0D		Farsi
~XX70 25	7E 30 30 37 30 20 32 33 0D		Vietnamese
~XX70 26	7E 30 30 37 30 20 32 33 0D		Indonesian
~XX70 27	7E 30 30 37 30 20 32 33 0D		Romanian
~XX71 1	7E 30 30 37 31 20 31 0D	Projection	Front-Desktop
~XX71 2	7E 30 30 37 31 20 32 0D		Rear-Desktop
~XX71 3	7E 30 30 37 31 20 33 0D		Front-Ceiling
~XX71 4	7E 30 30 37 31 20 34 0D		Rear-Ceiling
~XX90 1	7E 30 30 39 30 20 31 0D	Screen Type (WXGA/WUXGA)	16:10
~XX90 0	7E 30 30 39 31 20 30 0D		16:9
~XX72 1	7E 30 30 37 32 20 31 0D	Menu Location	Top Left
~XX72 2	7E 30 30 37 32 20 32 0D		Top Right
~XX72 3	7E 30 30 37 32 20 33 0D		Centre
~XX72 4	7E 30 30 37 32 20 34 0D		Bottom Left
~XX72 5	7E 30 30 37 32 20 35 0D		Bottom Right
~XX77 n	7E 30 30 37 37 20 aabbcc 0D	Security	Security Timer Month/Day/Hour n = mm/dd/hh mm= 00 (aa=30 30) ~ 12 (aa=31 32) dd = 00 (bb=30 30) ~ 30 (bb=33 30) hh= 00 (cc=30 30) ~ 24 (cc=32 34)
~XX78 1	7E 30 30 37 38 20 31 0D	Security	On
~XX78 0	7E 30 30 37 38 20 30 20 ~nnnn a 0D		Off (0/2 for backward compatible) ~nnnn = ~0000 (a=7E 30 30 30 30) ~9999 (a=7E 39 39 39 39)
~XX79 n	7E 30 30 37 39 20 a 0D	Projector ID	n = 00 (a=30 30) ~ 99 (a=39 39)
~XX310 0	7E 30 30 33 31 30 20 30 0D	Internal Speaker	Off
~XX310 1	7E 30 30 33 31 30 20 31 0D		On
~XX80 1	7E 30 30 38 30 20 31 0D	Mute	On
~XX80 0	7E 30 30 38 30 20 30 0D		Off (0/2 for backward compatible)
~XX81 n	7E 30 30 38 31 20 a 0D	Volume(Audio)	n = 0 (a=30) ~ 10 (a=31 30)
~XX93 n	7E 30 30 39 33 20 a 0D	Volume(Mic)	n = 0 (a=30) ~ 10 (a=31 30)
~XX89 0	7E 30 30 38 39 20 30 0D	Audio Input	Default
~XX89 1	7E 30 30 38 39 20 31 0D		Audio1
~XX89 3	7E 30 30 38 39 20 33 0D		Audio2
~XX89 4	7E 30 30 38 39 20 34 0D		Audio3
~XX82 1	7E 30 30 38 32 20 31 0D	Logo	Default
~XX82 2	7E 30 30 38 32 20 32 0D		User
~XX82 3	7E 30 30 38 32 20 33 0D		Neutral
~XX83 1	7E 30 30 38 33 20 31 0D	Logo Capture	
~XX88 0	7E 30 30 38 38 20 30 0D	Closed Captioning	Off
~XX88 1	7E 30 30 38 38 20 31 0D		cc1
~XX88 2	7E 30 30 38 38 20 32 0D		cc2
~XX521 0	7E 30 30 35 32 31 20 30 0D	Wireless	Off (0/2 for backward compatible)
~XX521 1	7E 30 30 35 32 31 20 31 0D	Wireless	On
~XX454 0	7E 30 30 34 35 34 20 300D	Crestron	Off

EKSTRA INFORMASJON

SEND to projector			
232 ASCII Code	HEX Code	Function	Description
~XX454 1	7E 30 30 34 35 34 20 31 0D		On
~XX455 0	7E 30 30 34 35 35 20 30 0D	Extron	Off
~XX455 1	7E 30 30 34 35 35 20 31 0D		On
~XX456 0	7E 30 30 34 35 36 20 30 0D	PJLink	Off
~XX456 1	7E 30 30 34 35 36 20 31 0D		On
~XX457 0	7E 30 30 34 35 37 20 30 0D	AMX Device Discovery	Off
~XX457 1	7E 30 30 34 35 37 20 31 0D		On
~XX458 0	7E 30 30 34 35 38 20 30 0D	Telnet	Off
~XX458 1	7E 30 30 34 35 38 20 31 0D		On
~XX459 0	7E 30 30 34 35 38 20 30 0D	HTTP	Off
~XX459 1	7E 30 30 34 35 38 20 31 0D		On
~XX39 1	7E 30 30 33 39 20 31 0D	Input Source	HDMI1
~XX39 7	7E 30 30 33 39 20 37 0D		HDMI2
~XX39 15	7E 30 30 33 39 20 31 35 0D		Displayport
~XX39 5	7E 30 30 33 39 20 35 0D		VGA1
~XX39 6	7E 30 30 33 39 20 36 0D		VGA2
~XX39 9	7E 30 30 33 39 20 39 0D		S-Video
~XX39 10	7E 30 30 33 39 20 31 30 0D		Video
~XX100 1	7E 30 30 31 30 20 31 0D	Source Lock	On
~XX100 0	7E 30 30 31 30 20 30 0D		Off (0/2 for backward compatible)
~XX101 1	7E 30 30 31 30 31 20 31 0D	High Altitude	On
~XX101 0	7E 30 30 31 30 31 20 30 0D		Off (0/2 for backward compatible)
~XX102 1	7E 30 30 31 30 32 20 31 0D	Information Hide	On
~XX102 0	7E 30 30 31 30 32 20 30 0D		Off (0/2 for backward compatible)
~XX103 1	7E 30 30 31 30 33 20 31 0D	Keypad Lock	On
~XX103 0	7E 30 30 31 30 33 20 30 0D		Off (0/2 for backward compatible)
~XX348 1	7E 30 30 33 34 38 20 31 0D	Display Mode Lock	On
~XX348 0	7E 30 30 33 34 38 20 30 0D		Off (0/2 for backward compatible)
~XX195 0	7E 30 30 31 39 35 20 30 0D	Test Pattern	None
~XX195 1	7E 30 30 31 39 35 20 31 0D		Grid
~XX195 2	7E 30 30 31 39 35 20 32 0D		White Pattern
~XX104 1	7E 30 30 31 30 34 20 31 0D	Background Color	Blue
~XX104 2	7E 30 30 31 30 34 20 32 0D		Black
~XX104 3	7E 30 30 31 30 34 20 33 0D		Red
~XX104 4	7E 30 30 31 30 34 20 34 0D		Green
~XX104 5	7E 30 30 31 30 34 20 35 0D		White
~XX11 0	7E 30 30 31 31 20 30 0D	IR Function	Off
~XX11 1	7E 30 30 31 31 20 31 0D		On
~XX11 2	7E 30 30 31 31 20 32 0D		Front
~XX11 3	7E 30 30 31 31 20 33 0D		Top
~XX350 n	7E 30 30 33 35 30 20 a 0D	Remote Code	n = 00 (a=30 30) ~ 99 (a=39 39)
~XX192 0	7E 30 30 31 39 32 20 30 0D	12V Trigger	Off
~XX192 1	7E 30 30 31 39 32 20 31 0D		On
~XX105 1	7E 30 30 31 30 35 20 31 0D	Advanced	Direct Power On On
~XX105 0	7E 30 30 31 30 35 20 30 0D		Off (0/2 for backward compatible)
~XX113 0	7E 30 30 31 31 33 20 30 0D		Signal Power On Off
~XX113 1	7E 30 30 31 31 33 20 31 0D		On
~XX106 n	7E 30 30 31 30 36 20 a 0D		Auto Power Off n = 0 (a=30) ~ 180 (a=31 38 30) (min) (5 minutes for each step).
~XX107 n	7E 30 30 31 30 37 20 a 0D		Sleep Timer n = 0 (a=30) ~ 990 (a=39 39 30) (min) (10 minutes for each step).
~XX507 1	7E 30 30 35 30 37 20 31 0D		Sleep Timer Repeat On
~XX507 0	7E 30 30 35 30 37 20 30 0D		Off
~XX114 1	7E 30 30 31 31 34 20 31 0D		Power Eco.(<=0.5W) Mode(Standby)
~XX114 0	7E 30 30 31 31 34 20 30 0D		Active (0/2 for backward compatible)

EKSTRA INFORMASJON

SEND to projector			
232 ASCII Code	HEX Code	Function	Description
~XX109 1	7E 30 30 31 30 39 20 31 0D	Lamp Reminder	On
~XX109 0	7E 30 30 31 30 39 20 30 0D		Off (0/2 for backward compatible)
~XX110 1	7E 30 30 31 31 30 20 31 0D	Lamp Mode	Bright
~XX110 2	7E 30 30 31 31 30 20 32 0D		Eco
~XX110 5	7E 30 30 31 31 30 20 35 0D		Power
~XX326 0	7E 30 30 33 32 36 20 30 0D	Power /100%	
~XX326 1	7E 30 30 33 32 36 20 31 0D	Power /95%	
~XX326 2	7E 30 30 33 32 36 20 32 0D	Power /90%	
~XX326 3	7E 30 30 33 32 36 20 33 0D	Power /85%	
~XX326 4	7E 30 30 33 32 36 20 34 0D	Power /80%	
~XX111 1	7E 30 30 31 31 31 20 31 0D	Lamp Reset	Yes
~XX320 1	7E 30 30 33 32 30 20 31 0D	Optional Filter Installed	Yes
~XX320 0	7E 30 30 33 32 30 20 30 0D		No (0/2 for backward compatible)
~XX322 0	7E 30 30 33 32 32 20 30 0D	Filter Reminder	Off
~XX322 1	7E 30 30 33 32 32 20 31 0D		300 hrs
~XX322 2	7E 30 30 33 32 32 20 32 0D		500 hrs
~XX322 3	7E 30 30 33 32 32 20 33 0D		800 hrs
~XX322 4	7E 30 30 33 32 32 20 34 0D		1000 hrs
~XX323 1	7E 30 30 33 32 33 20 31 0D	Filter Reset	Yes
~XX313 1	7E 30 30 33 31 33 20 31 0D	Information menu	On
~XX313 0	7E 30 30 33 31 33 20 30 0D		Off(0/2 for backward compatible)
~XX112 1	7E 30 30 31 31 32 20 31 0D	Reset	Yes
~XX210 n	7E 30 30 32 30 30 20 n 0D	Display message on the OSD	n: 1-30 characters
SEND to emulate Remote			
~XX140 10	7E 30 30 31 34 30 20 31 30 0D		Up
~XX140 11	7E 30 30 31 34 30 20 31 31 0D		Left
~XX140 12	7E 30 30 31 34 30 20 31 32 0D		Enter (for projection MENU)
~XX140 13	7E 30 30 31 34 30 20 31 33 0D		Right
~XX140 14	7E 30 30 31 34 30 20 31 34 0D		Down
~XX140 15	7E 30 30 31 34 30 20 31 35 0D		V Keystone +
~XX140 16	7E 30 30 31 34 30 20 31 36 0D		V Keystone -
~XX140 17	7E 30 30 31 34 30 20 31 37 0D		Volume -
~XX140 18	7E 30 30 31 34 30 20 31 38 0D		Volume +
~XX140 20	7E 30 30 31 34 30 20 32 30 0D		Menu
~XX140 47	7E 30 30 31 34 30 20 34 37 0D		Source
SEND from projector automatically			
232 ASCII Code	HEX Code	Function	Projector Return Description
when Standby/Warming/Cooling/Out of Range/Lamp fail/Fan Lock/Over Temperature/ Lamp Hours Running Out/ Cover Open			INFOn n=0 Standby n=1 Warming n=2 Cooling n=3 Out of Range n=4 Lamp fail n=6 Fan Lock/ n=7 Over Temperature n=8 Lamp Hours Running Out

EKSTRA INFORMASJON


READ from projector					
232 ASCII Code	HEX Code	Function	Projector Return	Description	
~XX121 1	7E 30 30 31 32 31 20 31 0D	Input Source Commands	Okn	n = 0 None n = 7 HDMI1 n = 8 HDMI2 n = 15 Displayport n = 2 VGA1 n = 3 VGA2 n = 5 Video n = 4 S-Video n = 16 HDBaseT	
~XX122 1	7E 30 30 31 32 32 20 31 0D	Software Version	OKdddd	dddd: FW version	
~XX357 1	7E 30 30 33 35 34 20 31 0D	LAN FW version	Okeeee	eeeeee: LAN FW version	
~XX123 1	7E 30 30 31 32 33 20 31 0D	Display Mode	Okn	n = 0 None n = 1 Presentation n = 2 Bright n = 3 Movie n = 4 sRGB n = 5 User n= 7 Blackboard n = 12 DICOM SIM. n = 9 3D	
~XX124 1	7E 30 30 31 32 34 20 31 0D	Power State	OKn	n=0 Off n=1 On	
~XX125 1	7E 30 30 31 32 35 20 31 0D	Brightness	OKn		
~XX126 1	7E 30 30 31 32 36 20 31 0D	Contrast	OKn		
~XX127 1	7E 30 30 31 32 37 20 31 0D	Format	OKn	n = 1 4:3 n = 2 16:9 n = 3 16:10 n = 5 LBX n = 6 Native n = 7 Auto	
*16:9 or 16:10 depend on Screen Type setting					
~XX128 1	7E 30 30 31 32 38 20 31 0D	Color Temperature	Okn	n = 0 Standard n = 1 Cool n = 2 Cold n = 3 Warm	
~XX129 1	7E 30 30 31 32 39 20 31 0D	Projection Mode	OKn	n = 0 Front-Desktop n = 1 Rear-Desktop n = 2 Front-Ceiling n = 3 Rear-Ceiling	
~XX150 1	7E 30 30 31 35 30 20 31 1D	Information	Okabbbbbcccd ddde	a = 0 Off a = 1 On bbbb: LampHour cc: source cc = 00 None cc = 02 VGA1 cc = 03 VGA2 cc = 04 S-Video cc = 05 Video cc = 07 HDMI1 cc = 08 HDMI2 cc = 15 Displayport cc = 16 HDBaseT ddde FW Version	

EKSTRA INFORMASJON

READ from projector		Function	Projector Return	Description
232 ASCII Code	HEX Code Code			
				e = Display mode ee = 00 None ee = 01 Presentation ee = 02 Bright ee = 03 Movie ee = 04 sRGB ee = 05 User ee = 07 Blackboard ee = 09 3D ee = 12 DICOM SIM.
~XX151 1	7E 30 30 31 35 31 20 31 0D	Model name	OKn	n = 2 XGA n = 3 WXGA n = 4 1080p n = 5 WUXGA
~XX108 1	7E 30 30 31 30 38 20 31 0D	Lamp Hours	OKbbbb	bbbb: LampHour
~XX108 2	7E 30 30 31 30 38 20 31 0D	Cumulative Lamp Hours	OKbbbbbb	bbbbbb: (5 digits) Total Lamp Hours
~XX321 1	7E 30 30 33 32 31 20 31 0D	Filter Usage Hours	OKbbbb	bbbb: Filter Usage Hours
~XX87 1	7E 30 30 38 37 20 31 0D	Network Status	Okn	n = 0 Disconnected n = 1 Connected
~XX87 3	7E 30 30 38 37 20 33 0D	IP Address	Okaaa_bbb_ccc_ddd	
~XX351 1	7E 30 30 33 35 31 20 31 0D	Fan1 speed(blower)	Okaaaa	a=0000~9999
~XX352 1	7E 30 30 33 35 32 20 31 0D	System temperature	Okaaa	a=000~999
~XX353 1	7E 30 30 33 35 33 20 31 0D	Serial number	Okaaaaaaaaaaaaa	a=serial number string aaaaaaaa
~XX354 1	7E 30 30 33 35 34 20 31 0D	Closed Captioning	Oka	a = 0 off a = 1 cc1 a = 2 cc2
~XX355 1	7E 30 30 33 35 35 20 31 0D	AV Mute	Oka	a = 0 Off a = 1 On
~XX356 1	7E 30 30 33 35 36 20 31 0D	Mute	Oka	a = 0 Off a = 1 On
~XX358 1	7E 30 30 33 35 38 20 31 0D	Current watt	Okaaaa	a = 0000~9999

EKSTRA INFORMASJON

IR-fjernkontrollkoder



Knapp		Definerbar kode			Utskriftstastdefinisjon	Forklaring
		Byte 1	Byte 2	Byte 3		
Slå av		32	CD	2E	AV	Trykk på for å slå av projektoren.
Strømmen er på	⊕	32	CD	02	På	Trykk for å slå på projektoren.
PIP/PBP	PIP/PBP	32	CD	78	PIP/PBP	Trykk for å bruke PIP/PBP-funksjonen.
Geometrikorreksjon	Korreksjon	32	CD	96	Geometrikorreksjon	Geometrikorreksjon.
F2	F2	32	CD	27	F2	Med standard Zoom.
F1	F1	32	CD	26	F1	Med standard Testmønster.
Mode	Mode	32	CD	95	Mode	Visningsmodusmeny på/av.
Pil opp	↑	32	CD	C6	Pil opp	
Pil ned	↓	32	CD	C7	Pil ned	Bruk ↑ ↓ ← → for å velge eller justere valget.
Pil venstre	←	32	CD	C8	Pil venstre	
Pil høyre	→	32	CD	C9	Pil høyre	
AV demp		32	CD	03	AV demp	Trykk for å slå av/på projektorens innebygde høyttaler.
Enter	ENTER	32	CD	C5	ENTER	Bekreft valget.

EKSTRA INFORMASJON

Knapp		Definerbar kode		Datakode	Utskriftstastdefinisjon	Forklaring
		Byte 1	Byte 2	Byte 3		
Info.		32	CD	25	Info.	Vis projektorinformasjon.
Laser		I/T	I/T	I/T		Bruk som laserpeker.
Source		32	CD	18	Source	Trykk «Source» for å velge et inngangssignal.
Re-Sync	Re-Sync	32	CD	04	Re-Sync	Synkroniserer automatisk projektoren til inngangskilden.
Menu	Menu	32	CD	88	Menu	Trykk på «Menu» for å starte skjermmenyen (OSD). For å avslutte OSD, trykk på «Menu» en gang til.
Volume	+	32	CD	09	Volume +	Trykk for å øke volumet.
	-	32	CD	0C	Volume -	Trykk for å senke volumet.
D Zoom	+	32	CD	08	D Zoom +	Bruk ▲ for å zoome inn på det projiserte bildet.
	-	32	CD	0B	D Zoom -	Bruk ▼ for å zoome ut av det projiserte bildet.
Format	Format	32	CD	15	Format	Trykk for å velge projektorformat.
Frys	Frys	32	CD	06	Frys	Trykk for å fryse projektorbildet.
Fjernkontroll	ID	32	CD	3201 ~ 3299		Angi eller tilbakestill den egendefinerte koden. Se side 87.
	ALLE	32	CD	32CD		
1/VGA		32	CD	8E	1/VGA	<ul style="list-style-type: none"> Trykk for å velge VGA-kilde. Bruk som talltastaturknapp «1».
2/S-Video		32	CD	1D	2/S-Video	<ul style="list-style-type: none"> Trykk for å velge S-videokilde. Bruk som talltastaturknapp «2».
3/HDMI1		32	CD	16	3/HDMI	<ul style="list-style-type: none"> Trykk for å velge HDMI-kilde. Bruk som talltastaturknapp «3».
HDMI2		32	CD	9B	HDMI2	Trykk for å velge HDMI-kilde.
4/HDBaseT		32	CD	70	4/HDBaseT	<ul style="list-style-type: none"> Trykk for å velge HDBaseT-kilde. Bruk som talltastaturknapp «4».
5/Video		32	CD	1C	5/Video	<ul style="list-style-type: none"> Trykk for å velge kompositvideokilde. Bruk som talltastaturknapp «5».
6		32	CD	19	6	Bruk som talltastaturknapp «6».
7		32	CD	1A	7	Bruk som talltastaturknapp «7».

EKSTRA INFORMASJON

Knapp	Definerbar kode			Datakode Byte 3	Utskriftstastdefinisjon	Forklaring
	Byte 1	Byte 2	Byte 3			
8/YPbPr	32	CD	17	8/YPbPr		<ul style="list-style-type: none"> Trykk for å velge komponentvideokilde. Bruk som talltastaturknapp «8».
9/DisplayPort	32	CD	9F	9/DisplayPort		<ul style="list-style-type: none"> Trykk for å velge DisplayPort. Bruk som talltastaturknapp «9».
0/3D	32	CD	89	0/3D		<ul style="list-style-type: none"> Trykk for å velge 3D-kilde. Bruk som talltastaturknapp «0».

Merk:

- Hvis projektoren støtter dynamiske Eco / bildebehandlingsfunksjoner og AV Demp trykkes, blir strømforbruket til lampen 30 %.*

Sette inn og tilbakestille den egendefinerte koden

Gjør følgende for å stille inn den egendefinerte koden:

1. Hold inne **ID**-knappen i mer enn 3 sekunder. I mellomtiden vil den røde LED-lampen blinke sakte.
2. Slipp **ID**-knappen og trykk to talltaster innen 10 sekunder for å bytte den egendefinerte koden.
Hold for eksempel inne **ID**-knappen i mer enn 3 sekunder. Slip deretter **ID**-knappen og trykk **0**-knappen og **1**-knappen. Da blir den egendefinerte koden 3201.


Merk: *Hvis du trykker de to tallknappene etter at 10 sekunder har gått, forblir den egendefinerte koden uendret.*

Hvis du vil tilbakestille den egendefinerte koden, holder du inne **ALL**-knappen i mer enn 3 sekunder. I mellomtiden blinker den røde LED-lampen raskt, og den tilpassede koden nullstilles. Hvis for eksempel den egendefinerte koden var 3201, blir standard 32 CD.

EKSTRA INFORMASJON

Bruke informasjonsknappen

Informasjonsfunksjonen gjør det enkelt å sette opp og bruke. Trykk «?»-knappen på tastaturet for å åpne Informasjonsmenyen.



- **Information-knappen** fungerer kun når ingen inngangskilde er registrert.

Informasjon	
Serienummer	xxxxxxxxxxxx
Fastvareversjon	Hovedmeny C01
	MCU C01
	LAN C01
Current Input Source	VGA 1
Resolution	1280x800
Refresh Rate	60.00 Hz
Lampetid	
	Lys 0 H
	Eco 0 H
	Power 0 H
Filtertimer	0 H
Projektor ID	0
Remote Code	0
Remote Code (Active)	0
IP-adresse	192.168.1.1
Nettverksstatus	Koble til
Avslutt	

EKSTRA INFORMASJON

Feilsøking

Hvis du opplever et problem med projektoren, vennligst les følgende informasjon. Dersom problemet vedvarer, kontakt din lokale forhandler eller servicesenter.

Bildeproblemer

Ingen bilder vises på skjermen.

- Sørg for at alle kabler og strømledninger er korrekt og sikkert tilkoblet som beskrevet i «Installasjon»-kapittelet.
- Kontroller at pinnene i plugger og kontakter ikke er bøyd eller knekt.
- Sjekk at projektorlampen er forsvarlig montert. Det henvises til avsnittet «Skifte ut lampen».
- Sørg for at objektivlokket er tatt av og at projektoren er skrudd på.

Bildet er ute av fokus

- Påse at linselokket er fjernet.
- Still fokushjulet på projektorlinsen.
- Sørg for at projektorskjermen har den nødvendige avstanden fra projektoren. (Se side 68–72.)

Bildet strekker seg når man viser 16:9 DVD

- Når du spiller anamorf DVD eller 16:9 DVD vil projektoren vise det beste bildet i 16:9-format på projektorsiden.
- Hvis du avspiller LBX-format av DVD, vennligst endre formatet til LBX i projektorens skjermmeny.
- Hvis du avspiller 4:3-format av DVD, vennligst endre formatet til 4:3 i projektorens skjermmeny.
- Dersom bildet fremdeles er forstrukket vil du også måtte justere bildesideforholdet ved å referere til følgende:
- Still inn visningsformatet til 16:9 (bred) på DVD-spilleren din.

Bildet er for lite eller for stort.

- Juster zoomspaken øverst på projektoren.
- Flytt projektoren nærmere eller lengre fra skjermen.
- Trykk «Menu» på projektorpanelet, og gå til «SKJERM-->Format». Prøv andre innstillinger.

Bildet har skjeve sider:

- Hvis mulig, plasser projektoren slik at den sentreres på skjermen og under bunnen av skjermen.
- Bruk «Skjerm--> Geometrikorreksjon--> V Keystone» fra skjermmenyen for å justere.

Bildet er speilvendt

- Velg «OPPSETT-->Projeksjon» fra skjermmenyen, og juster projiseringsretningen.

EKSTRA INFORMASJON



Uskarpt dobbelt bilde

- Trykk «3D-Format»-knappen og bytt til «Av» for å unngå at et normalt 2D-bilde blir et uskarpt dobbeltbilde.



To bilder, side om side-format

- Trykk på «3D-format»-knappen og bytt til «SBS» når inngangssignalet er HDMI 1.3 2D 1080i side om side.



Bildet vises ikke i 3D

- Sjekk om batteriet til 3D-brillene er tomt.
- Sjekk om 3D-brillene er slått på.
- Når inngangssignalet er HDMI 1.3 2D (1080i side om side halvt), trykker du «3D-format»-knappen og bytter til «SBS».

Andre problemer



Projektoren svarer ikke på alle kontrollene

- Hvis det er mulig, slå av projektoren, trekk ut strømledningen og vent i minst 20 sekunder før du tilkopler på nytt.



Lampen brenner ut eller lager en rar poppelyd

- Når lampen når enden av sin levetid vil den brenne ut og lage en høy «poppelyd». Hvis dette skjer vil ikke projektoren slå seg på igjen før lampen har blitt byttet. Når du skal bytte lampe, følger du instruksjonene under «Bytte lampen» på side 62–63.

Problemer med fjernkontrolen



Hvis fjernkontrolen ikke virker

- Kontroller at vinkelen til fjernkontrolen er innenfor $\pm 15^\circ$ både horisontalt og vertikalt fra IR-mottakerne på projektoren.
- Pass på at det ikke er noen hindringer mellom fjernkontrolen og projektoren. Flytt til innen 5 m (487,68 cm) fra projektoren.
- Påse at batteriene er satt i riktig.
- Bytt ut batterier hvis de er tomme.

Advarselsindikator

Når advarselsindikatorerne (se under) lyser, slås projektoren automatisk av:

- LED-indikatoren for «LAMPE» lyser rødt, og «På/ventemodus»-indikatoren blinker rødt.
- LED-indikatoren for «TEMP» lyser rødt, og «På/ventemodus»-indikatoren blinker rødt. Dette betyr at projektoren har blitt for varm. Under normale forhold kan projektoren slås på igjen.
- LED-indikatoren for «TEMP» blinker rødt, og «På/ventemodus»-indikatoren blinker rødt.

Koble strømledningen fra projektoren, vent 30 sekunder og prøv igjen. Hvis advarselsindikatoren lyser igjen, ta kontakt med nærmeste servicesenter for hjelp.

EKSTRA INFORMASJON

Lysdiode-meldinger

Message				
	Strømlampe (Rød)	Strømlampe (blå)	Temp Lysdiode (Rød)	Lampe Lysdiode (Rød)
Hvilemodus-status (koblet til strøm)	Jevnt lys			
Strøm på (varmer opp)		Blinkende (0,5 sek. av / 0,5 sek. på)		
Strøm på og Lampetenning		Jevnt lys		
Strøm Av (Kjøling)		Blinkende (0,5 sek. av / 0,5 sek. på). Tilbake til å lyse rødt når kjøleviften slås av.		
Quick Resume (100 sek.)		Blinkende (0,25 sek. av / 0,25 sek. på).		
Feil (lampefeil)	Blinkende			Jevnt lys
Feil (viftefeil)	Blinkende		Blinkende	
Feil (Høy temp.)	Blinkende			Jevnt lys
Hvilemodus-status (Brenn inn modus)		Blinkende		
Innbrenning (oppvarming)		Blinkende		
Innbrenning (nedkjøling)		Blinkende		

- Slå av:



- Lampevarsel:



- Temperaturadvarsel:



EKSTRA INFORMASJON

- Viftefeil:



- Utenfor skjermområdet:



Spesifikasjoner

Optisk	Forklaring
Maksimal oppløsning	- DP: 1920x1200 ved 60 Hz - HDMI: 1920x1200 ved 60 Hz (RB)
Linse	Manuell zoom og manuell fokus - XGA: 15,9–25,5 mm - 1080P: 20,8–31,1 mm - WUXGA: I/T
Lampe	- ECO-modus <= 0,5 W ved 110/220 V vekselstrøm - Aktiv modus (> 0,5 W; < 3 W) ved 110 / 220 V vekselstrøm
Bildestørrelse (diagonal)	- XGA: 28,6"~308,8" - 1080P: 27,2"~301,1" - WUXGA: 27,9"~301,8"
Projiseringsavstand	- XGA: 1,3–7,8 m - 1080p: 1,3–8,0 m - WUXGA: 1,3–7,8 m

EKSTRA INFORMASJON

Elektrisk	Forklaring
Innganger	HDMI, HDMI+MHL (2.0), USB-B-minikontakt (fastvareoppgradering), S-Video-port, DisplayPort, VGA2 inn-/YPbPr-kontakt, VGA2 inn-/YPbPr-kontakt, Lyd 3-inngang (Video/S-Video), Lyd 1-inngang (VGA1), Lyd 2-inngang (VGA2)
Utganger	VGA-utgang, lydutgang, USB-strøm ut (1,5 A)
Nettverkskabelport	1 stk. RJ-45 (10/100 BASE-T / 100 BASE-TX)
Serviceport	RS232C-kontakt, 3D synk. VESA, fjernkontroll med kabel
Fargegjengivelse	1073,4 millioner farve
Skannehastighet	- Horisontal skannehastighet: 15,375–91,146 kHz - Vertikal skannehastighet: 24–85 Hz (120 Hz for 3D-funksjon)
Synkroniseringskompatibilitet	Separat synkronisering
Innebygd høyttaler	Ja, 10 W
Krav til strøm	100–240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Inngående strømstyrke	2,5-1,0 A
Strømforbruk (typisk verdi)	
ECO-modus av	- Typisk 445 W MAKS. 490 W ved 110 V vekselstrøm - Typisk 425 W MAKS. 470 W ved 220 V vekselstrøm
ECO-modus	- Typisk 355 W MAKS. 390 W ved 110 V vekselstrøm - Typisk 340 W MAKS. 375 W ved 220 V vekselstrøm

Mekanisk	Forklaring
Monteringsretning	Foran, Bak, Foran-tak, Bak-tak
Mål	- 424 mm (B) x 344 mm (D) x 120 mm (H) (uten føtter) - 424 mm (B) x 344 mm (D) x 160 mm (H) (med føtter)
Vekt	6,4 kg
Miljøforhold	Drift: 5–40 °C i Lys modus (normal modus) 10 % til 85 % fuktighet (ikke-kondenserende) Drift: 5 - 45 °C i ECO-modus 10 % til 85 % fuktighet (ikke-kondenserende)

Merk: Alle spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

EKSTRA INFORMASJON

Optomas kontorer globalt

Kontakt ditt lokale kontor for service eller support.

USA

3178 Laurelview Ct.
Fremont, CA 94538, USA
www.optomausa.com

 888-289-6786
 510-897-8601
 services@optoma.com

Canada

3178 Laurelview Ct.
Fremont, CA 94538, USA
www.optomausa.com

 888-289-6786
 510-897-8601
 services@optoma.com

Sør-Amerika

3178 Laurelview Ct.
Fremont, CA 94538, USA
www.optomausa.com

 888-289-6786
 510-897-8601
 services@optoma.com

Europa

Unit 1, Network 41, Bourne End Mills,
Hemel Hempstead, Herts, HP1 2UJ
United Kingdom
www.optoma.eu
Servicetlf: +44 (0)1923 691865

 +44 (0) 1923 691 800
 +44 (0) 1923 691 888
 service@tsc-europe.com

Benelux BV

Randstad 22-123
1316 BW Almere
Nederland
www.optoma.nl

 +31 (0) 36 820 0253
 +31 (0) 36 548 9052

Frankrike

Bâtiment E
81-83 avenue Edouard Vaillant
92100 Boulogne Billancourt, France

 +33 1 41 46 12 20
 +33 1 41 46 94 35
 savoptoma@optoma.fr

Spania

C/ José Hierro, 36 Of. 1C
28522 Rivas Vaciamadrid,
Spania

 +34 91 499 06 06
 +34 91 670 08 32

Tyskland

Wiesenstrasse 21 W
D40549 Düsseldorf,
Germany

 +49 (0) 211 506 6670
 +49 (0) 211 506 66799
 info@optoma.de

Skandinavia

Lerpeveien 25
3040 Drammen
Norway

PO.BOX 9515
3038 Drammen
Norway

 +47 32 98 89 90
 +47 32 98 89 99
 info@optoma.no

Korea

WOOMI TECH.CO.,LTD.
4F,Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku,
seoul,135-815, KOREA

 +82+2+34430004
 +82+2+34430005

Japan

東京都足立区綾瀬3-25-18
株式会社オーエス
コンタクトセンター:0120-380-495 info@os-worldwide.com www.os-worldwide.com

Taiwan

12F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd.,
Xindian Dist., New Taipei City 231,
Taiwan, R.O.C.
www.optoma.com.tw

 +886-2-8911-8600
 +886-2-8911-6550
 services@optoma.com.tw
asia.optoma.com

Hong Kong

Unit A, 27/F Dragon Centre,
79 Wing Hong Street,
Cheung Sha Wan,
Kowloon, Hong Kong

 +852-2396-8968
 +852-2370-1222
www.optoma.com.hk

Kina

5F, No. 1205, Kaixuan Rd.,
Changning District
Shanghai, 200052, China

 +86-21-62947376
 +86-21-62947375
www.optoma.com.cn

