

FHD153169

Affichage LED Full HD Optimisé – 3 x 1.69m (136" de diagonale)



- **Affichage LED Full HD intérieur haute luminosité et haute résolution**
- **Installation et entretien facile - Montage en surface et accès par l'avant**
- **Profondeur de panneau ultrafine : 56mm - Design discret et faible encombrement**
- **Meilleur processeur et commutateur – Technologie HQUltra**

FHD153169



Specifications

Écran

Résolution de l'écran	1080p Full HD (1920x1080)
Taille de l'écran (diagonale)	136"
Taille de l'écran	3000 x 1690
Recul minimal	1.5m
Luminosité (avant calibration)	650 nits
Luminosité (après calibration)	650 nits
Contraste	4000:1
Dimensions (LxPxH)	3000 x 54 x 1690mm
Poids net	154.8 kg



Traitements de l'image

Scaler-switcher	LS200T
Sender	MCTRL660

LEDs

Pitch (H x V)	1.562mm
LEDs par pixel	1R1G1B
Longueur d'onde rouge (dominante)	620nm
Longueur d'onde verte (dominante)	520nm
Longueur d'onde bleue (dominante)	465nm

Pixels

Configuration des pixels	SMD 3-1
Couleur de la surface LED	Black
Taille LED	SMD1010
Résolution de la tile (largeur)	320 pixels/module
Résolution de la tile (hauteur)	180 pixels/module
Pixels par zone	409 600 pixels/m ²

Module

Largeur extérieure du châssis	3 000mm
Hauteur extérieure du châssis	1 690mm
Standard active module area	0.1406m ²
Valeur angle de vision - Horizontale	>160°
Valeur angle de vision - Verticale	>160°
Indice de protection (avant)	IP43
Indice de protection (arrière)	IP21
Maintenance	Front access
Température de stockage	-10°C - 50°C
Conditions de fonctionnement	10 - 90 non-condensing
Plage de température de fonctionnement	-10°C - 50°C

Couleur

Traitements de la profondeur des niveaux de gris	16 bits
Nombre de couleurs	281 (trillions)
Taux de rafraîchissement	>3660 Hz

Luminosité

Luminosité (avant calibration)	650nits
Luminosité (après calibration)	650nits
Ratio de contraste	4 000
Niveaux de contrôle de la luminosité	256

Puissance

Puissance d'entrée (max)	60watts par panneau
Alimentation	110~240

Autre

Ajustement de l'alignement mécanique	x/y/z (x/y/z planes)
Mitering	-90°
Pied motorisé	Optionnel

Connectivité

Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 2 x HDMI 4K UHD, 1 x HDMI FHD 1080P, 1 x DVI/HDMI, 1 x HDBaseT 4K, 1 x DisplayPort 4K, 1 x Entrée de composant via DVI-U, 1 x Composite vidéo, 2 x 3G-SDI, 1 x VGA, 1 x RJ45 streaming, 2 x Microphone, 6 x Stereo analogique audio Sorties 1 x DVI/HDMI, 1 x HDMI 4K UHD, 1 x HDBaseT 4K, 1 x Speaker Contrôle 1 x RS232, 1 x RJ45
--------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------