

HZ40

Proiettore per home entertainment laser compatto ad alta luminosità



- **Proiettore laser Full HD 1080p luminoso - 4000 ANSI lumen**
- **Installazione semplice: zoom 1,3x**
- **4K UHD HDR compatibile**
- **Connettività semplice: 2x HDMI, alimentazione USB e altoparlante da 10 W.**

Proiettore per home entertainment laser compatto ad alta luminosità



Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP™
Risoluzione nativa	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosità	4.000 lumen
Rapporto di contrasto	2.500.000
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3
Trapezio correzione - verticale	+/-40°
Ha correzione trapezio verticale automatica	Si
Colori visualizzabili (milioni)	1073.4
Scan rate Orizzontale	15.375 ~ 91.146 KHz
Scan rate Verticale	50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)Hz
Uniformità	80%
Dimensione schermo	0.71m ~ 7.63m (28" ~ 300.3") diagonale
Info Lampada	
Sorgente Luce	Laser
Durata LASER	30.000ore
Ottico	
Rapporto di tiro	1.21:1 ~ 1.59:1
Distanza Proiettore (m)	1m - 7.9m
Zoom	1.3
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	12.81 ~ 16.74
Offset nativo	110%
Connessioni	
Connessioni	Ingressi 1 x HDMI 2.0, 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 2 x Audio 3.5mm Uscite 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A potenza 1.5A Controllo 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x micro USB service
Generale	
Livello rumore (tipico)	30dB
Livello rumore (max)	32dB
Compatibilità PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(24/50/60Hz), 2160p(24/50/60Hz)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita
Operativo 24/7	Si
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Telecomando dati con laser e funzione mouse
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	10W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA. Telecomando 2x batterie AAA Manuale utente di base
Input lag	8.40ms
Modulo wireless opzionale	WHD200
Rete	
Controllo - LAN	Si
Potenza	
Alimentatore	100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo (standby)	<0.5W
Consumo (min)	206W
Consumo (max)	269W
Peso e dimensioni	
Dimensioni	337 x 265 x 122.5
Peso lordo	6.6 kg
Peso netto	4.5 kg

