

EH415ST

Un pacchetto compatto e versatile



- **Luminoso proiettore Full HD 1080p - 3500 ANSI Lumen**
- **Obiettivo a ottica corta - immagine da 100" da poco più di un metro di distanza**
- **Controllo completo - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link and Telnet LAN commands**
- **Connettività semplice - 2x HDMI e altoparlante incorporato da 10W**

EH415ST è progettato per offrire presentazioni di qualità superiore in aule, sale riunioni di piccole dimensioni o sale di formazione. Questo proiettore full HD 1080p offre straordinarie prestazioni d'immagine da breve distanza. Vanta anche una luminosità di 3.500 ANSI lumen, che è l'ideale per l'uso senza attenuare le luci.

Il proiettore può essere gestito e monitorato in remoto con Crestron RoomView®, Telnet, Extron IP Link, AMX e PJ-Link, che consentono di controllare quasi tutti gli aspetti dell'EH415ST su una rete.

Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosità	3.500 lumen
Rapporto di contrasto	15.000
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3
Trapezio correzione - orizzontale	+/-0°
Trapezio correzione - verticale	+/-20°
Scan rate Orizzontale	15 ~ 91Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformità	85%
Dimensione schermo	1.5m ~ 3.86m (59" ~ 152") diagonal
Info Lampada	
Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	280
Durata Lampada (ore)	3000 (Luminoso), 4000 (Eco), 7000 (Eco+), 10000 (Educazionale)
Durata lampada (edu)	10.000ore
Ottico	
Rapporto di tiro	0.5:1
Distanza Proiettore (m)	0.66m - 1.69m
Tipo Zoom	Fisso
Focale (mm)	7.28
Offset nativo	115%
Connessioni	
Connessioni	<p>Ingressi 2 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video Composito, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Audio RCA L&R</p> <p>Uscite 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A potenza 1.5A</p> <p>Controllo 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x mini USB mouse/service</p>
Generale	
Livello rumore (tipico)	37dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	21 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Italiano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Spagnolo, Svedese, Turco
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Telecomando dati con laser e funzione mouse
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	10W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA, telecomando, 2x batterie AA, manuale utente di base
Modulo wireless opzionale	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Rete	
Controllo - LAN	Si
Potenza	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	250W
Consumo (max)	290W
Peso e dimensioni	
Peso netto	3.4kg
Dimensioni	286 x 266 x 124

