

HD35UST

Proiettore Home Entertainment 1080p ultra short throw



- **Proietta anche con luci accese - 3600 lumen**
- **Obiettivo a ottica ultra corta - immagine da 100" a meno di mezzo metro di distanza**
- **Goditi lo sport in diretta, programmi TV e giochi in Full 1080p**
- **Facile da configurare: trapezio orizzontale e verticale e regolazione a quattro angoli**

Proiettore Home Entertainment 1080p ultra short throw



Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosità	3.600 lumen
Rapporto di contrasto	30.000
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3,16:9
Trapezio correzione - orizzontale	+/-4°
Trapezio correzione - verticale	+/-4°
Scan rate Orizzontale	15.375 ~ 91.147Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformità	80%
Dimensione schermo	2.03m ~ 2.54m (80" ~ 100") diagonal
Info Lampada	
Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	240
Durata Lampada (ore)	4000 (Luminoso), 12000 (Dinamico), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
Ottico	
Rapporto di tiro	0.25:1
Distanza Proiettore (m)	0.45m - 0.56m
Tipo Zoom	Fisso
Focale (mm)	3.72
Offset nativo	118%
Connessioni	
Connessioni	Ingressi 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video Composito, 1 x Audio 3.5mm, 2 x USB-A reader/wireless Uscite 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm Controllo 1 x RS232, 1 x RJ45
Generale	
Livello rumore (tipico)	26dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Telecomando dati con laser e funzione mouse
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	16W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA. Telecomando 2x batterie AAA Manuale utente di base
Modulo wireless opzionale	WHD200, WUSB
Rete	
Controllo - LAN	Si
LAN - display	Si
Potenza	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	200W
Consumo (max)	275W
Peso e dimensioni	
Peso netto	3.9kg
Dimensioni	343 x 383 x 112

