

ZK400

Projetor a laser 4K UHD de alto brilho



- **Resolução Laser 4K UHD, compatível com HDR e HLG**
- **Projetor a laser DuraCore - 4000 ANSI lumens**
- **Formato pequeno com operação silenciosa**
- **30.000 horas de fonte de luz laser sem manutenção**



O ZK400 é um projetor a laser 4K UHD DuraCore compacto. Projetado para operação contínua e livre de manutenção, pode ser instalado em praticamente qualquer orientação. Sua pegada pequena e leve, combinada com projeção de 360 graus e retrato, facilita a instalação.

Este projetor repleto de recursos é compatível com 4K e HDR, possui um alto-falante embutido e sua tecnologia laser oferece até 30.000 horas de fonte de luz laser livre de manutenção.

Specifications

UPC - 796435446277

Display/imagem

Tecnologia de exibição	DLP™
Resolução nativa	UHD (3840x2160)
Brilho	4.000Lúmens - Brilhante
Razão de contraste	2.000.000:1
Razão de aspecto nativo	16:9
Razão de aspecto - compatível	4:3
Correção keystone - Horizontal	+/-30°
Correção keystone - Vertical	+/-30°
Correção keystone vertical automática	Sim
Cores exibidas (milhões)	1073.4
Taxa de varredura horizontal	15.375 ~ 91.146 KHz
Taxa de varredura vertical	50 ~ 120Hz/Hz
Uniformidade	75%
Tamanho da tela	33" ~ 300" diagonal

Info Lâmpara

Fonte de luz	Laser
Vida útil do laser	30.000horas

Óptica

Alcance do throw-ratio	1.5:1 ~ 1.66:1
Distância de projeção (m)	47.24" - 389.76"
Zoom	1.1
Tipo de zoom	Manual
Distância focal (mm)	15.84mm~17.44mm
Lens shift	Vertical: +/-0%
Offset nativo	105%

Conectividade

Conexões	Entradas 3 x HDMI 2.0, 1 x USB-A Saídas 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF Controle 1 x RS232, 1 x 12V trigger, 1 x 3D sync
----------	---

General

Nível de som (típico)	27dB
Nível de som (máx)	29dB
Compatibilidade com PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidade 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidade 3D	TBC
3D	3D ready
Segurança do produto	Barra de segurança, Kensington Lock, Interface protegida por senha
Idiomas OSD / display	línguas 25: Árabe, Tcheco, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Farsi, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Indonésio, Italiano, Japonês, Norueguês, Polonês, Português, Romeno, Russo, Chinês (simplificado), Espanhol, Sueco, Chinês (tradicional), Turco, Vietnamita
Operação 24/7	Sim
Condições de funcionamento	0°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 80%
Controle remoto	Mando retroiluminado
Dissipação de calor	785BTU/hour
Alto-falante	2
Watts por auto-falante	10W
Conteúdo da caixa	cabo de alimentação CA Controle remoto 2 x pilhas AAA Manual básico do usuário
Input lag	4.00ms
Optional wireless models	UHDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit

Corriente

Fonte de alimentação	100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo de energia (standby)	<0.5W
Consumo de energia (mín.)	175W
Consumo de energia (máx.)	230W

Peso y dimensiones

Dimensões (C x L x A)	13.27" x 10.43" x 4.7"
Gross weight	14.33 lbs
Net weight	10.58 lbs

