

ZU606TSTe

Videoproiettore professionale laser WUXGA da 6.300 lumen con ottica wide e certificazione IP6X contro la polvere



- Videoproiettore professionale laser WUXGA con ottica wide - 6.300 lumen
- Fino a 30.000 ore di vita laser senza manutenzione
- Certificazione IP6X contro la polvere
- 4K e HDR compatibile - HDBaseT e 12v Trigger

Videoproiettore professionale laser WUXGA da 6.300 lumen e IP6X



Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP™
Risoluzione nativa	WUXGA (1920x1200)
Luminosità	6.300 lumen
Rapporto di contrasto	300.000
Aspetto nativo	16:10
Aspetto - compatibile	4:3,16:9,16:10
Trapezio correzione - orizzontale	+/-30°
Trapezio correzione - verticale	+/-30°
Ha correzione trapezio verticale automatica	Sì
Colori visualizzabili (milioni)	1073.4
Scan rate Orizzontale	15.375-91.146 Khz
Scan rate Verticale	24- 85 Hz (120Hz for 3D)Hz
Uniformità	85%
Dimensione schermo	0.75m ~ 7.76m (29.38" ~ 305.6") diagonale
Info Lampada	
Sorgente Luce	Laser
Durata LASER	30.000ore
Ottico	
Rapporto di tiro	0.79:1
Distanza Proiettore (m)	0.5m - 5.2m
Tipo Zoom	Fisso
Focale (mm)	11.66
Lens shift	Verticale -100 ~ 120%
Offset nativo	100%
Lens shift	Sì - {{downloads_link}}
Connessioni	
Connessioni	Ingressi 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D + MHL, 2 x VGA, 1 x Video Composito, 1 x Mic 3.5mm, 1 x Audio 3.5mm, 1 x HDBaseT, 1 x S-Video Uscite 1 x VGA, 1 x USB-A potenza 1.5A, 1 x Audio 3.5mm Controllo 1 x RS232, 1 x 12V trigger, 1 x RJ45
Generale	
Livello rumore (tipico)	33dB
Livello rumore (max)	38dB
Compatibilità PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(24/50/60Hz)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
Valutazione IP	IP6x
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita
Operativo 24/7	Sì
Condizioni operative	Sea Level to 10,000 feet (@23°C); manual switch to high altitude mode @5000 feet & above
Telecomando	Telecomando ProAV retroilluminato
Dissipazione di calore	1.328BTU/hour
Numero altoparlanti	2
Watt per speaker	10W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione Telecomando con batterie Manuale base
Modulo wireless opzionale	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit
Rete	
Controllo - LAN	Sì
LAN	Sì
Potenza	
Alimentatore	100V ~ 240V ± 10%, 50-60Hz
Consumo (standby)	<0.5W
Consumo (max)	389W
Peso e dimensioni	
Dimensioni	374 x 302 x 117
Peso lordo	7.8 kg
Peso netto	5.5 kg

