

HZ40UST

Laser 1080p Ultra-Kurzdistanzprojektor









- Projektion bei eingeschaltetem Licht 4.000 ANSI Lumen
- Bilder mit 100 Zoll aus nur 30cm Entfernung von Leinwand oder glatter Oberfläche
- Erleben Sie Live-Sport, TV-Shows, Spiele und Filme in Full 1080p
- Einfach zu installieren multiple
 Anschlussmöglichkeiten für digitale Geräte und exzellenter Sound über integrierte Lautsprecher



Projizieren Sie mit dem HZ40UST ein übergroßes 100 Zoll Bild aus weniger als 30 cm Entfernung von einer glatten Oberfläche* oder einer Leinwand. Erleben Sie Action, genießen Sie jeden Moment auf der großen Leinwand und lassen Sie sich von Live-Sport, TV-Shows, Spielen und Filmen mitreißen. Dieser kompakte High-Brightness-Laserprojektor lässt sich bequem und einfach einrichten und eignet sich ideal für hell beleuchtete Räume, so dass Sportfans auch bei eingeschaltetem Licht die Live-Action mit Familie oder Freunden genießen können.

*30cm gemessen von der Rückseite des Projektors.

Specifications

EAN: 5055387661462, Colour: White

Display/Bild Display Technologie

DIPTM

Auflösung 1080p Full HD (1920x1080)

Helligkeit 4.000Lumen Kontrastverhältnis 2.500.000 Bildseitenformat 16:9 Kompatible Bildformate 4:3,16:9 +/-15° Keystone Korrektur - vertikal Horizontale Scan Rate 15.3 ~ 91.1Khz Vertikale Scan Rate 24 ~ 85(120 for 3D)Hz

Uniformität 80%

Leinwandgröße 2.21m ~ 2.59m (87" ~ 102") diagonale

Lampentyp Lichtquelle

Laser 30.000Stunden LASER Lebensdauer

Optik

Projektionsverhältnis 0.25:1 Projektionsabstand (m) 0.45m - 0.59m Zoom Typ Fix Brennweite (mm) 3.72 Native Offset 120%

Anschluss

3D Kompatibilität

3D

Anschlüsse Anschlüsse 2 x HDMI 1.4a 3D Support, 2 x VGA

(YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Audio RCA L&R, 1 x USB-A Reader/Wireless Ausgänge 1 x VGA zusammen mit VGA2, 1 x Audio 3.5mm Steuerung 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x Mini USB Service

Generelle Infos Betriebsgeräusch ECO 30dB Betriebsgeräusch (max) 32dB

Computer Kompatibilität FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac 2D Kompatibilität

NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)

Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60

Sicherheit Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte

OSD / Display Sprachen 17 Sprachen: Arabisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch,

Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Chinesisch (traditionell),

Betriebsbedingungen 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m

Fernbedienung Ja Lautsprecher Watt pro Lautsprecher 10\// Standard Zubehör AC Netzkabel

Fernbedienung 2x AAA Batterien Basic User Manual WHD200

Optionale Wireless Modelle

Netzwerk LAN - Steuerung Stromverbrauch

Stromversorgung 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz

Stromverbrauch (standby) 0.5W Stromverbrauch (min) 210W Stromverbrauch (max) 330W

Gewicht und Maße

Abmessungen (B x T x H) (mm) 382 x 310 x 124 Gross weight 8.46 kg 7.19 kg Net weight





