

ML1050ST+

Proyector LED de tiro corto



- **Tecnología LED con resolución HD Ready - ideal para películas, juegos y presentaciones sin PC**
- **Objetivo de tiro corto con enfoque automático**
- **Características: Media player incorporado, inalámbrico opcional, HDMI, MHL, microSD y altavoz integrado,**
- **Ultra compacto y ligero - solo 420g**

Proyector LED de tiro corto



Specifications

EAN: 5055387662278, Colour: White

Display/imagen

| | |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Tecnología de visualización | DLP™ |
| Resolución | WXGA (1280x800) |
| Brillo (HK/ANSI) | 1000/500 |
| Ratio de contraste | 20.000:1 |
| Relación de aspecto nativo | 16:10 |
| Ratio de aspecto - compatible | 4:3, 16:9 |
| Corrección Keystone- Vertical | +/-40° |
| Corrección Keystone vertical automática | Yes |
| Frecuencia de muestreo horizontal | 15.375 ~ 91.146Khz |
| Frecuencia de muestreo vertical | 24 ~ 85(120 for 3D)Hz |
| Uniformidad | 90% |
| Tamaño de pantalla | 1.27m ~ 2.54m (50" ~ 100") diagonal |

Info Lámpara

| | |
|---------------|-------------|
| Fuente de luz | LED |
| Vida del LED | 20.000horas |

Óptica

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Distancia de tiro | 0.8:1 |
| Distancia de proyección (m) | 0.86m - 1.72m |
| Tipo de zoom | Fija |
| Distancia focal (mm) | 8.02mm/0.32" |
| Offset nativo | 100% |

Conectividad

| | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conexiones | Inputs 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL, 1 x Tarjeta microSD, 1 x Lector USB-A, 1 x E/S universal - VGA Outputs 1 x Audio 3.5mm |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

General

| | |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nivel sonoro (tipico) | 22dB |
| Nivel sonoro (max) | 24dB |
| Compatibilidad PC | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| Compatibilidad 2D | 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz) |
| Compatibilidad 3D | SVGA 120Hz, XGA 120Hz |
| 3D | 3D ready |
| Seguridad | Security bar, Kensington Lock, Password protected interface |
| Idiomas OSD / display | 13 languages: Dutch, English, French, German, Greek, Italian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish |
| Condiciones de funcionamiento | 5°C~35°C/41°F~95°F, max altitude 2500M/8202.5ft, max humidity 85% |
| Control remoto | Mando tipo tarjeta extraplano |
| Altavoces | 1 |
| Wattios por altavoz | 1W |
| Contenido de la caja | Bolsa Cable de E / S universal Cable de alimentación de CA Control remoto Batería Manual de usuario básico |
| Compatibilidad con sistemas de control | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+ |
| Input lag | 16.00ms |
| Modelos inalámbricos opcionales | WUSB |

Corriente

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Fuente de alimentación | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Consumo energético (standby) | 0.5W |
| Consumo energético (máx.) | 77W |

Peso y dimensiones

| | |
|------------------------------------------|----------------|
| Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | 112 x 123 x 57 |
| Peso bruto | 0.42 kg |
| Peso neto | 1.2 kg |

