

# UHZ45

Яркий лазерный проектор 4K UHD для домашних развлечений



- **Истинное разрешение 4K UHD и лазерные технологии - HDR и HLG совместимость**
- **Просмотр при дневном свете - Яркость 3800 люмен**
- **Оптимизирован для быстрого и плавного отображения действия на экране - Время отклика 16,7мс в формате 4K при 60Гц и 4мс в формате 1080P при 240Гц**
- **Гибкость и простота установки - Коррекция четырех углов, 1,1-кратный зум**



Стильный лазерный проектор UHZ45 обеспечивает разрешение 4K UHD для получения яркого изображения с исключительной четкостью для просмотров фильмов, телешоу, спортивных состязаний, а также для видеоигр. Благодаря встроенному игровому режиму геймеры могут наслаждаться быстродействием с временем отклика 16,7 мс в формате 4K при 60 Гц и 4 мс в формате 1080P при 240 Гц.

## Specifications

<b>Дисплей/Изображение</b>	
Технология отображения	DLP™
Разрешение	UHD (3840x2160)
Яркость	3 800лмн
Контрастность	2 000 000:1
Соотношение сторон	16:9
Соотношение сторон - поддерживаемое	4:3
Коррекция трапецидальных искажений - горизонтальная	+/-30°
Коррекция трапецидальных искажений - вертикальная	+/-30°
Автоматическая коррекция вертикальных трапецидальных искажений	Да
Качество цветопередачи (млн)	1073.4
Горизонтальная развертка	15.375 ~ 91.146 кГц
Вертикальная развертка	50 ~ 120Гц
Равномерность светового потока	75%
Размер экрана	0.84m ~ 7.62m (33" ~ 300") диагональ(Диагональ)
<b>Характеристики лампы</b>	
Источник света	Лазер
Срок службы лазерного источника света	30 000 часов
<b>Оптические характеристики</b>	
Проекционное отношение	1.5:1 ~ 1.66:1
Проекционное расстояние (м)	1.2m - 9.9m
Зум	1.1
Тип зума	Ручной
Фокусное расстояние (мм)	15.84mm~17.44mm
Сдвиг объектива	Верт.: +/-0%
Сдвиг объектива (offset)	105%
<b>Совместимость</b>	
Подключения	<b>Входы</b> 3 x HDMI 2.0, 1 x USB-A <b>Выходы</b> 1 x Аудио 3.5мм, 1 x S/PDIF <b>Контроль</b> 1 x RS232, 1 x 12В триггер, 1 x 3D sync
<b>Общее</b>	
Уровень шума (обычный)	27дБ
Уровень шума (макс.)	29дБ
Совместимость с компьютером	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D совместимость	TBC
3D	3D ready
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
Меню / языки дисплея	25 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Индонезийский, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий, Вьетнамский
Режим работы 24/7	Да
Условия эксплуатации	0°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 80%
Пульт управления	Пульт ДУ с подсветкой
Тепловыделение	785BTU/hour
Динамики	2
Вт на динамик	10Вт
В комплекте	AC power cord Remote control 2x AAA batteries Basic user manual
Задержка ввода	4.00ms
Optional wireless models	UHDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit
<b>Питание</b>	
Питание	100V ~ 240V, 50-60Hz
Потребляемая мощность (standby)	<0.5W
Потребляемая мощность (min)	175W
Потребляемая мощность (max)	230W
<b>Вес и габариты</b>	
Размеры (Ш x Г x В) (мм)	337 x 265 x 119.3

