

ZW350e

Proyector láser compacto de alto brillo



- **Proyector láser WXGA brillante - 4000 lúmenes y certificado IP6X**
- **Consumo de energía reducido para una larga vida útil - La tecnología láser DuraCore ofrece 30 000 horas de fuente de luz láser sin mantenimiento**
- **Compacto para una fácil instalación - Zoom 1.1x, proyección de 360 grados y retrato**
- **Fuente de alimentación externa - Más fiabilidad, portabilidad y eficiencia energética**

El ZW350e es uno de los proyectores láser WXGA DuraCore más compactos y sencillos de Optoma hasta la fecha. Diseñado para un funcionamiento continuo sin mantenimiento, este proyector de 4000 lúmenes ofrece un potente rendimiento de imagen con funciones de instalación flexibles y amplias opciones de conectividad en un factor de forma elegante y compacto, hasta un 34 % más pequeño que los modelos Optoma anteriores.¹

Un beneficio adicional, el ZW350e cuenta con una fuente de alimentación externa que ofrece más confiabilidad, portabilidad y eficiencia energética.



Specifications

EAN: 5055387666382, Colour: White

UPC: 796435 44 612 3, Colour: White



Display/imagen

Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	WXGA (1280x800)
Brillo	4,000 lumens
Ratio de contraste	300,000:1
Ratio de contraste - dinámico	2,000,000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3, 16:9
Corrección Keystone- Vertical	+/-40°
Reproducción de color (millones)	1073.4
Frecuencia de muestreo horizontal	15 ~ 140Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	20" ~ 300" diagonal

Info Lámpara

Fuente de luz	Laser
Vida del LÁSER	30,000horas

Óptica

Distancia de tiro	1.54:1 ~ 1.72:1
Distancia de proyección (m)	39.37" - 393.7"
Zoom	1.1
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	21.85 ~ 24.00
Offset nativo	112%

Conectividad

Conexiones	Entradas 2 x HDMI 1.4a / 3D Salidas 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A Control 1 x RS232
------------	--

General

Nivel sonoro (típico)	31dB
Nivel sonoro (max)	34dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)

3D

Seguridad	Barra de seguridad, Kensington Lock, Interfaz protegida por contraseña
-----------	--

Clasificación IP

idiomas OSD / display	IP6X 25 idiomas: Árabe, Checo, Danés, Holandés, Inglés, Farsi, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Chino (simplificado), Español, Sueco, Chino (tradicional), Turco, Vietnamita
-----------------------	---

Operatividad 24/7

Operatividad 360°	Si
Condiciones de funcionamiento	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 3000m

Control remoto

Altavoces	Mando tipo tarjeta extraplano
Altavoces	1
Wattios por altavoz	15W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto 1x batería CR2025 manual de usuario básico

Optional wireless models

UHDCast Pro

Corriente

Fuente de alimentación	External power supply, 100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo energético (standby)	<0.5W
Consumo energético (mín.)	88W
Consumo energético (máx.)	139W

Peso y dimensiones

Dimensiones (W x D x H)	10.79" x 8.5" x 4.49"
Gross weight	9.26 lbs
Net weight	6.61 lbs

