


W515T

Performance a tutta potenza



© Samruh Creative Association

- **Luminoso videoproiettore WXGA – 6000 Lumen**
- **Installazione flessibile – Zoom 1.8x**
- **Lens shift verticale e orizzontale**
- **Correzione geometrica dei 4 angoli**

Videoproiettore da 6.000 lumen con risoluzione WXGA



Specifications

| | |
|---|---|
| Display/immagine | |
| Tecnologia display | DLP |
| Risoluzione nativa | WXGA (1280x800) |
| Luminosità | 6.000 lumen |
| Rapporto di contrasto | 10.000 |
| Aspetto nativo | 16:10 |
| Aspetto - compatibile | 4:3,16:9 |
| Trapezio correzione - orizzontale | +/-30° |
| Trapezio correzione - verticale | +/-30° |
| Ha correzione trapezio verticale automatica | Sì |
| Colori visualizzabili (milioni) | 1073.4 |
| Scan rate Orizzontale | 15.375 ~ 91.146Khz |
| Scan rate Verticale | 24 ~ 85(120 for 3D)Hz |
| Uniformità | 85% |
| Dimensione schermo | 0.63m ~ 7.62m (24.7" ~ 300") diagonale |
| Info Lampada | |
| Sorgente Luce | Lampada |
| Watt lampada | 365 |
| Durata Lampada (ore) | 3000 (Luminoso), 5000 (Eco+) |
| Ottico | |
| Rapporto di tiro | 1.26:1 ~ 2.27:1 |
| Distanza Proiettore (m) | 1.3m - 8.2m |
| Zoom | 1.8 |
| Tipo Zoom | Manuale |
| Focale (mm) | 17.63 ~ 31.36 |
| Lens shift | Verticale +20%, Orizzontale +10% |
| Offset nativo | 105% |
| Connessioni | |
| Connessioni | Ingressi 1 x DisplayPort, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x Video Composito, 1 x S-Video, 1 x RS232, 1 x USB-B mouse/service, 1 x RJ45, 1 x HDBaseT, 1 x Telecomando a cavo, 1 x Audio RCA L&R, 2 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm Uscite 1 x 12V trigger, 1 x USB-A potenza 1.5A, 1 x 3D sync, 1 x Audio 3.5mm |
| Generale | |
| Livello rumore (tipico) | 28dB |
| Livello rumore (max) | 30dB |
| Compatibilità PC | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| Compatibilità 2D | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
| Compatibilità 3D | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
| 3D | Full 3D |
| Sicurezza | Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password |
| OSD / lingue visualizzate | 25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita |
| Operativo 24/7 | Sì |
| Condizioni operative | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m |
| Telecomando | Telecomando ProAV retroilluminato |
| Numero altoparlanti | 2 |
| Watt per speaker | 10W |
| Contenuto della confezione | Cavo di alimentazione Telecomando 2x batterie AAA Manuale utente base |
| Modulo wireless opzionale | HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200 |
| Rete | |
| Controllo - LAN | Sì |
| Potenza | |
| Alimentatore | 100V ~ 240V ± 10%, 50-60Hz |
| Consumo (standby) | 0.5W |
| Consumo (min) | 340W |
| Consumo (max) | 425W |
| Peso e dimensioni | |
| Dimensioni | 424 x 344 x 160 |
| Peso lordo | 8.2 kg |
| Peso netto | 5.9 kg |

