

## ZU860

Calidad de imagen espectacular, bajo mantenimiento y máxima fiabilidad.



- **Proyector DLP WUXGA láser de 8500 lúmenes**
- **Fuente de luz láser de hasta 30.000 horas sin mantenimiento**
- **Resistente al polvo - probado de forma independiente, certificado IP5X para una fiabilidad total**
- **Flexibilidad de instalación - 7 lentes opcionales que incluyen la lente de tiro ultracorto**

El ZU860 combina un color superior con una consistencia de brillo excepcional. La innovadora tecnología láser ofrece el máximo rendimiento de color, mientras que la fuente de luz láser DuraCore mantiene una consistencia de brillo excepcional.



## Specifications

<b>Display/imagen</b>	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	WUXGA (1920x1200)
Brillo	8,500 lumens
ANSI brightness	8,500
Ratio de contraste	2,000,000:1
Ratio de contraste - dinámico	6,000:1
Ratio de contraste - on/off	2,000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3, 16:9, 16:10
Corrección Keystone - Horizontal	+/-20°
Corrección Keystone- Vertical	+/-20°
Uniformidad	90%
Tamaño de pantalla	Depende de la lente
<b>Info Lámpara</b>	
Fuente de luz	Laser
Vida del LÁSER	30,000horas
<b>Óptica</b>	
Distancia de tiro	Depende de la lente
Distancia de proyección (m)	Depende de la lente
Opciones de lente	BX-CTA16- 0.36 ~ 0.36 BX-CTA17- 0.65~0.75 BX-CTA15- 0.75 ~ 0.95 BX-CTA01- 0.95 ~ 1.22 BX-CTA06- 1.22 ~ 1.53 BX-CTA03- 1.52 ~ 2.92 BX-CTA13- 2.90 ~ 5.50 BX-CTADOME- Dome lens
<b>Conectividad</b>	
Conexiones	<b>Entradas</b> 2 x HDMI, 1 x VGA, 1 x DVI-D, 1 x HDBaseT, 1 x 3D sync, 1 x 3G-SDI <b>Salidas</b> 1 x VGA, 1 x USB-A, 1 x 3D sync <b>Control</b> 1 x 12V trigger, 1 x RS232, 1 x Remoto por cable, 1 x RJ45
<b>General</b>	
Nivel sonoro (típico)	32dB
Nivel sonoro (max)	35dB
Compatibilidad PC	HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible
Compatibilidad 2D	PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Barra de seguridad, Kensington Lock
Clasificación IP	IP5X
idiomas OSD / display	11 idiomas: Holandés, Inglés, Francés, Alemán, Indonesio, Italiano, Japonés, Portugués, Ruso, Chino (simplificado), Español
Operatividad 24/7	Si
Operatividad 360°	Si
Condiciones de funcionamiento	5°C~35°C/41°F~95°F, max altitude M/0ft, max humidity 85%
Control remoto	Mando a distancia ProAV cableado
Disipación de calor	2,235BTU/hour
Contenido de la caja	Pilas AAA, cable de alimentación de CA 3M, tapa para la lente, cable VGA de 1,8 m, CD del manual del usuario, guía de inicio rápido
Optional wireless models	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit
<b>Networking</b>	
LAN - control	Si
LAN	Si
<b>Corriente</b>	
Fuente de alimentación	100 - 240V, 50 - 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético ( mín.)	300W
Consumo energético ( máx.)	625W
<b>Peso y dimensiones</b>	
Dimensiones (W x D x H)	19.06" x 20.83" x 7.68"
Gross weight	49.82 lbs
Net weight	38.8 lbs

