

ZW500T

Länger hell – 20.000 Stunden volle Helligkeit



- **Heller WXGA Laserprojektor - 5.000 Lumen**
- **30.000 Stunden wartungsfreie Laser Lichtquelle bei voller Helligkeit**
- **Staubresistent – Von unabhängiger Stelle getestet und IP5X-zertifiziert**
- **Vielseitige Ausrichtungen möglich - inklusive 360° Projektion**

Der professionelle Laserprojektor ZW500T bietet 5.000 Lumen bei WXGA-Auflösung (1280 x 800). Die neuesten optischen Komponenten, ein kompaktes Chassis und die staubresistente, IP5X-zertifizierte optische Einheit sind nur einige der nennenswerten Features dieses Projektors.



Specifications

Display/Bild	
Display Technologie	DLP
Auflösung	WXGA (1280x800)
Helligkeit	5.000Lumen
ANSI-Lumen Helligkeit	5.500
Kontrastverhältnis	300.000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3,16:9,16:10
Keystone Korrektur - horizontal	+/-30°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-30°
Horizontale Scan Rate	15.375 ~ 91.146Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	85%
Leinwandgröße	0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") diagonale
Lampentyp	
Lichtquelle	Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden
Optik	
Projektionsverhältnis	1.26:1 ~ 2.01:1
Projektionsabstand (m)	1.3m - 8.14m
Zoom	1.6
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	17.63 ~ 31.36
Lens Shift	Vertikal +20%, Horizontal +10%
Native Offset	105%
Anschluss	
Anschlüsse	<p>Anschlüsse 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Mikrophon, 1 x RS232, 1 x USB-A Power 1,5A, 1 x USB-B Service, 1 x Verkabelte Fernbedienung, 1 x RJ45, 1 x HDBaseT, 1 x HDMI 1.4a 3D Support + MHL, 1 x 3D Sync</p> <p>Ausgänge 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x 12V Trigger</p>
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	28dB
Betriebsgeräusch (max)	30dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
2D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D Kompatibilität	Full 3D
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
IP rating	5X
OSD / Display Sprachen	18 Sprachen: Arabisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch
24/7 Betrieb	Ja
360° Darstellung	Ja
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 90%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Beleuchtete, verkabelte PRO AV Fernbedienung
Lautsprecher	2
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC Netzkabel Fernbedienung 2x AAA Batterien Basis Gebrauchsanleitung
Optionale Wireless Modelle	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Netzwerk	
LAN - Steuerung	Ja
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	250W
Stromverbrauch (max)	370W
Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	405 x 387 x 159
Gross weight	15.3 kg
Net weight	10.7 kg

