

UHD300X

Detalles tan reales como la vida - Proyector 4K Ultra HD



- **Resolución 4K UHD y compatible HDR**
- **Colores asombrosos - precisión de color Rec.709 , 2200 ANSI lúmenes**
- **Sencilla conectividad - HDMI 2.0, HDCP 2.2, S/PDIF, altavoces 2x 5W**
- **Sencilla instalación - lens shift vertical**

Sumérgete en un mundo de Ultra HD. El UHD300X ofrece lo último en entretenimiento para el hogar con impresionantes imágenes de calidad cinematográfica 4K. Los fanáticos de TV, juegos, películas o series, ahora pueden disfrutar de una excelente profundidad de color, detalles nítidos y un contraste brillante para una experiencia increíblemente inmersiva.

Equipado con la últimas características y tecnología, este elegante proyector cuenta con compatibilidad de alto rango dinámico (HDR), soporte HDCP 2.2 e incluye un altavoz estéreo que proporciona un excelente audio. Perfecto para disfrutar de entretenimiento en pantalla gigante en cualquier lugar

Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución	UHD (3840x2160)
Brillo	2.200 lumens
Ratio de contraste	250.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Corrección Keystone-Vertical	+/-40°
Frecuencia de muestreo horizontal	31 ~ 135Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	0.87m ~ 7.68m (34.1" ~ 302.4") diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	240
Vida de lámpara (horas)	4000 (Bright), 15000 (Dynamic), 10000 (Eco)
Óptica	
Distancia de tiro	1.21:1 ~ 1.59:1
Distancia de proyección (m)	1.2m - 8.1m
Zoom	1.3
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	12.81 ~ 16.74
Lens shift	Vertical +10%
Offset nativo	105%
Conectividad	
Conexiones	Inputs 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x 12V trigger Outputs 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF Control 1 x USB-A power 1.5A, 1 x USB-A servicio, 1 x RS232
General	
Nivel sonoro (típico)	25dB
Compatibilidad PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
idiomas OSD / display	10 languages: English, French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Chinese (simplified), Spanish
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando retroiluminado
Altavoces	2
Wattios por altavoz	5W
Contenido de la caja	Tapa de lente Cable de corriente Mando a distancia con pilas Guía básica de usuario Garantía nacional
Input lag	57.00ms
Corriente	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	249W
Consumo energético (máx.)	305W
Peso y dimensiones	
Peso	5.22kg
Dimensiones (W x D x H)	392 x 281 x 118

