

EH337

Alta risoluzione, versatile e potente



- **Proiettore 1080p luminoso - 3600 lumen ANSI**
- **Flessibilità di installazione - Zoom 1.3x**
- **Connettività semplice - 2x HDMI, MHL, USB Power**
- **Audio chiaro e potente - altoparlante da 10 Watt**

Luminoso e accattivante il proiettore Full HD 1080p EH336 è perfetto per le presentazioni in aula e in sala riunioni, questo proiettore è progettato per essere utilizzato in qualsiasi momento della giornata.

Inoltre, vanta una facile connettività con più ingressi tra cui due HDMI, MHL, VGA e un altoparlante da 10W incorporato. Puoi anche utilizzare l'alimentazione USB per collegare e alimentare dongle HDMI come Google Chromecast.

Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosità	3.600 lumen
Rapporto di contrasto	20.000
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3
Trapezio correzione - verticale	+/-40°
Scan rate Orizzontale	15.38 ~ 91.15Khz
Scan rate Verticale	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformità	70%
Dimensione schermo	0.69m ~ 7.59m (27" ~ 299") diagonale
Info Lampada	
Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	240
Durata Lampada (ore)	4000 (Luminoso), 12000 (Dinamico), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
Ottico	
Rapporto di tiro	1.58:1 ~ 2.06:1
Distanza Proiettore (m)	1.2m - 10.2m
Zoom	1.3
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	16.91 ~ 21.6
Offset nativo	116%
Connessioni	
Connessioni	Ingressi 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video Composito, 1 x Audio 3.5mm Uscite 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A potenza 1.5A Controllo 1 x RS232
Generale	
Livello rumore (tipico)	27dB
Livello rumore (max)	29dB
Compatibilità PC	WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Tipo scheda
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	10W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA, telecomando, batteria, manuale utente di base
Modulo wireless opzionale	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Potenza	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	205W
Consumo (max)	295W
Peso e dimensioni	
Dimensioni	316 x 244 x 108
Peso lordo	4.2 kg
Peso netto	2.91 kg

