

ZU660

Впечатляющее качество изображения, низкие эксплуатационные расходы и абсолютная надежность



- Безламповый проектор - лазерный источник света, не требующий обслуживания до 20,000 часов при полной яркости**
- Пыленепроницаемый - независимое тестирование, сертификация IP5X, абсолютная надежность
- Лазерный проектор WUXGA DLP 6500 люмен
- Гибкость установки – 7 сменных объективов, включая ультракороткофокусный и купольный объективы



Specifications

Дисплей/Изображение	
Технология отображения	DLP
Разрешение	WUXGA (1920x1200)
Яркость	6 500лмн
Яркость ANSI	6 000лмн
Контрастность	2 000 000:1
Коэффициент контрастности по ANSI	250
Коэффициент контрастности - динамический	6 000:1
Коэффициент контрастности - полное вкл./выкл.	2 000:1
Соотношение сторон	16:10
Соотношение сторон - согласованное	4:3,16:9,16:10
Коррекция трапецидальных искажений - горизонтальная	+/-20°
Коррекция трапецидальных искажений - вертикальная	+/-20°
Равномерность светового потока	90%
Размер экрана	В зависимости от объектива(Диагонали)
Характеристики лампы	
Источник света	Лазер
Срок службы лазерного источника света	20 000 часов
Оптические характеристики	
Проекционное отношение	В зависимости от объектива
Проекционное расстояние (м)	В зависимости от объектива
Варианты объектива	BX-CTA16- 0.36 ~ 0.36 BX-CTA15- 0.75 ~ 0.95 BX-CTA01- 0.95 ~ 1.22 BX-CTA06- 1.22 ~ 1.53 BX-CTA03- 1.52 ~ 2.92 BX-CTA13- 2.90 ~ 5.50 BX-CTADOME- Dome lens
Совместимость	
Подключения	Входы 1 x HDMI, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x 3D sync, 1 x DVI-D, 1 x HDBaseT Выходы 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x 3D sync Контроль 1 x RS232, 1 x Проводной пульт ДУ, 1 x USB-A сервис, 1 x mini USB сервис, 1 x RJ45
Общее	
Уровень шума (обычный)	36дБ
Уровень шума (макс.)	38дБ
Совместимость с компьютером	HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible
2D совместимость	PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)
3D совместимость	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock
IP rating	IP6X
Меню / языки дисплея	11 языки: Голландский, Английский, Французский, Немецкий, Индонезийский, Итальянский, Японский, Португальский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский
Режим работы 24/7	Да
Работа в режиме 360°	Да
Условия эксплуатации	5 ~ 40 °C
Пульт управления	Проводной пульт ProAV
В комплекте	Батарейки AAA, кабель питания 3м, крышка для объектива, VGA кабель 1.8м, руководство пользователя на CD
Optional wireless models	QuickCast starter kit
Сетевое взаимодействие	
LAN	Да
Питание	
Питание	100 - 240V, 50 - 60Hz
Потребляемая мощность (standby)	0.5W
Потребляемая мощность (min)	470W
Потребляемая мощность (max)	650W
Вес и габариты	
Вес нетто	4.7kg
Размеры (Ш x Г x В) (мм)	484 x 509 x 18 (images are for representation purposes only and may be simulated. 13012021061738)

