

ZH461

Projektor a laser compacto de alto brilho



- **Projektor a laser DuraCore brilhante Full HD 1080p - 5000 lúmens**
- **Versátil - Zoom de 1,6x, deslocamento vertical da lente, modo retrato**
- **Controle final - Comandos Crestron, Extron, AMX, PJ-Link e Telnet LAN**
- **Longa vida útil e alta confiabilidade - 30.000 horas de operação praticamente sem manutenção**



O projetor ZH461 oferece verdadeira conveniência com baixa manutenção e tecnologia laser de longa duração em um chassi pequeno e leve. Também possui compatibilidade 4K e HDR e impressionantes 5000 lumens.

Specifications

UPC: 796435446307, EAN: 5055387666665, Colour: white

Display/imagem

Tecnologia de exibição	DLP™
Resolução nativa	1080p Full HD (1920x1080)
Brilho	5.000Lúmens - Brilhante
Razão de contraste	300.000:1
Razão de aspecto nativo	16:9
Razão de aspecto - compatível	4:3
Correção keystone - Horizontal	+/-30°
Correção keystone - Vertical	+/-30°
Correção keystone vertical automática	Sim
Cores exibidas (milhões)	1073.4
Taxa de varredura horizontal	15.375 ~ 91.146 KHz
Taxa de varredura vertical	50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)Hz
Uniformidade	80%
Tamanho da tela	20.2" ~ 320.4" diagonal

Info Lámpara

Fonte de luz	Laser
Vida útil do laser	30.000horas

Óptica

Alcance do throw-ratio	1.4:1 ~ 2.24:1
Distância de projeção (m)	39.37" - 393.7"
Zoom	1.6
Tipo de zoom	Manual
Distância focal (mm)	20.91mm~32.62mm/0.823"~1.284"
Lens shift	Vertical +16%
Offset nativo	100%
Lens shift	Sim - [downloads_link]

Conectividade

Conexões	<p>Entradas 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 2 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm, 1 x Video compuesto</p> <p>Saídas 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A</p> <p>Controle 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x micro USB servicio, 1 x 3D sync</p>
----------	---

General

Nível de som (típico)	30dB
Nível de som (máx)	32dB
Compatibilidade com PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidade 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidade 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Segurança do produto	Barra de segurança, Kensington Lock, Interface protegida por senha
Clasificación IP	IP6X
Idiomas OSD / display	línguas 25: Árabe, Tcheco, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Farsi, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Indonésio, Italiano, Japonês, Norueguês, Polonês, Português, Romeno, Russo, Chinês (simplificado), Espanhol, Sueco, Chinês (tradicional), Turco, Vietnamita
Operação 24/7	Sim
Operação 360°	Sim
Condições de funcionamento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Controle remoto	Mando a distancia con función ratón
Dissipação de calor	918BTU/hour
Alto-falante	2
Watts por auto-falante	10W
Conteúdo da caixa	cabo de alimentação CA Controle remoto 2 x pilhas AAA Manual básico do usuário
Input lag	16.20ms
Optional wireless models	UHDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit

Networking

LAN - control	Sim
---------------	-----

Corriente

Fonte de alimentação	100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo de energia (standby)	<0.5W
Consumo de energia (mín.)	227W
Consumo de energia (máx.)	282W

Peso y dimensiones

Dimensões (C x L x A)	13.27" x 10.43" x 4.82"
Gross weight	14.55 lbs
Net weight	9.92 lbs

