

EH512

Versatile e luminoso



© Samruh Creative Association

- Videoproiettore luminoso Full HD 1080p – 5000 ANSI lumen
- Installazione flessibile – Lens shift verticale e zoom 1.6x
- Controllabile tramite Crestron, Extron, AMX, PJ-Link e comandi Telnet LAN
- Keystone orizzontale e corner correction



Videoproiettore professionale Full HD da 5000 Ansi lumen

Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP™
Risoluzione nativa	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosità	5.000 lumen
Rapporto di contrasto	15.000
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3
Trapezio correzione - orizzontale	+/-20°
Trapezio correzione - verticale	+/-20°
Ha correzione trapezio verticale automatica	Sì
Scan rate Orizzontale	15,375 ~ 91.146Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformità	85%
Dimensione schermo	0.67m ~ 7.65m (26.2" ~ 301.1") diagonale

Info Lampada	
Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	330
Durata Lampada (ore)	3000 (Luminoso), 6000 (Dinamico), 5000 (Eco), 7000 (Eco+)

Ottico	
Rapporto di tiro	1.41:1 ~ 2.24:1
Distanza Proiettore (m)	1.3m - 9.4m
Zoom	1.6
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	20.91 ~ 32.62
Lens shift	Verticale +17%
Offset nativo	99%

Connessioni	
Connessioni	<p>Ingressi 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video Composito, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A reader/wireless</p> <p>Uscite 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D sync, 1 x 12V trigger</p> <p>Controllo 1 x USB-A potenza 1.5A, 1 x RS232, 1 x RJ45</p>

Generale	
Livello rumore (tipico)	30dB
Livello rumore (max)	32dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	21 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Italiano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Spagnolo, Svedese, Turco
Condizioni operative	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Telecomando	Telecomando dati con laser e funzione mouse
Numero altoparlanti	2
Watt per speaker	10W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione Telecomando Batterie 2x AAA Manuale d'istruzioni base
Modulo wireless opzionale	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB

Rete	
Controllo - LAN	Sì
LAN - display	Sì
Rete Wireless - LAN	Yes - optional

Potenza	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	310W
Consumo (max)	390W

Peso e dimensioni	
Dimensioni	369 x 295 x 132
Peso lordo	6.04 kg
Peso netto	5.13 kg

