

ZU506Te

Proyector láser profesional de alto brillo



- **Brillante proyector láser WUXGA - 5500 lúmenes ANSI**
- **Fuente de luz láser sin mantenimiento de 30,000 horas a pleno brillo**
- **Compatible con 4K y HDR**
- **HDBaseT**

Colores realistas y un chasis más pequeño y ligero que nunca. Compatible con 4K y HDR, el ZU506Te es un proyector de bajo mantenimiento con tecnología láser extremadamente duradera a una impresionante potencia de 5500 lms.



Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución	WUXGA (1920x1200)
Brillo	5.500 lumens
ANSI Brillo	5.500 lumens
Ratio de contraste	300.000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9,16:10
Corrección Keystone - Horizontal	+/-30°
Corrección Keystone-Vertical	+/-30°
Corrección Keystone vertical automática	Sim
Reproducción de color (milliones)	1073.4
Frecuencia de muestreo horizontal	15.375 ~ 91.146 KHz
Frecuencia de muestreo vertical	50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)Hz
Uniformidad	85%
Tamaño de pantalla	0.74m ~ 7.62m (29.1" ~ 300") diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	Laser
Vida del LÁSER	30.000horas
Óptica	
Distancia de tiro	1.4:1 ~ 2.24:1
Distancia de proyección (m)	1m - 10m
Zoom	1.6
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	20.91 ~ 32.62
Lens shift	Vertical -99 ~ 107%
Offset nativo	99%
Lens shift	Sim - {{downloads_link}}
Conectividad	
Conexiones	<p>Entradas 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a / 3D , 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video compuesto, 1 x Micrófono compartido con entrada de audio, 2 x Audio 3.5mm, 1 x HDBaseT, 1 x S-Video</p> <p>Saídas 1 x VGA, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Audio 3.5mm, 1 x 12V trigger</p> <p>Controle 1 x RS232, 1 x RJ45</p>
General	
Nivel sonoro (típico)	28dB
Nivel sonoro (max)	33dB
Compatibilidad PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Barra de segurança, Kensington Lock, Interface protegida por senha
Clasificación IP	IP5X
idiomas OSD / display	línguas 25: Árabe, Tcheco, Dinamarqués, Holandés, Inglés, Farsi, Finlandés, Francés, Alemão, Grego, Húngaro, Indonésio, Italiano, Japonés, Noruegués, Polonés, Portugués, Romeno, Russo, Chinés (simplificado), Espanhol, Sueco, Chinés (tradicional), Turco, Vietnamita
Operatividad 24/7	Sim
Operatividad 360°	Sim
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando ProAV retroiluminado
Altavoces	2
Wattios por altavoz	10W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AAA Manual de usuario básico
Optional wireless models	HDCast Pro
Networking	
LAN - control	Sim
Corriente	
Fuente de alimentación	100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo energético (standby)	<0.5W
Consumo energético (máx.)	190W
Peso v dimensiones	



Copyright © 2018, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are trademarks or registered trademarks of their respective owners. Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice. All images are for representation purposes only and may be simulated. 16062020092322