

# FHDQ130

Полностью оптимизированный 130-дюймовый QUAD LED дисплей «все в одном»



- **Революционные SMD пиксели 4-в-1 обеспечивают более гладкую поверхность экрана**
- **Простой процесс сборки всего в 3 шага значительно уменьшает время установки**
- **Функция пре-калибровки - обеспечивает потрясающее качество изображения и готовность к работе сразу после установки**
- **Энергосберегающий режим ожидания <0,5 Вт, в соответствии с нормами ErP, снижает стоимость эксплуатации**

Полностью оптимизированный 130-дюймовый (2.88 x 1.62 м) LED дисплей с разрешением Full HD 1080p, для быстрой и легкой установки.

With a simple three step process, the complexity of a traditional LED build and installation is removed. With this unique pre-build process,



installation time required is dramatically reduced from days to hours.

## Specifications

<b>Экран</b>	
Разрешение экрана	1080p Full HD (1920x1080)
Размер экрана (диагональ)	130"
Размер экрана	291.9 x 165.9
Minimum viewing distance	1.5m
Яркость (до калибровки)	600нит
Яркость (после калибровки)	600нит
Контрастность	5000:1
Размеры (Ш x Г x В) (мм)	2919 x 71 x 1659
Net weight	125 kg
<b>Обработка экрана</b>	
Масштабатор-коммутатор	Built in scaler-switcher
Передачик	Built in sender
<b>LED</b>	
Пиксели x Питчи (Г x В)	1.5мм
Кол-во светодиодов на пиксель	3
<b>Пиксели</b>	
Пиксельная конфигурация	QUAD SMD
Цвет LED поверхности	Black
Размер светодиодного дисплея	SMD1010
Пиксельное разрешение (ширина)	160пиксели/модуль
Пиксельное разрешение (высота)	90пиксели/модуль
Пиксели на область	444 444пиксели/м2
<b>Модуль</b>	
Ширина активного модуля	2 919мм
Высота активного модуля	1 659мм
Стандартная область активного модуля	4.6656м2
Угол зрения - горизонтальный	170°
Угол зрения - вертикальный	170°
Защита от проникновения (фронтальная)	IP40
Защита от проникновения (задняя)	IP20
Отделка поверхности	Черный
Крепления	Front access
Диапазон температур хранения	-10°C - 60°C°C
Operating temperature range	0°C - 40°C
<b>Цветность</b>	
Глубина обработки оттенков серого	16 биты
Количество цветов	281 (триллионов)
Частота обновления	>3000Гц
<b>Яркость</b>	
Яркость (до калибровки)	600 нит
Яркость (после калибровки)	600 нит
Контрастность	5 000
Уровни регулирования яркости	100
<b>Питание</b>	
Сила входного сигнала (максимальная)	3 000ватт на панель
Питание	200 - 240V
<b>Другое</b>	
Срок службы	>100000
Монтажная рама	Дополнительные
<b>Подключения</b>	
Подключения	<b>Входы</b> 2 x HDMI 2.0, 1 x 3G-SDI, 1 x VGA, 1 x RJ45, 1 x RS232, 1 x USB-B сервис, 2 x USB-A, 1 x USB-A сервис, 1 x HDBaseT <b>Выходы</b> 1 x Аудио 3.5мм

