

X416

Leistungsstark und kompakt



- **Heller XGA Projektor – 4.300 ANSI Lumen**
- **Flexible Installation – Vertikaler Lens Shift und 1,36-facher Zoom**
- **Ultimative Steuerung - Unterstützt Crestron, Extron, AMX, PJ-Link und Telnet LAN Befehle**
- **Einfache Verbindung - HDMI, MHL, VGA, 10W Lautsprecher**

Mit dem super hellen X416 halten Sie sogar bei Tageslicht beeindruckende Präsentationen. Entwickelt für den Gebrauch im Geschäftsbereich und für professionelle Installationen, eignet dieser kompakte und leistungsstarke Projektor sowohl für die feste Installation als auch für die Präsentation unterwegs.



Specifications

Display/Bild	
Display Technologie	DLP
Auflösung	XGA (1024x768)
Helligkeit	4.300Lumen
Kontrastverhältnis	20.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3
Keystone Korrektur - horizontal	+/-0°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-40°
Horizontale Scan Rate	15 ~ 91Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	80%
Leinwandgröße	0.85m ~ 7.64m (33.62" ~ 300.7") (diagonal)
Lampentyp	
Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	260
Lampenlebensdauer (Stunden)	3000 (Hell), 6000 (Dynamisch), 5000 (Eco), 7000 (Eco+)
Optik	
Projektionsverhältnis	1.39:1 - 1.9:1
Projektionsabstand (m)	1.3m - 8.5m
Zoom	1.36
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	15.98 ~ 21.42
Lens Shift	Vertikal +17%
Native Offset	98%
Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 1 x HDMI 1.4a 3D Support + MHL, 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 2 x Audio 3.5mm Ausgänge 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1A Steuerung 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x Mini USB Maus/Service
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch	32dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
2D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D Kompatibilität	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	21 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Fernbedienung mit Laser- und Mausfunktion
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC Netzkabel Fernbedienung 2x AAA Batterien Quick Start Card
Netzwerk	
LAN - Steuerung	Ja
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	249W
Stromverbrauch (max)	309W
Gewicht und Maße	
Netto Gewicht (kg)	2.99kg
Abmessungen (B x T x H) (mm)	315 x 224 x 114



31