

W330UST

Projecteur Ultra-Courte Focale



- **Projecteur WXGA lumineux - 3600 ANSI Lumens**
- **Ultra-courte focale - Image de 100" à moins de 50 cm de recul**
- **Contrôle Ultime - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link et commandes réseau Telnet**
- **Connexion simplifiée - 2x HDMI et haut-parleur intégré 16W**

W330UST



Specifications

EAN: 5055387660670, Colour: White

| | |
|-----------------------------------|---|
| Affichage/image | |
| Technologie d'affichage | DLP™ |
| Résolution native | WXGA (1280x800) |
| Luminosité | 3 600 lumens |
| Contraste | 20 000:1 |
| Affichage (natif) | 16:10 |
| Affichage compatible | 4:3,16:9 |
| Correction trapèze - horizontale | +/-4° |
| Correction trapèze - verticale | +/-4° |
| Fréquence de balayage horizontal | 15.375 ~ 91.147Khz |
| Fréquence de balayage vertical | 24 ~ 85(120 for 3D)Hz |
| Uniformité | 80% |
| Taille d'écran | 2.16m ~ 2.92m (85" ~ 115") diagonale |
| Lampe (Infos) | |
| Source lumineuse | Lampe |
| Lampe watts | 240 |
| Durée de vie de la lampe (hrs) | 4000 (Lumineux), 12000 (Dynamique), 10000 (Eco), 15000 (Eco+) |
| Optique | |
| Rapport de projection | 0.27:1 |
| Distance de projection (m) | 0.49m - 0.66m |
| Type de zoom | Fixe |
| Longueur de la focale (mm) | 3.72mm/0.146" |
| Offset natif | 118% |
| Connectivité | |
| Connectiques (Entrées/Sorties) | Entrées 1 x HDMI 1.4a 3D support + MHL, 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite vidéo, 1 x Audio 3.5mm, 2 x USB-A reader/sans fil Sorties 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm Contrôle 1 x RS232, 1 x RJ45 |
| LAN - Réseau sans fil | Yes - optional |
| Général | |
| Niveau sonore (type) | 26db |
| Niveau sonore (max) | 28db |
| Compatibilité PC | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| Compatibilité 2D | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
| Compatibilité 3D | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
| 3D | Full 3D |
| Sécurité | Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe |
| OSD / Affichage des langues | 25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien |
| Conditions de fonctionnement | 5°C-40°C/41°F-104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85% |
| Télécommande | Télécommande avec laser et fonction souris |
| Nombre de haut-parleurs | 1 |
| Haut-parleur (Watts) | 16W |
| Contenu de la boîte | Câble d'alimentation Télécommande avec 2 piles AAA Manuel utilisateur basique |
| Modèles sans fil en option | HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB |
| Réseau | |
| LAN - Contrôle | Oui |
| LAN - Affichage | Oui |
| LAN - Réseau sans fil | Yes - optional |
| Puissance | |
| Alimentation | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Consommation énergétique (veille) | 0.5W |
| Consommation énergétique (min) | 200W |
| Consommation énergétique (max) | 275W |
| Poids et dimensions | |
| Dimensions (LxPxH) | 343 x 383 x 112mm |
| Poids brut | 5.71 kg |
| Poids net | 4.85 kg |

