

# FHDS130

Fully optimised 130" all-in-one SOLO LED display



- **Bright, 1.5mm pixel pitch - wide viewing angle LED display**
- **Simple three step process - installation time is dramatically reduced from days to hours**
- **24/7 Usage\* for longer continuous operation - Optoma AIO displays are designed to be used 24/7, offering you continuous operation whatever your display needs**
- **Eco-friendly <0.5W standby mode - conforming with ErP regulations to save on energy and costs**

The fully optimised 130" (2.88 x 1.62 m) FHDS130 SOLO LED display is a Full HD 1080p all-in-one solution for a quick and easy out-of-the-box installation.

With a simple three step process, the complexity of a traditional LED build and installation is removed. With this unique pre-build process, installation time required is dramatically reduced from days to hours.



The FHDS130 comes pre-calibrated out of the box, ensuring the image is optimised for immediate usage.

This powerhouse display also features low power consumption when powered on, and an eco-friendly <0.5W standby mode, conforming

## Specifications

EAN: 5055387665330

<b>Pantalla</b>	
Resolución de pantalla	1080p Full HD (1920x1080)
Tamaño de pantalla(diagonal)	130"
Tamaño de pantalla	114.92" x 65.31"
Minimum viewing distance	4' 11"
Brillo (Antes del calibrado)	800 nits
Contraste	5000:1
Dimensiones (W x D x H)	114.92" x 2.8" x 65.31"
Net weight	275.58 lbs
<b>Procesado de pantalla</b>	
Escalador-Conmutador	Built in scaler-switcher
Emisor	Built in sender
<b>LEDs</b>	
Pixel pitch (H x V)	1.5mm
LEDs por pixel	3
<b>Pixels</b>	
Configuración del Pixel	SMD 3-1
Color de la superficie LED	Black
Tamaño del LED	SMD1010
Resolución del pixel (Ancho)	160 pixels/module
Resolución del pixel (alto)	90 pixels/module
Pixels por superficie	444,444 pixels/m2
<b>Módulo</b>	
Ancho de módulo activo	114.92mm
Alto de módulo activo	65.31mm
Estándar de área del módulo activo	4.6656m2
Ángulo de visionado - horizontal	140°
Ángulo de visionado - vertical	140°
Protección de entrada (frontal)	IP40
Protección de entrada (posterior)	IP20
Acabado de la superficie	Black
Fijaciones LED	Front access
Rango de temperatura de almacenamiento	14°F - 140°F/C
Operating temperature range	32°F - 104°F
<b>Color</b>	
Profundidad de procesamiento en escala de grises	16 bits
Número de colores	281 (trillions)
Tasa de refresco	>3000 Hz
<b>Brillo</b>	
Ratio de contraste	5,000
Niveles de control de brillo	100
<b>Potencia</b>	
Potencia de entrada (máx.)	3,000vatios por panel
Fuente de alimentación	200 - 240V
<b>Otro</b>	
Vida útil	>100000
Marco de montaje	Opcional
<b>Conectividad</b>	
Conexiones	<b>Entradas</b> 2 x HDMI 2.0, 1 x 3G-SDI, 1 x VGA, 1 x RJ45, 1 x RS232, 1 x USB-B servicio, 2 x USB-A, 1 x USB-A servicio, 1 x HDBaseT <b>Salidas</b> 1 x Audio 3.5mm



