

# DU400

Alta risoluzione, compatto e potente



- **Proiettore luminoso WUXGA - 4000 ANSI lumen**
- **Flessibilità di installazione: spostamento dell'obiettivo verticale e zoom 1,6x**
- **Controllo completo: supporto completo per i comandi di Crestron, Extron, AMX, PJ-Link e Telnet LAN**
- **Connettività semplice - Altoparlante HDMI, MHL, VGA, 10W**

Ideale per i progetti di miscelazione e impilatura, il luminoso DU400 offre straordinarie immagini WUXGA ad alta risoluzione, indipendentemente dal livello di luce ambientale. Perfetto per le aziende e gli ambienti di installazione professionali, questo proiettore compatto e potente può essere installato o portato in movimento.

Facile da collegare a più ingressi, tra cui due HDMI, MHL, VGA e un altoparlante da 10 W incorporato. È possibile usarlo in modalità wireless utilizzando HDCast Pro (venduto separatamente) o utilizzare l'alimentazione USB per collegare e alimentare dongle HDMI come Google Chromecast.

Per installazioni più complesse, questo proiettore è dotato di un'ampia gamma di zoom 1,6x, spostamento verticale dell'obiettivo e funzioni di rete per il monitoraggio e il controllo a distanza.

## Specifications

<b>Display/immagine</b>	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	WUXGA (1920x1200)
Luminosità	4.000 lumen
Rapporto di contrasto	15.000
Aspetto nativo	16:10
Aspetto - compatibile	4:3,16:9
Trapezio correzione - verticale	+/-40°
Scan rate Orizzontale	15 ~ 91Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformità	80%
Dimensione schermo	0.68m ~ 7.75m (26.94" ~ 305.1") (diagonal)
<b>Info Lampada</b>	
Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	260
Durata Lampada (ore)	3000 (Luminoso), 6000 (Dinamico), 5000 (Eco), 7000 (Eco+)
<b>Ottico</b>	
Rapporto di tiro	1.4:1 - 2.24:1
Distanza Proiettore (m)	1.3m - 9.2m
Zoom	1.6
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	20.91 ~ 32.62
Lens shift	Verticale +13%
Offset nativo	94%
<b>Connessioni</b>	
Connessioni	<b>Ingressi</b> 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video Composito, 2 x Audio 3.5mm <b>Uscite</b> 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A potenza 1A <b>Controllo</b> 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x mini USB mouse/service
<b>Generale</b>	
Livello rumore (tipico)	32dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 2D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
Compatibilità 3D	Full 3D
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	21 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Italiano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Spagnolo, Svedese, Turco
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Telecomando dati con laser e funzione mouse
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	10W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA. Telecomando 2x batterie AAA Manuale utente di base
<b>Rete</b>	
Controllo - LAN	Si
<b>Potenza</b>	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	249W
Consumo (max)	309W
<b>Peso e dimensioni</b>	
Peso netto	2.99kg
Dimensioni	315 x 224 x 112

