

# UHD380X

Projecteur Connecté Lumineux 4K UHD



- **Résolution 4K UHD – Compatible HDR et HLG**
- **Projecteur lumineux – 3500 ANSI lumens**
- **Amazing Colour – Précision des couleurs Rec.709**
- **Fonctionnalités incluses – TapCast, lecteur media intégré et PureMotion**

Plongez dans un monde 4K Ultra HD ! Le UHD380X offre l'ultime divertissement à la maison avec des images lumineuses en 4K UHD, une précision des couleurs, des détails précis ainsi que qu'un contraste étincelant.

Conçu avec les dernières technologies et fonctionnalités, ce projecteur compact dispose d'une compatibilité High Dynamic Range (HDR) et HLG, du Full 3D et un HDMI 2.0. De plus, il intègre un lecteur média ainsi qu'un traitement sophistiqué d'interpolation d'images PureMotion qui élimine les flous ou les saccades d'image.



## Specifications

<b>Affichage/image</b>	
Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	UHD (3840x2160)
Luminosité <sup>1</sup> (mode Lumineux)	3 500 lumens
Contraste	500 000:1
Affichage (natif)	16:9
Aspect ratio - compatible	4:3
Fréquence de balayage horizontal	31 ~ 135Khz
Fréquence de balayage vertical	24 ~ 120Hz
Uniformité	75%
Taille d'écran	0,87m ~ 7,68m (34,1" ~ 302,4") diagonale
<b>Lampe (Infos)</b>	
Source lumineuse	Lampe
Lampe watts	240
Durée de vie de la lampe (hrs)	4000 (Lumineux), 15000 (Dynamique), 10000 (Eco)
<b>Optique</b>	
Rapport de projection	1,21:1 ~ 1,59:1
Distance de projection (m)	1,2m - 8,1m
Zoom	1,3
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	12.81 ~ 16.74
Lens shift	Vertical +10%
Offset natif	105%
<b>Connectivité</b>	
Connectiques (Entrées/Sorties)	<b>Entrées</b> 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A lecteur <b>Sorties</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A <b>Contrôle</b> 1 x USB-A service, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x Relais 12V , 1 x USB-A sans fil, 1 x USB-A
<b>Général</b>	
Niveau sonore (type)	25db
Niveau sonore (max)	27db
Compatibilité PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Side-by-Side: 1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / Affichage des langues	10 Langues: Anglais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Portugais, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol
Conditions de fonctionnement	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Télécommande	Télécommande rétro-éclairée
Nombre de Haut-parleurs	2
Haut-parleur (Watts)	5W
Contenu de la boîte	Cache objectif Câble d'alimentation Télécommande 2 piles AAA Manuel utilisateur basique Dongle USB sans fil - WUSB
Input lag	66,00ms
Modèles sans fil en option	WUSB
<b>Puissance</b>	
Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	249W
Consommation énergétique (max)	305W
<b>Poids et dimensions</b>	
Poids Net	5,22kg
Dimensions (LxPxH)	392 x 281 x 118mm

