

UHD40

True to life detail - Proiettore Ultra HD 4K



- **Risoluzione 4K UHD e compatibile HDR**
- **Colori straordinari - colori accurati Rec.709, 2400 ANSI lumen**
- **Connettività semplice: HDMI 2.0, HDCP 2.2, S / PDIF, 2x altoparlanti da 5 W**
- **Installazione facile - con spostamento dell'obiettivo verticale**

Immergiti in un mondo di Ultra HD. UHD40 offre il massimo in fatto di intrattenimento domestico con impressionanti immagini 4K di qualità cinematografica. Gli appassionati di TV, giochi e film possono ora godere di un'eccellente profondità di colore, dettagli cristallini e un contrasto brillante per un'esperienza incredibilmente coinvolgente.

Dotato di tecnologia e caratteristiche all'avanguardia, questo elegante proiettore vanta la compatibilità High Dynamic Range (HDR), il supporto HDCP 2.2 e include un altoparlante stereo che offre un audio eccezionale. Perfetto per godersi l'intrattenimento cinematografico su grande schermo in qualsiasi spazio abitativo.

Specifications

| | |
|---------------------------------|--|
| Display/immagine | |
| Tecnologia display | DLP |
| Risoluzione nativa | UHD (3840x2160) |
| Luminosità | 2.400 lumen |
| Rapporto di contrasto | 500.000 |
| Aspetto nativo | 16:9 |
| Aspetto - compatibile | 4:3 |
| Trapezio correzione - verticale | +/-40° |
| Scan rate Orizzontale | 31 ~ 135Khz |
| Scan rate Verticale | 24 ~ 120Hz |
| Uniformità | 75% |
| Dimensione schermo | 0,87m ~ 7,68m (34,1" ~ 302,4") diagonale |
| Info Lampada | |
| Sorgente Luce | Lampada |
| Watt lampada | 240 |
| Durata Lampada (ore) | 4000 (Luminoso), 15000 (Dinamico), 10000 (Eco) |
| Ottico | |
| Rapporto di tiro | 1,21:1 ~ 1,59:1 |
| Distanza Proiettore (m) | 1,2m - 8,1m |
| Zoom | 1,3 |
| Tipo Zoom | Manuale |
| Focale (mm) | 12.81 ~ 16.74 |
| Lens shift | Verticale +10% |
| Offset nativo | 105% |
| Connessioni | |
| Connessioni | Ingressi 1 x HDMI 2.0, 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Uscite 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF Controllo 1 x USB-A potenza 1.5A, 1 x USB-A service, 1 x RS232, 1 x 12V trigger |
| Generale | |
| Livello rumore (tipico) | 25dB |
| Livello rumore (max) | 27dB |
| Compatibilità PC | UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| Compatibilità 2D | 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz) |
| Sicurezza | Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password |
| OSD / lingue visualizzate | 10 lingue: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Portoghese, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo |
| Condizioni operative | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m |
| Telecomando | Telecomando home retroilluminato |
| Numero altoparlanti | 2 |
| Watt per speaker | 5W |
| Contenuto della confezione | Copriobiettivo Cavo di alimentazione CA. Telecomando 2x batterie AAA Manuale utente di base |
| Input lag | 57,00ms |
| Potenza | |
| Alimentatore | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Consumo (standby) | 0.5W |
| Consumo (min) | 249W |
| Consumo (max) | 305W |
| Peso e dimensioni | |
| Peso netto | 5,22kg |
| Dimensioni | 392 x 281 x 118 |

