

W402

Breitbildprojektor mit Netzwerkfunktion



- **Heller WXGA Projektor – 4.500 ANSI Lumen**
- **Crestron RoomView® – RJ45 Steuerung und Kontrolle**
- **Einfache Verbindung – HDMI, VGA und integrierter 10W Lautsprecher**
- **Handliches Leichtgewicht mit Tragetasche**

Projizieren Sie mit dem W402 helle Breitbildpräsentationen zu jeder Tageszeit. Dieser Projektor mit WXGA-Auflösung ist dank seiner langen Lampenlebensdauer und seinen energiesparenden Features sowohl für den Meetingraum als auch für das Klassenzimmer perfekt geeignet.



Specifications

Display/Bild	
Display Technologie	DLP
Auflösung	WXGA (1280x800)
Helligkeit	4.500Lumen
Kontrastverhältnis	20.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3
Keystone Korrektur - vertikal	+/-40°
Horizontale Scan Rate	15.3 ~ 91.1Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	80%
Leinwandgröße	0.92m ~ 7.65m (36.3" ~ 301") diagonal
Lampentyp	
Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	260
Lampenlebensdauer (Stunden) bis zu	3000 (Hell), 5500 (Dynamisch), 5000 (Eco), 7000 (Eco+)
Optik	
Projektionsverhältnis	1.28:1 ~ 1.536:1
Projektionsabstand (m)	1.2m - 12m
Zoom	1.2
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	21.8 ~ 23.98
Native Offset	112%
Anschluss	
Anschlüsse	<p>Anschlüsse 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x VGA (YPbPr/RGB/Wireless), 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 2 x Audio 3.5mm</p> <p>Ausgänge 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm</p> <p>Steuerung 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 3D Sync, 1 x Mini USB Maus/Service</p>
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch	31dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	21 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Fernbedienung mit Laser- und Mausfunktion
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	Tragetasche AC Netzkabel Fernbedienung 2x AAA Batterien Quick Start Card
Optionale Wireless Modelle	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Netzwerk	
LAN - Steuerung	Ja
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	257W
Stromverbrauch (max)	306W
Gewicht und Maße	
Netto Gewicht (kg)	2.57kg
Abmessungen (B x T x H) (mm)	315 x 224 x 102

