

ZU920TST

Ultra jasny projektor laserowy z obiektywem krótkiego rzutu w stałej optyce



- **Projektor laserowy DuraCore o jasności 9800 lumenów - Ultra jasny z przeznaczeniem dla wymagających instalacji**
- **W pełni zmotoryzowany Lens shift - Idealny do prostej konfiguracji**
- **Duży zakres zoomu - Zmotoryzowany zoom daje większe możliwości rozmieszczenia**
- **Długa żywotność - Zapewnia 30 000 godzin praktycznie bezobsługowej pracy**



rojektor laserowy o wysokiej jasności 9800 lumenów w rozdzielczość WUXGA i kompatybilny z 4K oraz HDR. Wyposażony w zmotoryzowany zoom oraz lens shift zapewnia do 30 000 godzin praktycznie bezobsługowej pracy. Gwarancja pracy 24/7 oraz kontrola LAN i HDBaseT wraz z certyfikowaną odpornością na kurz IP5X czyni ten projektor uniwersalnym rozwiązaniem do instalacji Digital Signage, z użyciem mapingu oraz do przestrzeni gdzie potrzebna jest duża jasność.

Specifications

UPC: 796435 44 590 4, EAN: 5055387666047, Colour: black

Wyświetlacz/obraz

Technologia wyświetlania	DLP
Rozdzielczość	WUXGA (1920x1200)
Jasność	9 800lumenów
ANSI brightness	8 200
Kontrast	3 000 000:1
Współczynnik kontrastu - pełen wł./wył.	1 100:1
Natywne proporcje ekranu	16:10
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3,16:9,16:10
Korekcja trapezowa - pozioma	30°
Korekcja trapezowa - pionowa	30°
Jednolitość	95%
Rozmiar ekranu	1.27m ~ 7.62m (50" ~ 300") diagonal

Informacje o lampie

Źródło światła	DuraCore Laser
Żywotność LASERA	30 000hours

Optyczny

Współczynnik projekcji	0.65:1 ~ 0.75:1
Odległość wyświetlania	0.7m - 16.6m
Zoom	1.15
Rodzaj Powiększenia	Sterowany silnikiem
Ogniskowa (mm)	9.69-11.19
Przesuw obiektywu	Pionowo: +/-55%, Poziomego: +/-25%
Wbudowany offset	50%
Lens shift	Tak - {{downloads_link}}

Łączność

Złącza wejściowe/wyjściowe	Porty wejścia 1 x HDBaseT, 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x 3D sync, 1 x Audio 3.5mm Porty wyjścia 1 x HDMI 2.0, 1 x 3D sync, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Audio 3.5mm Kontrola 1 x 12V trigger, 1 x Pilot przewodowy, 1 x RJ45, 1 x RS232
----------------------------	--

LAN - sieci bezprzewodowe	No
---------------------------	----

Ogólne

Poziom hałasu (typowy)	36dB
Poziom hałasu (maksymalny)	38dB
Security	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington
OSD / języki wyświetlacza	10 języków: angielski, francuski, niemiecki, włoski, portugalski, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, chiński tradycyjny
Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu	Tak

Działanie 360'	Tak
Pilot	Podświetlany pilot ProAV
Liczba głośników	2
Wattów na głośnik	10W

Usługi sieciowe

LAN - sieci bezprzewodowe	No
LAN - protokół DHCP	Tak

Zasilanie

Zasilanie	AC 90 – 264V 50/60 Hz
Zużycie energii (minimalne)	260W
Zużycie energii (maksymalne)	505W

Waga i wymiary

Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	486 x 417.4 x 176
Gross weight	17.5 kg
Net weight	14 kg

