

ZH406

Proyector láser compacto de alto brillo



- **Luminoso proyector FullHD 1080 DuraCore laser - 4500 ANSI lumens**
- **Versatile - 1.6x zoom, lens shift vertical y modo retrato**
- **Control total - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link y comandos Telnet LAN**
- **30,000 horas de fuente de luz láser sin mantenimiento**

El ZH406 es un proyector láser compacto Full HD 1080p DuraCore. Diseñado para un funcionamiento continuo y sin mantenimiento, se puede instalar prácticamente en cualquier orientación. Su tamaño compacto y liviano combinado con un zoom de 1.3x y desplazamiento vertical de la lente, hacen que sea muy fácil de instalar.



Specifications

Display/imagem	
Tecnologia de exibição	DLP™
Resolução nativa	1080p Full HD (1920x1080)
Brilho	4.500Lúmens - Brilhante
Razão de contraste	300.000:1
Razão de aspecto nativo	16:9
Razão de aspecto - compatível	4:3
Correção keystone - Horizontal	+/-30°
Correção keystone - Vertical	+/-30°
Correção keystone vertical automática	Sim
Cores exibidas (milhões)	1073.4
Taxa de varredura horizontal	15.375 ~ 91.146 KHz
Taxa de varredura vertical	50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)Hz
Uniformidade	80%
Tamanho da tela	20.2" ~ 320.4" diagonal

Info Lámpara	
Fonte de luz	Laser
Vida útil do laser	30.000horas

Óptica	
Alcance do throw-ratio	1.4:1 ~ 2.24:1
Distância de projeção (m)	39.37" - 393.7"
Zoom	1.6
Tipo de zoom	Manual
Distância focal (mm)	20.91mm~32.62mm/0.823"~1.284"
Lens shift	Vertical: +/-16%
Offset nativo	100%
Lens shift	Sim - {{downloads_link}}

Conectividad	
Conexões	<p>Entradas 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 2 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm, 1 x Vídeo compuesto</p> <p>Saídas 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A</p> <p>Controle 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x micro USB servicio, 1 x 3D sync</p>

General	
Nível de som (típico)	30dB
Nível de som (máx)	32dB
Compatibilidade com PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidade 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidade 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Segurança do produto	Barra de segurança, Kensington Lock, Interface protegida por senha
Clasificación IP	IP6X
Idiomas OSD / display	línguas 25: Árabe, Tcheco, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Farsi, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Indonésio, Italiano, Japonês, Norueguês, Polonês, Português, Romeno, Russo, Chinês (simplificado), Espanhol, Sueco, Chinês (tradicional), Turco, Vietnamita
Operação 24/7	Sim
Condições de funcionamento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Controle remoto	Mando ProAV retroiluminado
Dissipação de calor	918BTU/hour
Alto-falante	2
Watts por auto-falante	10W
Conteúdo da caixa	Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AAA Manual de usuario básico
Optional wireless models	UHDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit

Networking	
LAN - control	Sim

Corriente	
Fonte de alimentação	100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo de energia (standby)	<0.5W
Consumo de energia (mín.)	206W
Consumo de energia (máx.)	269W

Peso y dimensiones	
Dimensões (C x L x A)	13.27" x 10.43" x 4.82"
Gross weight	13.71 lbs
Net weight	10.03 lbs

