

GT1080e

Projetez facilement une image de 2.5m avec un recul de seulement un mètre



- **Créez une image de 2.5m avec un recul de seulement un mètre**
- **Lumineux - 3000 ANSI Lumens**
- **Connexion simplifiée - 2x HDMI et support MHL avec haut-parleur intégré de 10W**
- **Léger et portable (sacoche fournie)**



GT1080e

Specifications

EAN: 5055387638839, Colour: White

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP™
Résolution native	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosité	3 000 lumens
Contraste	25 000:1
Affichage (natif)	16:9
Affichage compatible	4:3
Correction trapèze - verticale	+/-40°
Fréquence de balayage horizontal	15.375 ~ 91.146Khz
Fréquence de balayage vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformité	80%
Taille d'écran	1.15m ~ 7.62m (45.3" ~ 300") diagonale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	Lampe
Lampe watts	190
Durée de vie de la lampe (hrs)	5000 (Lumineux), 6500 (Dynamique), 6000 (Eco)
Optique	
Rapport de projection	0.49:1
Distance de projection (m)	0.5m - 3.35m
Type de zoom	Fixe
Longueur de la focale (mm)	7.42
Offset natif	116%
Connectivité	
Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 1 x HDMI 1.4a 3D support + MHL, 1 x HDMI 1.4a 3D support Sorties 1 x Audio 3.5mm Contrôle 1 x 3D sync, 1 x Relais 12V, 1 x mini USB service
Général	
Niveau sonore (type)	26db
Niveau sonore (max)	28db
Compatibilité PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien
Conditions de fonctionnement	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Télécommande	Télécommande rétro-éclairée
Nombre de haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	10W
Contenu de la boîte	Sacoche de transport Cache d'objectif Câble d'alimentation Télécommande Batterie Manuel d'utilisateur
Temps de réponse	33.00ms
Modèles sans fil en option	WHD200
Puissance	
Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	193W
Consommation énergétique (max)	233W
Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	315 x 224 x 114mm
Poids brut	3.57 kg
Poids net	3.03 kg

