

# ZU506Te

Профессиональный лазерный проектор высокой яркости



- Яркий лазерный проектор WUXGA - 5500 ANSI люмен
- Безламповый проектор - лазерный источник света, не требующий обслуживания 30,000 часов при полной яркости
- 4K, HDR совместимость
- HDBaseT

Яркие цвета и продолжительный срок службы лазерного источника света в компактном корпусе для профессиональной среды с 4K и HDR совместимостью. Не требующая обслуживания лазерная технология и впечатляющая яркость 5500 люмен.



# Specifications

<b>Дисплей/Изображение</b>	
Технология отображения	DLP
Разрешение	WUXGA (1920x1200)
Яркость	5 500лмн
Яркость ANSI	5 500лмн
Контрастность	300 000:1
Соотношение сторон	16:10
Соотношение сторон - согласованное	4:3,16:9,16:10
Коррекция трапецидальных искажений - горизонтальная	+/-30°
Коррекция трапецидальных искажений - вертикальная	+/-30°
Автоматическая коррекция вертикальных трапецидальных искажений	Да
Качество цветопередачи (млн)	1073.4
Горизонтальная развертка	15.375 ~ 91.146 кГц
Вертикальная развертка	50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)Гц
Равномерность светового потока	85%
Размер экрана	0.74m ~ 7.62m (29.1" ~ 300") diagonal(Диагональ)
<b>Характеристики лампы</b>	
Источник света	Лазер
Срок службы лазерного источника света	30 000 часов
<b>Оптические характеристики</b>	
Проекционное отношение	1.4:1 ~ 2.24:1
Проекционное расстояние (м)	1m - 10m
Зум	1.6
Тип зума	Ручной
Фокусное расстояние (мм)	20.91 ~ 32.62
Сдвиг объектива	Верт. -99 ~ 107%
Сдвиг объектива (offset)	99%
Сдвиг объектива	Да - <a href="#">{{downloads_link}}</a>
<b>Совместимость</b>	
Подключения	<b>Входы</b> 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D , 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Композитное видео, 1 x Mic shared with audio-in, 2 x Аудио 3.5мм, 1 x HDBaseT, 1 x S-Video <b>Выходы</b> 1 x VGA, 1 x Питание по USB-A 1.5A, 1 x Аудио 3.5мм, 1 x 12В триггер <b>Контроль</b> 1 x RS232, 1 x RJ45
<b>Общее</b>	
Уровень шума (обычный)	28дБ
Уровень шума (макс.)	33дБ
Совместимость с компьютером	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D совместимость	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
IP rating	IP5X
Меню / языки дисплея	25 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Индонезийский, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий, Вьетнамский
Режим работы 24/7	Да
Работа в режиме 360°	Да
Условия эксплуатации	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Пульт управления	Пульт ДУ ProAV
Динамики	2
Вт на динамик	10Вт
В комплекте	Кабель питания Пульт ДУ 2x AAA батарейки Руководство пользователя
Optional wireless models	HDCast Pro
Сетевое взаимодействие	Да
LAN контроль	Да
<b>Питание</b>	



Copyright © 2018, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation, Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice. All images are for representation purposes only and may be simulated. 04062020124331