

# W515

Equipo potente



© Samruh Creative Association

- **Proyector WXGA Ultra Brillante – 6000 ANSI lumens**
- **Intalación flexible – 1.8x zoom**
- **Lens shift Vertical y Horizontal**
- **Corrección geométrica en las 4 esquinas**

Diseñado para entornos de instalación profesional, el potente proyector W515 cuenta con un brillo de 6.000 lúmenes y múltiples opciones de conexión digital, con dos entradas HDMI y DisplayPort.

Para instalaciones más complejas, este proyector está equipado con un amplio rango de zoom, desplazamiento de lente y una función de ajuste geométrico integrado: ideal para apilar imágenes, paredes irregulares o donde la colocación del proyector es incómoda y debe instalarse en ángulo.

## Specifications

<b>Display/imagen</b>	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución	WXGA (1280x800)
Brillo	6.000 lumens
Ratio de contraste	10.000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9
Corrección Keystone - Horizontal	+/-30°
Corrección Keystone-Vertical	+/-30°
Corrección Keystone vertical automática	Yes
Reproducción de color (milliones)	1073.4
Frecuencia de muestreo horizontal	15.375 ~ 91.146Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	80%
Tamaño de pantalla	0.63m ~ 7.62m (24.7" ~ 300") diagonal
<b>Info Lámpara</b>	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	365
Vida de lámpara (horas)	3000 (Bright), 5000 (Eco+)
<b>Óptica</b>	
Distancia de tiro	1.26:1 ~ 2.27:1
Distancia de proyección (m)	1.3m - 8.2m
Zoom	1.8
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	17.63 ~ 31.36
Lens shift	Vertical +20%, Horizontal +10%
Offset nativo	105%
<b>Conectividad</b>	
Conexiones	<b>Inputs</b> 1 x DisplayPort, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL, 1 x S-Video, 1 x 12V trigger, 1 x RS232, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x USB-B ratón/servicio, 1 x Remoto por cable, 1 x VGA (YPbPr/RGB/wireless), 1 x Audio RCA L&R, 2 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm <b>Outputs</b> 1 x Audio 3.5mm
<b>General</b>	
Nivel sonoro (tipico)	28dB
Nivel sonoro (max)	30dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Operatividad 24/7	Yes
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando ProAV retroiluminado
Altavoces	2
Wattios por altavoz	10W
Contenido de la caja	Cable de alimentación AC Control remoto, 2x AAA baterías Manual básico de usuario
Optional wireless models	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
<b>Networking</b>	
LAN - control	Yes
<b>Corriente</b>	
Fuente de alimentación	100V ~ 240V ± 10%, 50-60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético ( min.)	340W
Consumo energético ( máx.)	425W
Vida de batería	3hrs
<b>Peso y dimensiones</b>	
Peso	3.9kg
Dimensiones (W x D x H)	424 x 344 x 160mm

