

ZU820T

Ultra parlak profesyonel kurulum lazer projektörü



- **8800 lümen DuraCore lazer projektör - kapsamlı kurulumlar için ultra parlak**
- **Tam motorlu lens kaydırma - Basit bir kurulum için ideal**
- **Geniş yakınlaştırma aralığı - Motorlu yakınlaştırma yerleştirme fırsatlarını genişletiyor**
- **uzun ömür - 30.000 saat neredeyse hiç bakım gerektirmeden çalışma sağlar**



4K ve HDR uyumluluğu ile 8800 lümen değerinde ZU820T, 7/24 çalışma özellikleri için toza dayanıklı IP5X sertifikalı bir optik motora sahiptir ve Eco modunda 30.000 saate kadar güçlü performans için gerçek bakım gerektirmeyen projeksiyon sunar. Diğer özellikler arasında motorlu yakınlaştırma ve odaklama, tam motorlu lens kaydırma ve yerleşik çift 10 W hoparlör yer alır.

Specifications

UPC: 796435 44 601 7, EAN: 5055387666245, Colour: Black

Ekran ve görüntü	
Görüntü Teknolojisi	DLP
Doğal Çözünürlük	WUXGA (1920x1200)
Parlaklık (Lümen)	8.800
ANSI parlaklığı	7.400
Kontrast Oranı	3.000.000
Kontrast Oranı / Full (Açık-kapalı)	1.100
Doğal en boy oranı	16:10
Desteklenen en-boy oranı	4:3,16:9,16:10
Keystone Düzeltme (Yatay)	30°
Keystone Düzeltme (Dikey)	30°
Uniformity (Yüzde)	95
Ekran boyutu	1.27m ~ 7.62m (50" ~ 300") diagonal
Lamba bilgisi	
Işık Kaynağı	DuraCore Lazer
ProjLaserSaatleri	30.000
Optik	
Atma oranı	1.25:1 ~ 2:1
ProjeksiyonMesafeMetre	0.8m - 21.5m
SabitLensZoom	1.6
SabitLensZoomType	Motorlu
SabitLensOdak Uzunluğu	18.72-29.59
SabitLensShift	Vertical: +/-55%, Horizontal: +/-25%
Lens kaydırma	Yes - {{downloads_link}}
bağlantı	
Bağlantılar	Inputs 1 x HDBaseT, 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a 3D desteği, 1 x VGA, 1 x 3D senkronizasyon, 1 x Ses 3,5 mm Outputs 1 x HDMI 2.0, 1 x 3D senkronizasyon, 1 x USB-A gücü 1.5A, 1 x Ses 3,5 mm Control 1 x 12V trigger, 1 x kabloluz uzaktan kumanda, 1 x RJ45, 1 x RS232
LAN Kablosuz Ağ	No
Genel	
Gürültü Düzeyi Tipik (Db)	34
Gürültü Seviyesi Max (Db)	36
Proj3DType	Full 3D
Ürün Güvenliği	Security bar, Kensington Lock
OSDLang'lar	10 languages: English, French, German, Italian, Portuguese, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Chinese (traditional)
7/24 işlem	Yes
360 derece İşlem	Yes
Uzaktan kumanda	Arkadan aydınlatmalı ProAV uzaktan kumanda
Hoparlör Sayısı	2
Hoparlör Watt	10
ağ	
LAN Kablosuz Ağ	No
LAN(DHCP)	Yes
Güç	
Güç kaynağı	AC 90 – 264V 50/60 Hz with PFC input
Güç Tüketimi / Watt (Beklemede)	0.5
Güç Tüketimi / Watt (Min)	260
Güç Tüketimi / Watt (Maks)	520
Ağırlık ve boyutlar	
Ürün Boyutları	486 x 432.5 x 176
Brüt ağırlık	17.5 kg
Net ağırlığı	14 kg

